

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MSW75  
 Typ 19462  
 Radgröße 8JX19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 501        | 19462501 / Ø73,1-Ø57,1          | 5/112/57,1                                         | 30                      | 890               | 2225                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55729  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19462 501  
 Radgröße 8JX19 H2  
 Einpresstiefe ET 30  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel  | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5            | Kegel 60° | 120                  | 28,3                | 81720092    |
| S02 | Schraube M14x1,5            | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | 81720092    |
| S03 | Schraube M14x1,5            | Kegel 60° | 125                  | 28,3                | 81720092    |
| S04 | Schraube M14x1,5 (2-teilig) | Kegel 60° | 120                  | 30                  | 81720191    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Always U5                                         | 55, 60     | 225/50R19 | K1a K1b K3s                             | A01 A12 A14                               |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/50R19 | K1c K2b K3s                             | A21 A58 V19                               |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/45R19 | K1a K1b K3s                             | S01                                       |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 255/45R19 | K2b R03                                 |                                           |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                                           |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h NoD T85                 | A01 A12 A14                               |
| GY                                                | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89                     | A21 A57 F24                               |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88             | Lim NoE NoP                               |
|                                                   | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91                 | V00 V19 S02                               |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h NoD T85                 | A01 A12 A14                               |
| GY                                                | 110        | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89                     | A21 A57 F24                               |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T84 T88             | Flh KOV NoE                               |
|                                                   | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91                 | NoP V00 V19<br>S02                        |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/35R19 | K1c K2b K4i K8h T85                     | A01 A12 A14                               |
| GY                                                | 81-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8m T84 T88             | A21 A58 F23                               |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2c K4i K5b K8s                 | Flh KOV NoE                               |
|                                                   | 81-96      | 245/30R19 | K2c K4i K8s R03 T89                     | NoP V19 S02                               |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14                               |
| GY                                                | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m                     | A21 A58 F24                               |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 245/30R19 | K2c K4i K8m R03 T89                     | Flh KOV V19<br>S02                        |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A4                                           | 74-162     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14                               |
| 8E                                                | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T87 T91             | A21 Car Lim<br>S01                        |
| e1*98/14*0151*..,                                 |            |           |                                         |                                           |
| e1*2001/116*0151*..                               |            |           |                                         |                                           |
| Audi A4                                           | 162        | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14                               |
| QB6                                               | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T88 T91             | A21 Car Cbo<br>Lim S01                    |
| e1*2001/116*0243*..                               |            |           |                                         |                                           |
| Audi A4 Cabriolet                                 | 96-162     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14                               |
| 8H                                                | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T91                 | A21 Cbo S01                               |
| e1*98/14*0177*..,                                 |            |           |                                         |                                           |
| e1*2001/116*0177*..                               |            |           |                                         |                                           |
| Audi A4 S4                                        | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K43 K44 K46 Lim<br>T91      | A01 A12 A14<br>A21 S01                    |
| 8E,8H,QB6                                         |            |           |                                         |                                           |
| e1*98/14,2001/116*                                | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K43 K44 K46 T91<br>Y16      |                                           |
| 0151,0177,0243*..                                 |            |           |                                         |                                           |
| Audi A6                                           | 81-142     | 225/35R19 | K1c K2b T88 T89                         | A01 A12 A14                               |
| 4B                                                | 81-184     | 235/35R19 | G40 K1c K2b T87 T88 T91                 | A21 Car K41                               |
| e1*96/27, 98/14,                                  | 81-184     | 245/35R19 | G01 K1c K2c K44 T89 T93                 | K45 K46 Lim                               |
| 2001/116*0051*..                                  |            |           |                                         | R21 X27 S01                               |
| Audi A6 -/Avant                                   | 89-257     | 245/35R19 | K1b K2b K44 K46 K56 T93                 | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
| 4F, 4F1                                           |            |           |                                         |                                           |
| e1*2001/116*0254*..,                              |            |           |                                         |                                           |
| e1*2001/116*0276*..;                              |            |           |                                         |                                           |
| e13*2007/46*1080*..                               |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*...;<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21<br>X28 S01                    |
|                                                                                                            | 120-257    | 235/40R19 | A01 K42 K46 T96                         |                                           |
|                                                                                                            | 120-257    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K44<br>K46 T94  |                                           |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                  | 191-250    | 245/35R19 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A21 G01 X27<br>S01         |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*...<br>e1*2001/116*0246*..                                               | 154-257    | 235/45R19 | R37 T95 T99                             | A12 A14 A21<br>Lim NBF S01                |
|                                                                                                            | 154-257    | 245/40R19 | A01 K1a K2b R37 T94 T98                 |                                           |
|                                                                                                            | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 K1a K2b K41 R37                 |                                           |
|                                                                                                            | 154-257    | 255/40R19 | A01 K1c K2b R70 T00 T96                 |                                           |
|                                                                                                            | 154-331    | 235/45R19 | M+S T95 T99                             |                                           |
|                                                                                                            | 154-331    | 245/40R19 | A01 K1a K2b M+S T94 T98                 |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                      | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b K8f                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S02         |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2c K8f T87 T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/35R19 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K8f                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 KMV<br>R92 V19 S02 |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2c K8f T87 T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2c K8f                             |                                           |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/35R19 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                             | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b K6w K8c                         | A01 A12 A14<br>A21 A56 S02                |
|                                                                                                            | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2c K6y K8i T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2c K6y K8i                         |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                         | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K1b K2b K6w K8c                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>R92 S02     |
|                                                                                                            | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2c K6y K8i T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2c K6y K8i                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*...;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 V00 V19<br>S02         |
|                                                                                                            | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*...;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV V00<br>V19 S02     |
|                                                                                                            | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                            | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                      | 110-180    | 225/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 MpH<br>S02                |
|                                                                                            | 110-180    | 235/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02                |
|                                                                                            | 110-180    | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                      | 70-89      | 235/55R19 | K1c R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 V19<br>S04                |
|                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2a K2b K5a K5w                     |                                                  |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                          | 228-270    | 225/45R19 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>KMV S02                           |
|                                                                                            | 228-270    | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                            | 228-270    | 235/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                            | 228-270    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                    | 294        | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 S02                           |
|                                                                                            | 294        | 235/45R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 294        | 235/50R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 294        | 245/45R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 294        | 255/45R19 | M+S                                     |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                          | 294        | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m T91             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>S01                |
| Audi RS4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                     | 309        | 235/40R19 | M+S                                     | A14 A21 A63<br>BnK Car Cbo<br>Lim S01            |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                            | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91                 |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
|                                                                                            | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K8m T91                 |                                                  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen    | 221        | 225/40R19 | K1a K1b K2b K6w K8c M+S                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 KMV<br>S02                |
|                                                                                            | 221        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K6y K8i T91                 |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 235/40R19 | K1c K2a K2b K6y K8i                     |                                                  |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                   | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 V19 S03                       |
|                                                                                            | 119        | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 119        | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w                         |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
 O.Z. Spa

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MG HS                                                           | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| AS23                                                            | 119        | 235/45R19 |                                         | A58 V19 S03              |
| e4*2018/858*00111*..                                            | 119        | 245/40R19 | A01 K1a K3i K5w                         |                          |
| MG ZS EV                                                        | 68-75      | 225/40R19 | G75 K2b K3i K4i K6d K6w                 | A01 A12 A14              |
| ZS1, SZS1                                                       | 68-75      | 235/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x                 | A21 A58 Flh              |
| e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro          | 68-75      | 245/35R19 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y<br>K7b K8e  | S03                      |
| MG4 Electric                                                    | 54, 68     | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91                         | A01 A12 A14              |
| SEH3                                                            | 54, 68     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K5k T93                     | A21 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               |            |           |                                         | X88 S03                  |
| MG5 Electric (SW EV)                                            | 73, 75     | 225/35R19 | K1c K2b K8h T88                         | A01 A12 A14              |
| EP22-L                                                          | 73, 75     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m<br>T91      | A21 A58 Car              |
| e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               | 73, 75     | 245/35R19 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i<br>K8m      | F23 S03                  |
| Cupra Formentor                                                 | 110,140    | 225/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A21              |
| KM                                                              | 110,140    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K6w M+S                     | A57 NoP S02              |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       | 110,140    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
| Cupra Formentor                                                 | 110        | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A14              |
| KM                                                              |            |           |                                         | A21 A58 NoP              |
| e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                     |            |           |                                         | S02                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid                                        | 110        | 225/45R19 | M+S R37                                 | A12 A14 A21              |
| KM                                                              | 110        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 | A58 S02                  |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 245/40R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid                                        | 110, 130   | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A14              |
| KM                                                              |            |           |                                         | A21 A58 S02              |
| e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor VZ                                              | 180,228    | 225/45R19 | M+S R37                                 | A12 A14 A21              |
| KM                                                              | 180,228    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 | A57 NoP S02              |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       | 180,228    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                          |
| Cupra Formentor VZ                                              | 245        | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A14              |
| KM                                                              |            |           |                                         | A21 A56 NoP              |
| e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                       |            |           |                                         | S02                      |
| Cupra Formentor VZ5                                             | 287        | 245/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21              |
| KM                                                              |            |           |                                         | A56 KMV S02              |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       |            |           |                                         |                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich                                                                | Reifen                                                                                  | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                   | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- mit Akebono-Bremse                              | 221, 245<br>221, 245<br>221, 245                                          | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19                                                     | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e<br>K9v M+S T88<br>K1c K2b K3a K5b K5u K6h K7d<br>K8i K9v T91<br>K1c K2c K3a K5b K5u K6h K7i<br>K8i K9v T89    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                          | 89<br>89                                                                  | 235/55R19<br>255/50R19                                                                  | K1a K1b M+S R02<br>K1c K2b M+S                                                                                                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 RC1<br>V19 Z19 S04        |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 110, 150<br>110, 150<br>110, 150                                          | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                                                     | ASo<br>AS9<br>ASo                                                                                                                         | A14 A21 A57<br>NoE NoP V19<br>S02                |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                 | 110, 130<br>110, 130<br>110, 130                                          | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                                                     | ASo<br>AS9<br>ASo                                                                                                                         | A14 A21 A58<br>V19 Z18 S02                       |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 195<br>195<br>195                                                         | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                                                     | ASo M+S<br>AS9 M+S<br>ASo M+S                                                                                                             | A14 A21 A56<br>NoE NoP Z18<br>S02                |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162<br>85-162                                                          | 225/40R19<br>245/35R19                                                                  | K2b T93<br>K1a K2c T93                                                                                                                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02                       |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110 | 225/40R19<br>225/40R19<br>225/45R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | K1a K1b K2b R37<br>K1a K1b K2b M+S<br>G01 K1a K1b K2b R37<br>G01 K1a K1b K2b M+S<br>K1c K2b K6v K8c<br>K1c K2b K6v K8c<br>K1c K2b K6v K8c | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP V19<br>S02 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110<br>81-110<br>81-110                                                | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19                                                     | K1c K2b<br>G01 K1c K2b<br>K1c K2b K8c                                                                                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP S02        |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140<br>110, 140<br>110, 140<br>110, 140                              | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/40R19                                        | K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2b K6v K8c<br>K1c K2b K6v K8c                                                                          | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KMV NoP S02        |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                    | 221        | 225/40R19 | K1a K1b R37                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S02                |
|                                                                                                     | 221        | 225/40R19 | K1a K1b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | K1a K1b R37                             |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | K1a K1b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d M+S                     |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d R37                     |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 110        | 225/40R19 | K1a K1b K2b M+S                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KMV NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                     | 110        | 225/45R19 | G01 K1a K1b K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                     | 110        | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
|                                                                                                     | 110        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                             | 140        | 225/40R19 | K1a K1b M+S                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>NoP S02            |
|                                                                                                     | 140        | 225/45R19 | K1a K1b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                     | 140        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8d M+S                     |                                                  |
|                                                                                                     | 140        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A91 M+S                                 | A14 A21 A56<br>F24 KMV Z20<br>S02                |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A01 A12 K1a K2b K6v K8c M+S             |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                 |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*...,<br>e9*2007/46*0011*..                       | 75-155     | 225/35R19 | K1a K1b T88                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim S01            |
|                                                                                                     | 75-155     | 235/35R19 | K1c K2b K3b K6g K8b T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                     | 75-155     | 245/30R19 | K1c K2b K3b K6g K8b T89                 |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                          | 110-180    | 235/45R19 | K1a K1b T95 T99                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 MpH<br>S02                |
|                                                                                                     | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2b K6w                             |                                                  |
|                                                                                                     | 110-180    | 245/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                     | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2b K6w                             |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                       | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02                |
|                                                                                                     | 110-180    | 235/50R19 | A01 K6w                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                     | 110-180    | 255/45R19 | A01 K6w                                 |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                       | 70         | 235/55R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S04                |
|                                                                                                     | 70         | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 70         | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                     | 70-89      | 235/55R19 | K1a R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 V19<br>S04                |
|                                                                                                     | 70-89      | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                             | 77         | 235/55R19 | K1a M+S R02                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 V19<br>S04          |
|                                                                                                      | 77         | 255/50R19 | K1c K2b M+S                             |                                            |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV S02      |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b K8c                             |                                            |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KOV S02      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b K8c                             |                                            |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KMOV V19 S02 |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/45R19 | G01 K1c K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                            |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                            |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KMOV S02     |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                            |
|                                                                                                      | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |                                            |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                        | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A21<br>A57 S02                     |
|                                                                                                      | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                            |
|                                                                                                      | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                  | 110, 142   | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 NoP S02                 |
|                                                                                                      | 110, 142   | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 110, 142   | 245/45R19 |                                         |                                            |
|                                                                                                      | 110, 142   | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                             | 110        | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 S02                     |
|                                                                                                      | 110        | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
|                                                                                                      | 110        | 245/45R19 |                                         |                                            |
|                                                                                                      | 110        | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                            |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                        | 81-135     | 225/35R19 | K1a K1b T88                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01      |
|                                                                                                      | 81-135     | 225/40R19 | K1a K1b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 81-135     | 235/35R19 | K1a K1b                                 |                                            |
|                                                                                                      | 81-135     | 245/35R19 | K1c K3s K4i K6g K6w K8e K9v             |                                            |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T88             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R19 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                    |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v T87 T91     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-140    | 245/35R19 | K1c K2c K3s K4i K6h K6x K8r<br>K9v             |                                                      |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                    | 74-142     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>T87 T88 T91     |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56<br>T88             | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V19 S01                |
|                                                                                                                                | 77-147     | 245/30R19 | K2c K44 K46 K56 R03 T89                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K30 K41 K44<br>K46 K56 T87 T91 |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | K2b K4i K6g K6i K8e T89 T93                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T87 T91     |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e             |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T89 T93 |                                                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 225/40R19 | K1c K4i                                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>KOV NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h                |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/40R19 | K1c K4i T93                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV V19 S02            |
|                                                                                                                                | 110        | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                            |                                                      |
|                                                                                                                                | 110        | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T93         |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 225/40R19 | K2b K4i K6g K6i K8e T93                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim V19 S02            |
|                                                                                                                                | 115        | 235/35R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T91         |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e             |                                                      |
|                                                                                                                                | 115        | 245/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T93     |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 225/40R19 | K1c K2a K2b T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01                           |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2c T87 T91                                |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                      | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                        | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>MpH S02                |
|                                                                                                                                | 110-206    | 225/45R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 235/40R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/40R19 | A01 K1a K2b                                    |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                               | 235        | 245/40R19 | A01 K1a K2b                                | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>NoP S02                |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 225/40R19 | K1c K2b K3a K3c                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>Flh S01                |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                                      |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1c K2b K30 T87 T91                        | A01 A12 A14<br>A21 KMV S01                           |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                | 81-135     | 225/35R19 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m<br>T88         | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S01            |
|                                                                                                                             | 81-135     | 225/40R19 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m                |                                                      |
|                                                                                                                             | 81-135     | 235/35R19 | K1c K2b K3b K5b K5v K6h K6i<br>K6y K8s     |                                                      |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                | 70-89      | 235/55R19 | K1c K2b R02                                | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>V19 S04                |
|                                                                                                                             | 70-89      | 255/50R19 | K2c R03                                    |                                                      |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                     | 70         | 235/55R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V19 S04                |
|                                                                                                                             | 70         | 245/50R19 | K1c K2b K3i                                |                                                      |
|                                                                                                                             | 70         | 255/50R19 | K2c R03                                    |                                                      |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                | 70-89      | 235/55R19 | K1c K2b R02                                | A01 A12 A14<br>A21 A57 V19<br>S04                    |
|                                                                                                                             | 70-89      | 255/50R19 | K2c R03                                    |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                        | 90-195     | 225/40R19 | K1c K4i T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>KOV NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                             | 90-195     | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                        |                                                      |
|                                                                                                                             | 90-195     | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T89 T93 |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                            | 110, 130   | 225/40R19 | K1c K4i T93                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV V19 S02            |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                        |                                                      |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T93     |                                                      |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                             | 74-142     | 225/35R19 | K1c K44 T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A21 Car K46<br>Lim S01                |
|                                                                                                                             | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K44 T87 T88 T91                |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                   | 202        | 235/35R19 | G01 K1c K2b T87 T88 T91                        | A01 A12 A14<br>A21 B11 Car<br>K44 K45 K46<br>K56 Lim R70<br>S01 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 103-155    | 225/40R19 | K6h K6w K8h T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 235/35R19 | K6h K6y K8h T91                                |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 103-155    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h<br>K6y K8m T89 T93 |                                                                 |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 225/40R19 | K1c K2b K8h T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 VoA S02        |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T87<br>T91             |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m                        |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4i K5d K6g<br>K6i K8m T89 T93 |                                                                 |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 225/40R19 | A90 T93                                        | A14 A21 A56<br>Car KMV S02                                      |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/45R19 | A12                                            |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 235/40R19 | A01 A12 K6w                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 245/40R19 | A01 A12 K3s K6i K6y K8h                        |                                                                 |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | K1c K2b K8h T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim VoA S02                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T91                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m                        |                                                                 |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 245/40R19 | K1a K1b T98                                    | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01                                      |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | G03 K1a K1b T02 T98                            |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 255/40R19 | K1c K2b R70 T00 T96                            |                                                                 |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cpe<br>S01                               |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/35R19 | K1a K1b K2b                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R19 | K1c K2c K42                                    |                                                                 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cpe<br>S01 |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/35R19 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R19 | K1c K2c K42                             |                                   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 225/40R19 | K2b T93                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02        |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/35R19 | K1a K2c T93                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/45R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02        |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 MpH S02        |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                         | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 S02            |
|                                                                                                                                     | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 235        | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                       | 96-142     | 225/50R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 96-142     | 235/50R19 | K1c                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 96-142     | 245/45R19 | K1a K1b                                 |                                   |
|                                                                                                                                     | 96-142     | 255/45R19 | K1c                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 110, 130   | 225/50R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S02        |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 235/50R19 | K1c                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/45R19 | K1a K1b                                 |                                   |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/45R19 | K1c                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                | 96-195     | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A57 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 110, 130   | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                               | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2c K6x K8e                         |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                     | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2c K6x K8e                         |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                             | 221        | 225/40R19 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K3s K6w                         |                                   |
|                                                                                                                                     | 221        | 245/35R19 | K1c K2c K6x K8e                         |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 14 von 24

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 15 von 24

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufliegt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschneeketten bzw. Textilschneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 16 von 24

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 17 von 24

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 18 von 24

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 19 von 24

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 20 von 24

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 21 von 24

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55012725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 22 von 24

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
 O.Z. Spa

Seite 23 von 24

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55012725 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX19 H2 Typ 19462  
O.Z. Spa

Seite 24 von 24

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. März 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. März 2025



Pohl

00443130.DOCX