

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 Hersteller GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH  
 Hans-Geiger-Str. 15  
 DE-67661 Kaiserslautern  
 QM-Nr. 49 02 0032303

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell GT9  
 Typ GT9-8019  
 Radgröße 8JX19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W4         | GT9-8019 W4 / Ø72,5 / Ø67,1     | 5/114,3/67,1                                       | 42                      | 850               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100034  
 Herstellerzeichen TEC  
 Radtyp und Ausführung GT9-8019 (s.o.)  
 Radgröße 8JX19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | ZP 031      |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | ZP 031      |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | ZP 031      |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | ZP 031      |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | ZP 031      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 Ford  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Mitsubishi  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                                                 | 84-110     | 225/45R19 |                                            | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/45R19 |                                            | A57 S03                           |
|                                                                                                                                | 84-110     | 245/45R19 |                                            |                                   |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*..                        | 91         | 255/45R19 | A01 G15                                    | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                | 91-149     | 245/45R19 | X45 X67                                    | B02 S05                           |
|                                                                                                                                | 91-149     | 255/40R19 | R70 X45 X67                                |                                   |
|                                                                                                                                | 91-149     | 255/45R19 | X67 X68                                    |                                   |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                                       | 77-123     | 215/35R19 | T85                                        | A12 A14 A18                       |
|                                                                                                                                | 77-123     | 225/35R19 | A01 K41 K42 T84 T88                        | S03                               |
| Hyundai Grand Santa Fe<br>(III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                                          | 145, 147   | 235/50R19 | K1a K2b                                    | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 235/55R19 | K1a K2b                                    | A18 A56 S01                       |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 245/50R19 | K1c K2a K2b                                |                                   |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/45R19 | K1a K2b                                    |                                   |
|                                                                                                                                | 145, 147   | 255/50R19 | K1c K2c                                    |                                   |
| Hyundai i20 N (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..                                                                               | 150        | 215/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7d K8m<br>T85         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 150        | 225/30R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7d K8m<br>T84         | A18 A58 Flh<br>NoE NoP S01        |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 225/35R19 | K1c K27 K2a K2b K41 K56 T84<br>T88         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 66-105     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K42 K46<br>K56         | A18 Car Flh<br>S03                |
|                                                                                                                                | 77-105     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                        |                                   |
|                                                                                                                                |            |           |                                            |                                   |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-137     | 225/35R19 | Car Cpe Flh K1a K1b K2b K5a<br>K6g T84 T88 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 73-100     | 215/35R19 | Cpe Flh K2b K6g NoD T85                    | A18 A58 S03                       |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 225/35R19 | K1c K2b K5b K8h T88                        | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 70-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j<br>K7b K8h     | A18 A58 Car<br>F24 Flh NoP        |
|                                                                                                                                | 70-118     | 245/30R19 | K1c K2c K5d K7b K8m T89                    | V19 S01                           |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*08-..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                               | 70-88      | 225/35R19 | K1c K2b K5b T88                            | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 70-88      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3f K5d K7b K8h                | A18 A58 Car<br>F23 Flh NoP<br>S01 |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 225/35R19 | K1c K2b K8h T88                            | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                                | 85-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6j K8h                | A18 A58 F24                       |
|                                                                                                                                | 85-118     | 245/30R19 | K1c K2c K5d K8m T89                        | NoP V19 Y85<br>S01                |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai i30 N<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                   | 184        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3f K5d K8h T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh V19 S01 |
|                                                                                                                | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6i K6j<br>K8h      |                                           |
|                                                                                                                | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                 |                                           |
| Hyundai i30 N Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020          | 184        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3f K5d K8h T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>V19 Y85 S01 |
|                                                                                                                | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6j K8h             |                                           |
|                                                                                                                | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                 |                                           |
| Hyundai i30 N Perf.<br>Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020 | 202,206    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3f K5d K8h M+S<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Y85 S01     |
|                                                                                                                | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6j K8h T87<br>T91      |                                           |
|                                                                                                                | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                 |                                           |
| Hyundai i30 N Performance<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*...;<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020       | 202,206    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3f K5d K8h M+S<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh S01     |
|                                                                                                                | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8h<br>T87 T91  |                                           |
|                                                                                                                | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                 |                                           |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*...;<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und<br>2018      | 85-131     | 225/40R19 | A01 K5d K5k K7a T93                     | A12 A14 A18<br>A58 Car Lim<br>S01         |
|                                                                                                                | 85-131     | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                | 85-131     | 245/35R19 | A01 K1b K2b K5d K5k K7a T93             |                                           |
| Hyundai IONIQ 5<br>NE<br>e9*2018/858*11054*..<br>- Elektro                                                     | 42-81      | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                | 42-81      | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Hyundai IONIQ 6<br>CE<br>e4*2018/858*00145*..<br>- Elektro                                                     | 37-81      | 225/45R19 | A32 T96                                 | A14 A18 A57<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                | 37-81      | 225/50R19 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
|                                                                                                                | 37-81      | 235/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                | 37-81      | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                      | 77         | 215/35R19 | K1c K2a K2b K3f K8h T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>NoE S01     |
|                                                                                                                | 77         | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6g K6i K8m<br>T88      |                                           |
| Hyundai Ioniq PHEV<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2019                    | 77         | 215/35R19 | K1c K2a K2b K3f K8h T85                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>NoE S01     |
|                                                                                                                | 77         | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6g K6i K8m<br>T88      |                                           |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 215/35R19 | K1c K2b T85                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S03                |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/35R19 | K1c K2a K2b K8c T88                     |                                                  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/45R19 | A01 K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/45R19 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 245/45R19 | A01 K1c K2a K2b K6g                     |                                                  |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..<br>- Fuel Cell                                                         | 100        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 F23 S03                       |
|                                                                                                                        | 100        | 235/45R19 | A01 K1a K1b K8c                         |                                                  |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146     | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                        | 85-146     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-146     | 235/40R19 | K1c K2a K2b K3s K5v K6w                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-146     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6w K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 74-146     | 225/45R19 | K1b K2b K6w                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                        | 74-146     | 235/40R19 | K1c K2b K6w                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 74-146     | 235/45R19 | K1c K2b K6w                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 74-146     | 245/40R19 | K1c K2b K5v K6w                         |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 F24 NoE<br>NoP S01            |
|                                                                                                                        | 100-146    | 235/35R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 100-146    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K3s K5v K6w                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 100-146    | 245/35R19 | A01 K1c K2a K2b K4i K6w                 |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 125, 146   | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 245/40R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021                  | 26, 28     | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S01                |
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro                                                     | 33-54      | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>V19 S01            |
|                                                                                                                        | 33-54      | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 33-54      | 245/40R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021              | 77         | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>S01                |
|                                                                                       | 77         | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6w                         |                                                  |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021           | 69, 77     | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                       | 69, 77     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 69, 77     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 69, 77     | 245/40R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
| Hyundai Kona N<br>OS<br>e4*2007/46*1259*14-..<br>- incl. Facelift 2021                | 206        | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                       | 206        | 235/40R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 206        | 245/35R19 | K1c K2c K6v                             |                                                  |
| Hyundai Nexo<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..<br>- incl. Facelift 2021                     | 32 (120)   | 225/45R19 | A33 T96                                 | A14 A18 A58<br>S01                               |
|                                                                                       | 32 (120)   | 235/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                       | 32 (120)   | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016          | 110-147    | 235/50R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                              | 110-147    | 235/50R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020        | 132-148    | 235/50R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>NoE S01            |
|                                                                                       | 132-148    | 235/55R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                       | 132-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 132-148    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                       | 132-148    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (V)<br>MX5<br>e4*2018/858*00188*..<br>- incl. Facelift 2021          | 117-132    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>NoE S01            |
|                                                                                       | 117-132    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 117-132    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*..<br>- incl. Facelift 2021                 | 100-184    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>Lim S03                           |
|                                                                                       | 100-184    | 235/35R19 | A01 K1a K1b T91                         |                                                  |
|                                                                                       | 100-184    | 245/35R19 | A01 K1c K42 K56 T93                     |                                                  |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S03                           |
|                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                                  |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 82-129     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>KOV S03                           |
|                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | K1a K2b T96                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                               |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/45R19 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 245/45R19 | K1c K2c                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w K8x                        |                                                          |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | K1a K2b T96                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                               |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/45R19 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 245/45R19 | K1c K2c                                    |                                                          |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w K8x                        |                                                          |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..<br>- incl. Facelift 2024                                                      | 85-132     | 225/50R19 | K2b                                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>NoE S01                    |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 235/50R19 | K1a K1b K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 245/45R19 | K2b                                        |                                                          |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 255/45R19 | K1a K1b K2b                                |                                                          |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                              | 97,103,137 | 215/35R19 | K8h T85                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 245/30R19 | K1c K2a K2b K3i K3s K4t K5d<br>K6h K7d K8s |                                                          |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                        | 97,103,137 | 215/35R19 | K8h T85                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>V19 S03                    |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/35R19 | K1c K2b K6g K8m                            |                                                          |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 245/30R19 | K1c K2a K2b K3i K3s K5d K6h<br>K7d K8s     |                                                          |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                   | 85-122     | 225/40R19 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h T93                | A01 A12 A14<br>A18 A58 S03                               |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 235/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m<br>T91         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 245/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s<br>T93         |                                                          |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..<br>- incl. Facelift 2015                                                             | 84-107     | 235/35R19 | T91                                        | A12 A14 A18<br>S03                                       |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW                                             | 66-106     | 225/35R19 | Car K1c K2b K41 K56 T84 T88                | A01 A12 A14<br>A18 Cpe Flh<br>S03                        |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 235/35R19 | Car G01 K1c K2b K41 K46 K56                |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-106     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                        |                                                          |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-150     | 225/35R19 | Car K1c K2b K3f K4g K5d K6g<br>T84 T88 Y85 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S03                               |
|                                                                                                                                   | 73-100     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3f K6g NoD T85<br>Y85         |                                                          |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- incl. Facelift 2015                                                          | 73-150     | 225/35R19 | K1c K2b K3f K5b K6i K6j K8h<br>T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 KOV NoP<br>V19 Y85 S01 |
|                                                                                                                                   | 73-150     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7i<br>K8m     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 73-150     | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7b<br>K8m T89     |                                                          |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Ceed SW (III) PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid          | 77         | 225/35R19 | K1c K2b K3f K5b K6i K6j K8h<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV S01     |
| Kia e-Niro (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                         | 27-29      | 225/40R19 | K3s T93                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                |
| Kia e-Soul (III)<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)           | 27-29      | 225/40R19 | K1a K1b K6j T89                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                |
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro                             | 50 (150)   | 215/50R19 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V19 S01     |
|                                                                                 | 50 (150)   | 225/45R19 | K1a                                     |                                           |
|                                                                                 | 50 (150)   | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                 | 50 (150)   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8h                         |                                           |
|                                                                                 | 50 (150)   | 245/45R19 | K1c K2b K6w K8h                         |                                           |
| Kia EV6<br>CV<br>e9*2018/858*11073*..<br>- Elektro                              | 42-81      | 235/50R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S01         |
|                                                                                 | 42-81      | 235/55R19 | K1c K2a K2b                             |                                           |
|                                                                                 | 42-81      | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                           |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid               | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                |
|                                                                                 | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                             |                                           |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid | 77         | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K6y K8h T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 MpH<br>NoE V19 S01 |
|                                                                                 | 77         | 225/40R19 | K1a K1b K2a K2b K6y K8h                 |                                           |
|                                                                                 | 77         | 235/35R19 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8h             |                                           |
|                                                                                 | 77         | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K5x K6y<br>K7b K8m  |                                           |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                    | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S01         |
|                                                                                 | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                             |                                           |
|                                                                                 | 77-78      | 235/35R19 | K3i K5w K6i K6w K8e                     |                                           |
|                                                                                 | 77-78      | 245/35R19 | K1a K1b K2b K3i K5w K6i K6w<br>K8e      |                                           |
| Kia Niro-EV (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Elektro                    | 50 (150)   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K6y K8h                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 V19<br>S01         |
|                                                                                 | 50 (150)   | 235/40R19 | K1c K2c K3s K6y K8h                     |                                           |
|                                                                                 | 50 (150)   | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K5w K6y<br>K8m      |                                           |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                                  | 137-149    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A14 A18<br>Lim S03                    |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                 | 99-133     | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoH S01     |
|                                                                                 | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                           |
|                                                                                 | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b                             |                                           |
|                                                                                 | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                           |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                                                     | 113, 115   | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>S01                |
|                                                                                                   | 113, 115   | 235/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..                                                    | 110        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Lim S03                       |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 113, 115   | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim S01            |
|                                                                                                   | 113, 115   | 235/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..                                                     | 100, 121   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 BK1 Lim<br>S03                |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                                | 99-133     | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>NoH S01            |
|                                                                                                   | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                   | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
|                                                                                                   | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                            | 66-150     | 225/35R19 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g T84<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 Y84<br>S03                |
|                                                                                                   | 73-100     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3f K4h K6g NoD<br>T85      |                                                  |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                                                       | 88-150     | 225/35R19 | K1c K2b K3f K5b K6i K6j K8h<br>T88      | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>NoP V19 Y85<br>S01 |
|                                                                                                   | 88-150     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                   | 88-150     | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7b<br>K8m T89  |                                                  |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..                                                  | 110-145    | 235/50R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 S03                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/55R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 110-145    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/45R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..<br>e11*2007/46*0141*..<br>e13*2007/46*1098*.. | 110-145    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03                           |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/55R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 136-147    | 235/50R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S01                       |
|                                                                                                   | 136-147    | 235/55R19 | K2b                                     |                                                  |
|                                                                                                   | 136-147    | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                   | 136-147    | 255/45R19 | K2b                                     |                                                  |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                  | 117-148    | 235/50R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01                |
|                                                                                                   | 117-148    | 235/55R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                   | 117-148    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                   | 117-148    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                   | 117-148    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia Sorento PHEV (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                                          | 117-132    | 235/50R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01        |
|                                                                                                                                | 117-132    | 235/55R19 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                | 117-132    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                | 117-132    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                   |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..                                                                | 85-103     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K5b K6g T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 S03        |
|                                                                                                                                | 85-103     | 225/40R19 | G73 K1a K1b K2b K5b K6g K7i             |                                   |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 91-113     | 225/40R19 | G16 K6w K8e R37                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>S01 |
|                                                                                                                                | 91-113     | 235/35R19 | K2b K6w K8e R37                         |                                   |
|                                                                                                                                | 91-150     | 235/40R19 | G16 K2b K6w K8e                         |                                   |
|                                                                                                                                | 91-150     | 245/35R19 | K2b K5b K5w K6w K8e                     |                                   |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                | 91-113     | 225/40R19 | G16 K1c K2b K8e R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 KOV<br>S01 |
|                                                                                                                                | 91-113     | 235/35R19 | K1c K2c K8e R37                         |                                   |
|                                                                                                                                | 91-150     | 235/40R19 | G16 K1c K2c K8e                         |                                   |
|                                                                                                                                | 91-150     | 245/35R19 | K1c K2c K5b K8e                         |                                   |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                                                     | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03            |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                   | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03            |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 85-135     | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                                | 114-136    | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 114-136    | 255/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 245/45R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                   |
|                                                                                                                                | 85-136     | 255/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                               | 85-132     | 225/50R19 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A57 MpH NoE<br>S01 |
|                                                                                                                                | 85-132     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                | 85-132     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                | 85-132     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                   | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A18<br>KMV S03                    |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                           |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 82-129     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>KOV S03                    |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                           |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015             | 55-94      | 215/35R19 | K1c K2b T85                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S03         |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 225/35R19 | K1c K2a K2b K8c T88                     |                                           |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                              | 85-150     | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh KMV<br>NoP S01     |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 235/40R19 | A01 K1b                                 |                                           |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                     | 77         | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh KMV<br>S01         |
|                                                                                                                                       | 77         | 235/40R19 | A01 K1b                                 |                                           |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 62-110     | 215/35R19 | K1c K2b K42 K46 T85                     | A01 A12 A14<br>A18 B02 Flh<br>Lim S03     |
|                                                                                                                                       | 62-191     | 225/35R19 | K1c K25 K2b K41 K42 K46 T84<br>T88      |                                           |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-111     | 215/35R19 | K1c K6f K6k T85                         | A01 A12 A14<br>A18 Flh Sth<br>S03         |
|                                                                                                                                       | 77-111,191 | 225/35R19 | K1c K6f K6k T84 T88                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K6f K6l K8c T87<br>T91      |                                           |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 225/35R19 | K6e T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>Lim S04     |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/40R19 | G01 K6e                                 |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 235/35R19 | K1c K2b K4h K6r                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 245/35R19 | K1c K2b K4h K6r                         |                                           |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..<br>e13*2007/46*2249*..                                                                 | 85-137     | 225/35R19 | K1b T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>MHy Y85 S02 |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 235/35R19 | K1c K2b K8h                             |                                           |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                         | 122, 191   | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 T91 Z18             | A01 A12 A14<br>A18 Car Flh<br>K56 Lim S03 |
|                                                                                                                                  | 88-122     | 225/35R19 | K1c K2c K42 T84 T88                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 88-122     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T91             |                                           |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                 | 88-125     | 225/35R19 | K1c K2b K42 NoD T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Flh Lim S03 |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 225/40R19 | K1c K2b K41 K42 T89 T93                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 88-136     | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K45 K56 T87<br>T91      |                                           |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018 | 107-143    | 225/40R19 | A90 T89 T93                             | A14 A18 A57<br>Car Lim V00<br>V19 S04     |
|                                                                                                                                  | 107-143    | 225/45R19 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 107-143    | 235/40R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 107-143    | 245/40R19 | A01 A12 K6e                             |                                           |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                          | 77-115     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh S04                |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-115     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3v                         |                                           |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                         | 85-143     | 225/45R19 | A94                                     | A14 A18 A57<br>F23 Flh KMV<br>MHy S02     |
|                                                                                                                                  | 85-143     | 235/45R19 | A12                                     |                                           |
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                        | 110-141    | 225/55R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S04                        |
|                                                                                                                                  | 110-141    | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-141    | 235/55R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-141    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-141    | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..<br>e13*2007/46*1832*..                                                              | 110-141    | 255/50R19 | A01 G01 K1c K2c                         | A14 A18 A57<br>S02                        |
|                                                                                                                                  | 110-143    | 225/55R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-143    | 235/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-143    | 245/45R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-143    | 255/45R19 | A12                                     |                                           |
| Mazda CX-60<br>KH01, KH01E<br>e13*2018/858*<br>00255*..<br>e13*2018/858*<br>00449*..                                             | 141-187    | 235/55R19 | A10                                     | A14 A18 A57<br>MpH NoE S02                |
|                                                                                                                                  | 141-187    | 245/50R19 | A12                                     |                                           |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                             | 120-191    | 235/55R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S03                |
|                                                                                                                                  | 120-191    | 255/50R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                           |
| Mazda CX-80<br>KL01<br>e13*2018/858*00760*..                                                                                     | 141, 187   | 235/55R19 | A10 T01 T05 163                         | A14 A18 A56<br>MpH NoE S02                |
|                                                                                                                                  | 141, 187   | 245/50R19 | A12 T01 T05 165                         |                                           |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda MX-30 EV,R-EV<br>DR<br>e13*2007/46*2300*..<br>- Elektro, Plug-in Hybrid                                                            | 60, 81     | 225/45R19 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Flh KMV S02        |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                             | 93, 118    | 215/35R19 | G73 K1c K2c K42                         | A01 A12 A14<br>A18 S03            |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*.                                                                                                  | 141-170    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A18<br>S03                |
|                                                                                                                                          | 141-170    | 235/35R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 141-170    | 245/35R19 |                                         |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 91-149     | 245/45R19 | X67                                     | A12 A14 A18<br>B02 KMV S05        |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 255/40R19 | R70 X67                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 245/45R19 | K2b X67                                 | A01 A12 A14<br>A18 B02 KOV<br>S05 |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/40R19 | K1c K2b R70 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                   | 85,86,110  | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S03        |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 245/40R19 | K1c K2c K6a                             |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                                                   | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KOV S03        |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 245/45R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03        |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                                   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 13 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KMV S03            |
|                                                                                                             | 110        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 KOV S03            |
|                                                                                                             | 110        | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 245/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                       |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                                           | 100-121    | 225/40R19 | A01 K1b T93                             | A12 A14 A18<br>S03                    |
|                                                                                                             | 100-121    | 235/35R19 | A01 K1c K2b K42 T91                     |                                       |
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                               | 80-177     | 225/35R19 | K1c K42 T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>Lim S03 |
|                                                                                                             | 80-177     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K42 T87 T91                 |                                       |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                     | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S03                |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 Hersteller                              GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 14 von 22

|          |   |     |      |
|----------|---|-----|------|
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | -   | 95%  |
| 290 km/h | - | -   | 90%  |
| 300 km/h | - | -   | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**163** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1630 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**165** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1650 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 15 von 22

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 16 von 22

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 17 von 22

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4t** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Tankeinfüllrohres auszuschneiden.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 18 von 22

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 19 von 22

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 20 von 22

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 21 von 22

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55018425 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX19H2 Typ GT9-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 22 von 22

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. Mai 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Mai 2025



Wagner

00447744.DOCX