

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
 Hersteller GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH  
 Hans-Geiger-Str. 15  
 DE-67661 Kaiserslautern  
 QM-Nr. 49 02 0032303

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell GT9  
 Typ GT9-9019  
 Radgröße 9JX19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3         | GT9-9019 D3 / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 25                      | 850               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100036  
 Herstellerzeichen TEC  
 Radtyp und Ausführung GT9-9019 (s.o.)  
 Radgröße 9JX19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,2                | ZP 018      |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 28,2                | ZP 018      |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 28,2                | ZP 018      |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,2                | ZP 018      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                             | 100-180    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>Car KMV X80<br>S04                    |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 225/45R19 | R70 T92 T96                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 235/40R19 | T92 T96                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6m T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6m                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6m T92 T96             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6m                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 265/35R19 | A01 K1c K2b K6g K6n K8b                 |                                                      |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                      | 100-210    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S04                    |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4i K6z K8b T93             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K4i K6z K8b                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K4i K5w K6z K8b             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/40R19 | A01 K1c K2b K4i K5w K6z K8b             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 265/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5w K6z K8i             |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh V19 S04            |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 255/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 265/30R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 275/30R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46             |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh V00 V19<br>S04     |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 265/30R19 | A01 K1c K2c K4i K8z                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 275/30R19 | A01 K1c K2c K4i K5b K8z                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                             | 100-245    | 235/45R19 | K1a K1b K2b K8b T95 T99                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>Lim NA1 S04            |
|                                                                                                                                                                   | 100-245    | 245/40R19 | K1c K2b K3a K8b T94 T98                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-245    | 255/40R19 | K1c K2c K3a K5d K8n T00 T96             |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e13*2007/46*1801*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                    | 100-250    | 235/45R19 | K1a K2b K5c T95 T99                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S04 |
|                                                                                                                                                                   | 100-250    | 245/45R19 | K1c K2c K5d K7c K8e                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-250    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K7c K8m T96                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-250    | 255/45R19 | K1c K2c K5d K7c K8m                     |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 185,195    | 235/45R19 | K1a K2b K5c T99                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KOV L06 Lim<br>S04 |
|                                                                                                                | 185,195    | 245/45R19 | K1c K2c K5d K7c K8e                     |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K7c K8m T00                 |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 255/45R19 | K1c K2c K5d K7c K8m                     |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014               | 140-245    | 235/45R19 | K5w K6x T99                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S04        |
|                                                                                                                | 140-245    | 235/50R19 | K1c K2b K3a K5a K5x K6y K8m             |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e             |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 255/45R19 | K1c K2b K3a K5a K5x K6y K8m             |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 265/40R19 | K1c K2c K3a K5b K5x K6y K8s             |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 275/40R19 | K1c K2c K3a K5b K5x K6y K7a<br>K8s      |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014             | 140-245    | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S04                           |
|                                                                                                                | 140-245    | 245/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 255/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 265/35R19 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 140-245    | 275/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                            | 150-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             | A14 A18 A57<br>L06 NoP S04                       |
|                                                                                                                | 150-250    | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 150-250    | 255/40R19 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                | 150-250    | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                | 150-250    | 265/40R19 | A01 A12 K2b K5d K7c                     |                                                  |
|                                                                                                                | 150-250    | 275/40R19 | A01 A12 K1a K2b K5d K7c                 |                                                  |
| Audi A7 Sportback TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99                                 | A14 A18 A56<br>L06 S04                           |
|                                                                                                                | 185,195    | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 255/40R19 | A01 A12 K2b T00                         |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 265/40R19 | A01 A12 K2b K5d K7c                     |                                                  |
|                                                                                                                | 185,195    | 275/40R19 | A01 A12 K1a K2b K5d K7c                 |                                                  |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                      | 150-368    | 245/45R19 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NBF S04                       |
|                                                                                                                | 150-368    | 255/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                | 150-368    | 275/40R19 | A01 K1c K2b K3a                         |                                                  |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                            | 210, 250   | 235/50R19 | A01 K2b R70                             | A12 A14 A18<br>A56 A60 BnK<br>L06 MHy NBF<br>S04 |
|                                                                                                                | 210, 250   | 245/45R19 | T02 T98                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 210-338    | 235/50R19 | A01 K2b M+S R70                         |                                                  |
|                                                                                                                | 210-338    | 245/45R19 | M+S T02 T98                             |                                                  |
|                                                                                                                | 210-338    | 255/45R19 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 210-338    | 265/45R19 | A01 K1a K2b K3a                         |                                                  |
|                                                                                                                | 210-338    | 275/40R19 | A01 K1c K2b K3a                         |                                                  |
| Audi Q5 TFSle, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021 | 185,195    | 235/55R19 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01                       |
|                                                                                                                | 185,195    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                         | 100-210    | 235/55R19 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01         |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Audi RS4<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*11-..<br>(FIN: WUAZZZF4...)                                                                                              | 331        | 235/40R19 | M+S T92 T96                             | A12 A14 A18<br>A56 Car S04                |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 245/35R19 | M+S T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 245/40R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 255/35R19 | M+S T92 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 265/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/30R19 | T92 T96                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/35R19 |                                         |                                           |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*0447*01-..<br>- Coupé, Cabrio<br>(FIN: WUAZZZ8T...,<br>WUAZZZ8F...,)                                                              | 331        | 235/40R19 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>B86 Cbo Cpe<br>S04         |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 245/35R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 255/35R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 265/35R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/30R19 | A12 T96                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/35R19 | A12                                     |                                           |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*10-..<br>- Coupé<br>- Sportback<br>(FIN: WUAZZZF5...)                                                                    | 331        | 235/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cpe Flh<br>S04         |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 245/35R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 245/40R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 255/35R19 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 265/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/30R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 331        | 275/35R19 |                                         |                                           |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)        | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S04     |
|                                                                                                                                                                 | 245, 260   | 255/35R19 | A01 K1a K2b T92 T96                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 245, 260   | 265/30R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 245, 260   | 275/30R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>T92 T96  |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                                                 |            |           |                                         |                                           |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/35R19 | K2b T93                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe Flh S04 |
|                                                                                                                                                                 | 251-260    | 255/35R19 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 251-260    | 265/30R19 | K1c K2c K4i K8z                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 251-260    | 275/30R19 | K1c K2c K4i K5b K8z                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 309, 331   | 235/45R19 | K1a K1b K2b K8b M+S T95 T99                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim S04                    |
|                                                                                                     | 309, 331   | 245/40R19 | K1c K2b K3a K8b M+S T94 T98                |                                                          |
|                                                                                                     | 309, 331   | 255/40R19 | K1c K2c K3a K5d K8n T00 T96                |                                                          |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                      | 253,257    | 255/45R19 | K1c K2c K5d K7c K8m M+S                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 BnK<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S04 |
|                                                                                                     |            |           |                                            |                                                          |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014  | 309, 331   | 235/45R19 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 S04                                   |
|                                                                                                     | 309, 331   | 245/40R19 | M+S T98                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 309, 331   | 255/40R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                     | 309, 331   | 265/35R19 | A01 K2b T98                                |                                                          |
|                                                                                                     | 309, 331   | 275/35R19 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                       | 253,257    | 245/45R19 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 BnK L06<br>NoP S04                    |
|                                                                                                     | 253,257    | 255/40R19 | A01 K2b M+S                                |                                                          |
|                                                                                                     | 253,257    | 255/45R19 | A01 K2b M+S                                |                                                          |
|                                                                                                     | 253,257    | 265/40R19 | A01 K2b K5d K7c M+S                        |                                                          |
|                                                                                                     | 253,257    | 275/40R19 | A01 K1a K2b K5d K7c M+S                    |                                                          |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                           | 382, 445   | 245/45R19 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 NBF S04                               |
|                                                                                                     | 382, 445   | 255/45R19 | M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                     | 382, 445   | 275/40R19 | A01 K1c K2b K3a M+S                        |                                                          |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                              | 420        | 235/50R19 | A01 K2b M+S R70                            | A12 A14 A18<br>A56 A60 BnK<br>L06 MHy NBF<br>S04         |
|                                                                                                     | 420        | 245/45R19 | M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                     | 420        | 255/45R19 | A01 K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 420        | 265/45R19 | A01 K1a K2b K3a                            |                                                          |
|                                                                                                     | 420        | 275/40R19 | A01 K1c K2b K3a                            |                                                          |
| AMG GLC 43 4matic<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                | 310        | 235/55R19 | R02 R70                                    | A12 A14 A18<br>A56 NoP V19<br>Vn2 S03                    |
|                                                                                                     | 310        | 255/50R19 | A01 K1c                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 310        | 275/45R19 | A01 R03                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 310        | 285/45R19 | R03                                        |                                                          |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                            | 120-150    | 235/45R19 | A84 A91 T95 T99                            | A14 A18 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S03                |
|                                                                                                     | 120-150    | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2b T02 T98                    |                                                          |
|                                                                                                     | 120-150    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b T00<br>T96         |                                                          |
|                                                                                                     | 120-150    | 265/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b K5k<br>K7b T02 T98 |                                                          |
|                                                                                                     | 120-150    | 275/40R19 | A01 A12 K2c K6d R03 T01 T05                |                                                          |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                     | 145-280    | 235/45R19 | A84 A91 T95 T99                            | A14 A18 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S03                |
|                                                                                                     | 145-280    | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2b T02 T98                    |                                                          |
|                                                                                                     | 145-280    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b T00<br>T96         |                                                          |
|                                                                                                     | 145-280    | 265/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b K5k<br>K7b T02 T98 |                                                          |
|                                                                                                     | 145-280    | 275/40R19 | A01 A12 K2c K6d R03 T01 T05                |                                                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|
| E-Klasse 4Matic PHEV<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..<br>- Plug-in Hybrid               | 145-185    | 245/45R19 | K1c K2b M+S T02 170                        | A01 A12 A14              |
|                                                                                        | 145-185    | 255/40R19 | K1c K2c K3i K5b M+S T00 170                | A18 A56 B77              |
|                                                                                        | 145-185    | 265/40R19 | K1c K2c K3i K5b K5k K7b M+S<br>T02 170     | L06 Lim V19<br>S03       |
|                                                                                        | 145-185    | 275/40R19 | K2c K6d M+S R03 T01 T05 170                |                          |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                     | 143-250    | 245/45R19 | K1c K2a K2b K5d K5x K6w                    | A01 A12 A14              |
|                                                                                        | 143-250    | 255/40R19 | K1c K2c K5d K5x K6i K6y K7d<br>K8h         | A18 A56 KMV<br>S03       |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..<br>- Plug-in Hybrid               | 145-280    | 245/45R19 |                                            | A12 A14 A18              |
|                                                                                        | 145-280    | 255/45R19 |                                            | A56 B77 Car              |
|                                                                                        | 145-280    | 265/40R19 | A01 K1c K2b K3i                            | KMV L05 NoP              |
|                                                                                        | 145-280    | 275/40R19 | A01 K1c K2c K3i K5d K5w K6d<br>K6w         | V19 S03                  |
| E-Klasse PHEV<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 145, 150   | 245/45R19 | K1c K2b M+S T02 170                        | A01 A12 A14              |
|                                                                                        | 145, 150   | 255/40R19 | K1c K2c K3i K5b M+S T00 170                | A18 A58 B77              |
|                                                                                        | 145, 150   | 265/40R19 | K1c K2c K3i K5b K5k K7b M+S<br>T02 170     | L06 Lim V19<br>S03       |
|                                                                                        | 145, 150   | 275/40R19 | K2c K6d M+S R03 T01 T05 170                |                          |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 145, 150   | 235/45R19 | A91 T99                                    | A14 A18 A58              |
|                                                                                        | 145, 150   | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2b T02 T98                    | B77 Car KOV              |
|                                                                                        | 145, 150   | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b T00<br>T96         | L05 NoP V19<br>S03       |
|                                                                                        | 145, 150   | 265/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b K5k<br>K7b T02 T98 |                          |
|                                                                                        | 145, 150   | 275/40R19 | A01 A12 K2c K6d R03 T01 T05                |                          |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..<br>- Plug-in Hybrid           | 145-280    | 235/45R19 | A91 T99                                    | A14 A18 A56              |
|                                                                                        | 145-280    | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2b T02 T98                    | B77 Car KOV              |
|                                                                                        | 145-280    | 255/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b T00<br>T96         | L05 NoP V19<br>S03       |
|                                                                                        | 145-280    | 265/40R19 | A01 A12 K1c K2c K3i K5b K5k<br>K7b T02 T98 |                          |
|                                                                                        | 145-280    | 275/40R19 | A01 A12 K2c K6d R03 T01 T05                |                          |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 255/50R19 | K1c K2c K5g 163                            | A01 A12 A14              |
|                                                                                        | 109, 135   | 275/45R19 | K1c K2c K5g 164                            | A18 A57 Lim<br>LM4 S03   |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 109, 135   | 255/50R19 | K1c K2c K4i K5g K6m 163                    | A01 A12 A14              |
|                                                                                        | 109, 135   | 275/45R19 | K1c K2c K4i K5g K6m 164                    | A18 A57 Lim<br>LM5 S03   |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 270, 287   | 235/55R19 | K1a K1b R02 R70                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 V19<br>S03                |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 235/55R19 | M+S R03 R70                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/45R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 275/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 285/45R19 | K1c K3s K3v K5v                         |                                                  |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                             | 270, 287   | 235/55R19 | K1a K1b R02 R70                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>V19 S03            |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 235/55R19 | K1a K1b M+S R70                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/45R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 275/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 270, 287   | 285/45R19 | K1c K5v                                 |                                                  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/55R19 | K1a K1b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>KMV Mph V19<br>S03 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 275/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 285/45R19 | K1c K5v                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/55R19 | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Mph<br>S03                |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 275/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/55R19 | K1a K1b R70                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cb1<br>Mph V19 S03        |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R19 | K1a K1b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 275/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 285/45R19 | K1c K3s K3v K5v                         |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/55R19 | K1c R70 T01 T05                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cb2<br>LM4 NoP V19<br>S03 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | K1c K3i K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/45R19 | K2a K2b K6w R03                         |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/55R19 | K1c K2c R70 T01 T05                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 L05<br>NoP V19 S03        |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | K1c K2c K3i K5v                         |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/55R19 | K1c R70 T01 T05                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cb2<br>L05 NoP V19<br>S03 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | K1c                                     |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | K1c K3i K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/45R19 | K2a K2b K6w R03                         |                                                  |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| S 63/65 -/AMG                                     | 430-463    | 255/45R19 | K1c K5d M+S                             | A01 A12 A14              |
| 221, 221AMG                                       | 430-463    | 265/40R19 | K1c K2b K5d K5k K6g M+S                 | A18 A57 BnK              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | Lim S03                  |
| 0335*20-..;                                       |            |           |                                         |                          |
| 0396*09-..                                        |            |           |                                         |                          |
| ab Modell 2013                                    |            |           |                                         |                          |
| (FIN: W..222...)                                  |            |           |                                         |                          |
| S 63/65 AMG                                       | 430-463    | 255/45R19 | K1c K5d M+S                             | A01 A12 A14              |
| Coupé/Cabrio                                      | 430-463    | 265/40R19 | K1c K5d K5k M+S                         | A18 A57 B03              |
| 221                                               |            |           |                                         | BnK Cbo Cpe              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         | S03                      |
| 0335*23-..;                                       |            |           |                                         |                          |
| 0396*12-..                                        |            |           |                                         |                          |
| (FIN: WDD217...)                                  |            |           |                                         |                          |
| S-Klasse                                          | 150-345    | 245/45R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14              |
| 222, 221                                          | 150-345    | 255/40R19 | K1c K5d T00 T96                         | A18 A57 BnK              |
| e1*2007/46*0960*..;                               | 150-345    | 255/45R19 | K1c K5d                                 | Lim NoP V19              |
| e1*2001/116*                                      | 150-345    | 265/40R19 | K1c K2b K5d K5k K6g                     | S03                      |
| 0335*19-..                                        | 150-345    | 275/40R19 | K2b K6g R03                             |                          |
| ab Modell 2013                                    |            |           |                                         |                          |
| (FIN: W..222...)                                  |            |           |                                         |                          |
| S-Klasse                                          | 210-330    | 255/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
| R2S                                               | 210-330    | 265/40R19 | K1c K2c K3i                             | A18 A57 A60              |
| e1*2007/46*2115*..                                | 210-330    | 265/45R19 | K1c K2c K3i                             | B77 Lim LM4              |
| - max. 4,5°                                       | 210-330    | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r                 | NoP S03                  |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                          |
| S-Klasse                                          | 210-330    | 255/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
| R2S                                               | 210-330    | 265/40R19 | K1c K2c K3i                             | A18 A57 A60              |
| e1*2007/46*2115*..                                | 210-330    | 265/45R19 | K1c K2c K3i                             | B77 L05 Lim              |
| - ohne Hinterachslenkung                          | 210-330    | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r                 | NoP S03                  |
| S-Klasse                                          | 210-330    | 255/45R19 | K1c K2b K4i K6r                         | A01 A12 A14              |
| R2S                                               | 210-330    | 265/40R19 | K1c K2c K3i K4i K6r                     | A18 A57 A60              |
| e1*2007/46*2115*..                                | 210-330    | 265/45R19 | K1c K2c K3i K4i K6r                     | B77 Lim LM5              |
| - max. 10°                                        | 210-330    | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6i K6r K8h         | NoP S03                  |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                          |
| S-Klasse Coupé/Cabrio                             | 270-345    | 245/45R19 | K1a                                     | A01 A12 A14              |
| 221                                               | 270-345    | 255/40R19 | K1c K5d                                 | A18 A57 Cbo              |
| e1*2001/116*                                      | 270-345    | 255/45R19 | K1c K5d                                 | Cpe V19 S03              |
| 0335*23-..                                        | 270-345    | 265/40R19 | K1c K5d K5k                             |                          |
| (FIN: W..217...)                                  | 270-345    | 275/40R19 | K2b K4i R03                             |                          |
| S-Klasse PHEV                                     | 220, 270   | 265/40R19 | K1c K2c K3i T02 170                     | A01 A12 A14              |
| R2S                                               | 220, 270   | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T05             | A18 A57 A60              |
| e1*2007/46*2115*..                                |            |           | 170                                     | B77 L05 Lim              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         | S03                      |
| - ohne Hinterachslenkung                          |            |           |                                         |                          |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55017625** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 220, 270   | 265/40R19 | K1c K2c K3i T02 170                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 A60<br>B77 Lim LM4<br>S03 |
|                                                                                                    | 220, 270   | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T05<br>170         |                                                  |
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 220, 270   | 265/40R19 | K1c K2c K3i K4i K6r T02 170                | A01 A12 A14<br>A18 A57 A60<br>B77 Lim LM5<br>S03 |
|                                                                                                    | 220, 270   | 275/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5c K6i K6r K8h<br>T05 170 |                                                  |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)    | 225-335    | 255/35R19 |                                            | A12 A14 A18<br>X36 S02                           |
|                                                                                                    | 225-335    | 265/30R19 | A01 K1b K2b                                |                                                  |
|                                                                                                    | 225-335    | 275/30R19 | A01 K1c K2b                                |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 10 von 18

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**163** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1630 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**164** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1640 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**170** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55017625** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
 GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 11 von 18

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B86** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
 VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
 VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
 VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 12 von 18

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 13 von 18

- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5g** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150mm hinter bis 250mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm hinter bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 14 von 18

**K6z** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100mm vor bis 300mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55017625** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 15 von 18

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 16 von 18

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55017625** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 17 von 18

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 22. Mai 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55017625 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX19H2 Typ GT9-9019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 18 von 18

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 22. Mai 2025



Wagner

00447817.DOCX