

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
 Hersteller KW Automotive GmbH

Seite 1 von 26

**Auftraggeber** KW Automotive GmbH  
 Aspachweg 14  
 74427 Fichtenberg  
 12 102 22913 TMS

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ XR04  
 Radgröße 7,5 J x 17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| XR0405     | XR0405 / 09.23.414 Ø67.0        | 5/114,3/67,1                                       | 35                      | 750               | 2249                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53369  
 Herstellerzeichen BBS  
 Radtyp und Ausführung XR04 (s.o.)  
 Radgröße 7,5 J x 17 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN GERMANY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | 09.31.125   |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | 09.31.125   |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | 09.31.125   |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120                  | -                   | 09.31.125   |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | 09.31.125   |
| S06 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | 09.31.125   |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 Dodge  
 Ford  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Mitsubishi  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55062320 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 2 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                           | 103-138    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A58<br>A99 Cbo Lim<br>S01 |
|                                                                                                         | 103-138    | 225/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/50R17 | A01 K1a K2b K42 K46 L02                 |                                   |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/55R17 | A01 K1a K2b K42 K46 L02                 |                                   |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*00-12                                                       | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A57<br>A99 S01            |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 |                                         |                                   |
| Jeep Compass<br>PK<br>e11*2001/116*<br>0142*13-..<br>ab Modell 2011                                     | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A57<br>A99 S01            |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 |                                         |                                   |
| Jeep Patriot<br>PK<br>e11*2001/116*0142*..                                                              | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A56<br>A99 S01            |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                          | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A18 A57 A99<br>S02                |
|                                                                                                         | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                         | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                         | 84-110     | 235/55R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                         | 84-110     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6v                     |                                   |
|                                                                                                         | 84-110     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a             |                                   |
|                                                                                                         | 84-110     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a             |                                   |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                    | 115,125    | 215/60R17 | T96                                     | A12 A18 A99<br>S02                |
|                                                                                                         | 115,125    | 225/60R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                         | 115,125    | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                         | 115,125    | 245/55R17 | A01 K1c K2b K42                         |                                   |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                              | 103-138    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A58<br>A99 Lim S01        |
|                                                                                                         | 103-138    | 225/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/50R17 | A01 K1a K2b L02                         |                                   |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/55R17 | A01 K1a K2b L02                         |                                   |
| Dodge Caliber<br>PK<br>e11*2001/116*0142*.                                                              | 100-125    | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                         | 100-125    | 225/55R17 |                                         |                                   |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*.. | 145        | 235/65R17 | X68                                     | A12 A18 A99<br>B02 S01            |
|                                                                                                         | 91         | 235/60R17 | A01 G15                                 |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/55R17 | X45 X67                                 |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/60R17 | X67 X68                                 |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 245/55R17 | A01 K2b K42 X45 X67                     |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/50R17 | A01 K2b K42 X45 X67                     |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/55R17 | A01 G15 K2b K42                         |                                   |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/60R17 | A01 G68 K2b K42                         |                                   |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                | 77-123     | 205/50R17 | K41 K42                                 | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02        |
|                                                                                                         | 77-123     | 215/45R17 | K42                                     |                                   |
|                                                                                                         | 77-123     | 225/45R17 | K1a K41 K42                             |                                   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr.55062320 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 3 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                                                  | 110-191    | 225/55R17 |                                         | A12 A18 A99<br>Lim V17 S02                           |
|                                                                                                                                | 110-191    | 235/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 110-191    | 245/50R17 | A01 K42 K56 R03                         |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K46 K56                 | A01 A12 A18<br>A99 Car Flh<br>V17 S02                |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/45R17 | K1c K2a K2b K41 K56 T87                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-105     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K42 K46 K56             |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/50R17 | K1c K2c K5b K6h K8h                     | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>Cpe Flh V17<br>S02     |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K5a K6g                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 66-100     | 225/45R17 | K1c K2c K5b K6h K8h                     |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 205/50R17 | K1c K2c K5b K8h                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>V17 S05 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 215/45R17 | K1c K2b K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/45R17 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*08-..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                               | 70-88      | 205/50R17 | K1c K2b K5b K8h                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoP<br>V17 S05 |
|                                                                                                                                | 70-88      | 215/45R17 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-88      | 225/45R17 | K1c K2b K5b K8h                         |                                                      |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/50R17 | K1c K2c K8h                             | A01 A12 A18<br>A58 A99 F24<br>NoP V17 Y85<br>S05     |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/45R17 | K1c K2b K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/45R17 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                      |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und<br>2018                        | 85-131     | 205/50R17 | K1b K2b K5d K5k R37 T93                 | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>Lim V17 S05            |
|                                                                                                                                | 85-131     | 205/55R17 | K1b K2b K5d K5k K7a R37                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 215/50R17 | K1c K2b K5d K5i K5k                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 225/45R17 | K1b K2b K5d K5k                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 225/50R17 | K1c K2c K5d K5i K5k K7i                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K5k                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 245/45R17 | K1c K2c K5d K5i K5k K7i                 |                                                      |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015         | 57-94      | 205/50R17 | K1c K2c K8c                             | A01 A12 A18<br>A58 A99 Flh<br>V17 S02                |
|                                                                                                                                | 57-94      | 215/45R17 | K1c K2a K2b K8c                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 57-94      | 225/45R17 | K1c K2c K8c                             |                                                      |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                        | 85-135     | 215/60R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02                           |
|                                                                                                                                | 85-135     | 215/65R17 | K1a K1b K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-135     | 225/60R17 | K1c K2a K2b K6g                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/55R17 | K1c K2c K5c K6g                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/60R17 | K1c K2c K5c K6g                         |                                                      |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 4 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Hyundai ix35                                      | 85-135     | 215/60R17 | K1c K2a K2b K6g                         | A01 A12 A18                       |
| ELH, LM                                           | 85-135     | 215/65R17 | K1c K2a K2b K6g                         | A57 A99 S02                       |
| e11*2007/46*                                      | 85-135     | 225/60R17 | K1c K2c K5c K6g                         |                                   |
| 0128*07-..                                        | 85-135     | 235/55R17 | K1c K2c K5c K6g                         |                                   |
| 0192*06-..                                        | 85-135     | 235/60R17 | K1c K2c K5c K6g                         |                                   |
| - ab Facelift 2013                                |            |           |                                         |                                   |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC                         | 100        | 225/60R17 | K1c K2b K5c K8m                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 F23<br>S02 |
| e9*KS07/49*0071*..                                |            |           |                                         |                                   |
| - Fuel Cell                                       |            |           |                                         |                                   |
| Hyundai Kona                                      | 85-146     | 205/55R17 | K1c K2a K2b K6w R37                     | A01 A12 A18                       |
| OS                                                | 85-146     | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6w K8e                     | A58 A99 F23                       |
| e4*2007/46*1259*..                                | 85-146     | 215/55R17 | K1c K2c K4i K6w K8e                     | NoE NoP V17                       |
| - Frontantrieb                                    | 85-146     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e                     | S05                               |
| - incl. Facelift 2021                             | 85-146     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K6w K8e                     |                                   |
| Hyundai Kona                                      | 74-146     | 205/60R17 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A18                       |
| SX2                                               | 74-146     | 215/60R17 | K1c K2c K6y                             | A58 A99 F23                       |
| e4*2018/858*00153*..                              | 74-146     | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6y K8a                     | NoE NoP S05                       |
| Hyundai Kona 4WD                                  | 100-146    | 205/55R17 | K1c K2b K6w R37                         | A01 A12 A18                       |
| OS                                                | 100-146    | 215/50R17 | K1c K2a K2b K4i K6w                     | A56 A99 F24                       |
| e4*2007/46*1259*..                                | 100-146    | 215/55R17 | K1c K2a K2b K4i K6w                     | NoE NoP S05                       |
| - incl. Facelift 2021                             | 100-146    | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e                     |                                   |
|                                                   | 100-146    | 235/45R17 | K1c K2a K2b K4i K6w                     |                                   |
| Hyundai Kona 4WD                                  | 125, 146   | 215/60R17 | K1c K2c K6w                             | A01 A12 A18                       |
| SX2                                               | 125, 146   | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w                         | A56 A99 F24                       |
| e4*2018/858*00153*..                              |            |           |                                         | NoE NoP S05                       |
| Hyundai Kona electric                             | 33-54      | 215/60R17 | K1c K2c K6w                             | A01 A12 A18                       |
| SX2E                                              | 33-54      | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w                         | A58 A99 F24                       |
| e4*2018/858*00168*..                              |            |           |                                         | S05                               |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                   |
| Hyundai Kona Hybrid                               | 77         | 205/55R17 | K1c K2b K4i K6w                         | A01 A12 A18                       |
| OS                                                | 77         | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e                     | A58 A99 F24                       |
| e4*2007/46*1259*..                                | 77         | 235/45R17 | K1c K2c K4i K6y K8e                     | V17 S05                           |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                                   |
| Hyundai Kona Hybrid                               | 69, 77     | 205/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18                       |
| SX2                                               | 69, 77     | 215/60R17 | K1c K2c K6w                             | A58 A99 F24                       |
| e4*2018/858*00153*..                              | 69, 77     | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w                         | NoE NoP S05                       |
| Hyundai Nexo                                      | 32 (120)   | 225/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18                       |
| FE                                                | 32 (120)   | 225/60R17 | K1c K2b                                 | A58 A99 S05                       |
| e9*2007/46*6592*..                                |            |           |                                         |                                   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 5 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Santa Fe (I)<br>SM<br>e11*98/14*0162*..                                       | 82-107     | 225/55R17 | K2b K42 Z15                             | A01 A12 A18<br>A99 S02                           |
|                                                                                       | 82-107     | 235/50R17 | K1a K2b K42 Z15                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-107     | 235/55R17 | K1a K2b K42 Z15                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-107     | 245/50R17 | B51 K1a K2c K42 L02 Z15                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 225/60R17 | K2b K42 Z16                             |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 235/55R17 | G01 K1a K2b K42 Z16                     |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 235/65R17 | G01 K1a K2b K42 L02 Z16                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 245/55R17 | B51 K1a K2c K42 L02 Y17 Z16             |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 245/55R17 | B51 K1a K2c K42 L02 Y18 Z16             |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (II)<br>CM<br>e11*2001/116*0270*..<br>- incl. MJ.2010                | 110-145    | 235/65R17 | A13                                     | A18 A99 S02                                      |
|                                                                                       | 110-145    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                       | 110-145    | 255/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016          | 110-147    | 235/60R17 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S05                       |
|                                                                                       | 110-147    | 235/65R17 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                              | 110-147    | 235/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 AuT<br>Z17 S05            |
|                                                                                       | 110-147    | 235/65R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/55R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 110-147    | 255/60R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020        | 132-148    | 235/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 DB8<br>MpH NoE Z17<br>S05 |
|                                                                                       | 132-148    | 235/65R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                       | 132-148    | 255/60R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*..                                          | 100-184    | 215/50R17 | K1c K42 K56 R37 T90                     | A01 A12 A18<br>A99 Lim V17<br>S02                |
|                                                                                       | 100-184    | 215/55R17 | K1c K42 K56 R37                         |                                                  |
|                                                                                       | 100-184    | 225/50R17 | K1c K2b K42 K56                         |                                                  |
|                                                                                       | 100-184    | 235/45R17 | K1c K42 K56                             |                                                  |
|                                                                                       | 100-184    | 235/50R17 | K1c K2b K42 K56                         |                                                  |
|                                                                                       | 100-184    | 245/45R17 | K1c K2b K42 K56                         |                                                  |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..                                             | 82-127     | 225/50R17 | K42 T94                                 | A01 A12 A18<br>A99 K1a K2b<br>S02                |
|                                                                                       | 82-127     | 235/45R17 | K42 T94                                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-127     | 245/45R17 | K42 T95                                 |                                                  |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 82-129     | 215/55R17 | R64                                     | A12 A18 A99<br>KMV S02                           |
|                                                                                       | 82-129     | 215/60R17 | R64                                     |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 225/55R17 | R64                                     |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 235/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 235/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 245/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 82-129     | 215/55R17 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A18<br>A99 KOV S02                       |
|                                                                                       | 82-129     | 215/60R17 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 225/55R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 235/50R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                       | 82-129     | 245/50R17 | K1c K2c                                 |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 6 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*...;<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                    | 114-136    | 215/60R17 | K1c K2c R37                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S05            |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 215/65R17 | K1c K2c R37                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 225/55R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 225/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 114-136    | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*...;<br>e13*2007/46*1612*...;<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/60R17 | K1c K2c R37                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S05            |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 215/65R17 | K1c K2c R37                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 225/55R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 225/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..<br>- incl. Facelift 2024                                                          | 85-132     | 215/65R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 Mph<br>NoE S05 |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 225/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-132     | 245/55R17 | K1c K2c                                 |                                       |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                                  | 97,103,137 | 215/45R17 | K1c K2b K6g K8m                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Cpe<br>S02     |
|                                                                                                                                       | 97,103,137 | 225/45R17 | K1c K2a K2b K6h K8s                     |                                       |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                            | 97,103,137 | 215/45R17 | K1c K2b K6g K8m                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Cpe<br>S02     |
|                                                                                                                                       | 97,103,137 | 225/45R17 | K1c K2a K2b K6h K8s                     |                                       |
| Hyundai XG ...<br>XG<br>e11*98/14*0109*..                                                                                             | 120-145    | 205/50R17 | K41 K42 K45 K46 T89 T93                 | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02            |
|                                                                                                                                       | 120-145    | 215/50R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 120-145    | 225/45R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 120-145    | 235/45R17 | K41 K42 K45 K46                         |                                       |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                                | 85-122     | 205/50R17 | K1c K2c K6g K8m T93                     | A01 A12 A18<br>A58 A99 V17<br>S02     |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 205/55R17 | G80 K1c K2c K6g K8m                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h T91 X88             |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 215/50R17 | G80 K1c K2c K5d K6g K8m                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 225/45R17 | K1c K2c K6g K8m                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 225/50R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s             |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 235/45R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m             |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-122     | 245/45R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s             |                                       |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                          | 84-107     | 205/55R17 | T91                                     | A12 A18 A99<br>S02                    |
|                                                                                                                                       | 84-107     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56 T91                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 84-107     | 225/50R17 | A01 K1c K27 K2b K56                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 84-107     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 84-107     | 245/45R17 | A01 K1c K27 K2b K56                     |                                       |
| Kia Carnival, Sedona<br>UP<br>e11*98/14*0112*..                                                                                       | 93-121     | 225/50R17 | K1c K2c K42 K56 T98                     | A01 A12 A18<br>A99 S03                |
|                                                                                                                                       | 93-121     | 235/45R17 | K1c K2b K42 T97                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 93-121     | 235/50R17 | K1c K2c K42 K44 K56 K66 T96             |                                       |
|                                                                                                                                       | 93-121     | 245/45R17 | K1c K2c K42 K56 K66 T95 T99             |                                       |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 7 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW          | 66-106     | 205/50R17 | K1c K2b K41 K46 K56                     | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 66-106     | 215/45R17 | K1c K2b K41 K56                         | A99 Car Cpe                |
|                                                                                                | 66-106     | 225/45R17 | K1c K2b K41 K46 K56                     | Flh V17 S02                |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h             | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 66-100     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g                 | A58 A99 Car                |
|                                                                                                | 66-100     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h             | V17 Y85 S02                |
|                                                                                                | 66-150     | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>M+S      |                            |
|                                                                                                | 66-150     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S             |                            |
|                                                                                                | 66-150     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>M+S      |                            |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                | 73-118     | 205/50R17 | K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m<br>R37      | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 73-118     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K5b K6i K6j K8h<br>R37      | A58 A99 Car                |
|                                                                                                | 73-118     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m             | F24 KOV NoP<br>V17 Y85 S05 |
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro                                            | 50 (150)   | 215/60R17 | K1c K2b K6w K8h                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 50 (150)   | 225/55R17 | K1c K2c K6w K8h                         | A58 A99 Flh                |
|                                                                                                | 50 (150)   | 225/60R17 | K1c K2c K6w K8h                         | V17 S05                    |
|                                                                                                | 50 (150)   | 245/50R17 | K2c K6y K8m R03                         |                            |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*..                                                      | 100-142    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A18 A99                |
|                                                                                                | 100-142    | 225/45R17 |                                         | Lim V17 S02                |
|                                                                                                | 100-142    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 77-78      | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 77-78      | 205/55R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     | A58 A99 V17                |
|                                                                                                | 77-78      | 215/50R17 | K1c K2a K2b K6x K8i                     | S05                        |
|                                                                                                | 77-78      | 225/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     |                            |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid                | 77         | 205/55R17 | K1c K2c K6y K8h                         | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 77         | 215/50R17 | K1c K2c K6y K8m                         | A58 A99 MpH                |
|                                                                                                | 77         | 225/50R17 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m             | NoE V17 S05                |
|                                                                                                | 77         | 235/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m             |                            |
|                                                                                                | 77         | 245/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K7b<br>K8m      |                            |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                                                | 77-78      | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     | A01 A12 A18                |
|                                                                                                | 77-78      | 205/55R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     | A58 A99 V17                |
|                                                                                                | 77-78      | 215/50R17 | K1c K2a K2b K6x K8i                     | S05                        |
|                                                                                                | 77-78      | 225/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8e                     |                            |
|                                                                                                | 77-78      | 225/50R17 | K1c K2c K3i K5w K6i K6x K8i             |                            |
|                                                                                                | 77-78      | 235/45R17 | K1c K2a K2b K3i K5w K6i K6x<br>K8i      |                            |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 8 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                            | 137-149    | 225/50R17 | R37 T98 Z16                             | A12 A18 A99<br>B03 Lim V17<br>S02         |
|                                                                           | 137-149    | 225/55R17 | A01 HK1 Z16                             |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 225/55R17 | R09 Rld                                 |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 235/50R17 | A01 K1a K56 Z16                         |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 235/50R17 | A01 K1a Rld                             |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 245/45R17 | A01 K1a T95                             |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 245/50R17 | A01 HK1 K1c K56 Z16                     |                                           |
|                                                                           | 137-149    | 245/50R17 | A01 K1c K56 Rld                         |                                           |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018           | 99-115     | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Lim<br>NoH S05     |
|                                                                           | 99-115     | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37                         |                                           |
|                                                                           | 99-133     | 215/55R17 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                           | 99-133     | 225/50R17 | K1c K2c K5b K8h                         |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018    | 113, 115   | 215/55R17 | K1c K2c                                 | A01 A12 A18<br>A58 A99 Lim<br>S05         |
|                                                                           | 115        | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37                         |                                           |
|                                                                           | 115        | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37                         |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..<br>- incl. Facelift 2018   | 110        | 205/55R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A18<br>A58 A99 Lim<br>V17 S02     |
|                                                                           | 110        | 215/50R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                           | 110        | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                           | 110        | 235/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid           | 113, 115   | 215/55R17 | K1c K2c                                 | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>Lim S05     |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..<br>- incl. Facelift 2018    | 100, 121   | 215/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A58 A99 BK1<br>Lim V17 S02 |
|                                                                           | 100, 121   | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                           | 100, 121   | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6g K8h                     |                                           |
|                                                                           | 100, 121   | 235/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                           | 100, 121   | 235/50R17 | K1c K2c K3a K4i K6g K8h                 |                                           |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018        | 99-115     | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Car<br>NoH S05     |
|                                                                           | 99-115     | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37                         |                                           |
|                                                                           | 99-133     | 215/55R17 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                           | 99-133     | 225/50R17 | K1c K2c K5b K8h                         |                                           |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015    | 66-100     | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h             | A01 A12 A18<br>A58 A99 V17<br>Y84 S02     |
|                                                                           | 66-100     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g                 |                                           |
|                                                                           | 66-100     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h             |                                           |
|                                                                           | 66-150     | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>M+S      |                                           |
|                                                                           | 66-150     | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S             |                                           |
|                                                                           | 66-150     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>M+S      |                                           |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                               | 88-118     | 225/45R17 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m             | A01 A12 A18<br>A58 A99 KOV<br>NoP Y85 S05 |
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..<br>- incl. Facelift 2015 | 110-145    | 235/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A99 S02                    |
|                                                                           | 110-145    | 235/65R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                           | 110-145    | 255/55R17 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                           | 110-145    | 255/60R17 | K1c K2c                                 |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 9 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*...;<br>e11*2007/46*0141*...;<br>e13*2007/46*1098*... | 110-145    | 235/60R17 | K2b                                     | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 110-145    | 235/65R17 | K2b                                     | A57 A99 S02              |
|                                                                                                        | 110-145    | 255/55R17 | K1a K2b                                 |                          |
|                                                                                                        | 110-145    | 255/60R17 | K1a K2b                                 |                          |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*...<br>- incl. Facelift 2017                                | 136-147    | 235/60R17 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 136-147    | 235/65R17 | K1a K1b K2a K2b                         | A57 A99 AuT              |
|                                                                                                        | 136-147    | 255/55R17 | K1c K2c                                 | S05                      |
|                                                                                                        | 136-147    | 255/60R17 | K1c K2c                                 |                          |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*...<br>- incl. FL 2024                                      | 117-148    | 235/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 117-148    | 235/65R17 | K1c K2b                                 | A57 A99 DB8              |
|                                                                                                        | 117-148    | 255/60R17 | K1c K2c K5v                             | NoP Z17 S05              |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*...;<br>e4*2007/46*0133*...                                     | 85-103     | 205/50R17 | K1c K2b K5b K6h K8e                     | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 85-103     | 205/55R17 | G73 K1c K2b K5b K6h K7a K8e             | A58 A99 V17              |
|                                                                                                        | 85-103     | 225/45R17 | K1c K2b K5b K6h K7a K8e                 | S02                      |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*...<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 91-113     | 205/55R17 | K2b K6w K8e                             | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 91-113     | 215/50R17 | K2b K6w K8e                             | A58 A99 KMV              |
|                                                                                                        | 91-113     | 215/55R17 | G16 K2b K6w K8e                         | V17 S05                  |
|                                                                                                        | 91-113     | 225/50R17 | K1a K1b K2b K6x K8m                     |                          |
|                                                                                                        | 91-113     | 235/45R17 | K2b K6w K8e                             |                          |
|                                                                                                        | 91-113     | 235/50R17 | G16 K1c K2b K3a K5b K5w K6x K8m         |                          |
|                                                                                                        | 91-113     | 245/45R17 | K1a K1b K2b K5b K5w K6x K8m             |                          |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*...<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 91-113     | 205/55R17 | K1c K2c K8e                             | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 91-113     | 215/50R17 | K1c K2c K8e                             | A58 A99 KOV              |
|                                                                                                        | 91-113     | 215/55R17 | G16 K1c K2c K8e                         | S05                      |
|                                                                                                        | 91-113     | 235/45R17 | K1c K2c K8e                             |                          |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                             | 85-135     | 215/60R17 | A13                                     | A18 A57 A99              |
|                                                                                                        | 85-135     | 215/65R17 | A12                                     | S02                      |
|                                                                                                        | 85-135     | 225/60R17 | A33                                     |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K6w                 |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                          |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-...<br>ab Facelift 2014          | 85-135     | 215/60R17 |                                         | A12 A18 A57              |
|                                                                                                        | 85-135     | 215/65R17 |                                         | A99 S02                  |
|                                                                                                        | 85-135     | 225/60R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 235/55R17 | A01 K1c K2a K2b                         |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 235/60R17 | A01 K1c K2a K2b K6w                     |                          |
|                                                                                                        | 85-135     | 245/55R17 | A01 K1c K2a K2b K6w                     |                          |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*...;<br>e5*2007/46*1080*...<br>- incl. Facelift 2018       | 114-136    | 225/55R17 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A18              |
|                                                                                                        | 114-136    | 225/60R17 | K1c K2a K2b                             | A57 A99 S05              |
|                                                                                                        | 114-136    | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                                                                        | 114-136    | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                                                                        | 114-136    | 245/55R17 | K1c K2c K6w                             |                          |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 10 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/60R17 | K1a K1b K2a K2b R37                     | A01 A12 A18              |
|                                                                                                                                | 85-136     | 215/65R17 | K1a K1b K2a K2b R37                     | A57 A99 S05              |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/55R17 | K1c K2a K2b                             |                          |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/60R17 | K1c K2a K2b                             |                          |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/55R17 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                                                                                                | 85-136     | 245/55R17 | K1c K2c K6w                             |                          |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                               | 85-132     | 215/65R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A18              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 225/60R17 | K1c K2c                                 | A57 A99 NoE              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 235/60R17 | K1c K2c                                 | NoP Z17 S05              |
|                                                                                                                                | 85-132     | 245/55R17 | K1c K2c K3i K5b K5v K6w                 |                          |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/55R17 | R64                                     | A12 A18 A99              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 215/60R17 | R64                                     | KMV S02                  |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/55R17 | R64                                     |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/50R17 |                                         |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/55R17 |                                         |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/50R17 |                                         |                          |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 215/55R17 | A01 K1b K2b                             | A12 A18 A99              |
|                                                                                                                                | 82-129     | 215/60R17 | A01 K1b K2b                             | KOV S02                  |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/55R17 | A01 K1c K2b                             |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/50R17 | A01 K1c K2b                             |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/55R17 | A01 K1c K2b                             |                          |
|                                                                                                                                | 82-129     | 245/50R17 | A01 K1c K2b                             |                          |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*, 0131*,<br>0261*, 0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015    | 55-94      | 205/50R17 | K1c K2c K8c                             | A01 A12 A18              |
|                                                                                                                                | 55-94      | 215/45R17 | K1c K2a K2b K8c                         | A58 A99 Flh              |
|                                                                                                                                | 55-94      | 225/45R17 | K1c K2c K8c                             | V17 S02                  |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                       | 85-150     | 205/55R17 | K1b                                     | A01 A12 A18              |
|                                                                                                                                | 85-150     | 215/50R17 | K1a K1b                                 | A58 A99 Flh              |
|                                                                                                                                | 85-150     | 215/55R17 | K1a K1b                                 | KMV NoP V17              |
|                                                                                                                                | 85-150     | 225/50R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 | S05                      |
|                                                                                                                                | 85-150     | 235/50R17 | K1c K2b K3f K5f K5w K6w K8e             |                          |
|                                                                                                                                | 85-150     | 245/45R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 |                          |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 77         | 205/55R17 | K1b                                     | A01 A12 A18              |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R17 | K1a K1b                                 | A58 A99 Flh              |
|                                                                                                                                | 77         | 215/55R17 | K1a K1b                                 | KMV V17 S05              |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 |                          |
|                                                                                                                                | 77         | 235/50R17 | K1c K2b K3f K5f K5w K6w K8e             |                          |
|                                                                                                                                | 77         | 245/45R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e                 |                          |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 11 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 191        | 205/50R17 | K1c K2b K6f K6l K8c M+S                 | A01 A12 A18<br>A99 Flh Sth<br>V17 S02                |
|                                                                                                                                       | 191        | 215/45R17 | K1c K6f K6k M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 191        | 225/45R17 | K1c K2b K6f K6l K8c M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 205/50R17 | K1c K2b K6f K6l K8c                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/45R17 | K1c K6f K6k T87 T88 T91                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 225/45R17 | K1c K2b K6f K6l K8c                     |                                                      |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/50R17 | K1c K2b K4h K6r                         | A01 A12 A18<br>A58 A99 Flh<br>Lim V17 S03            |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 205/55R17 | K1c K2b K4h K6r                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/50R17 | K1c K2c K4g K6g K6r                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/45R17 | K1c K2b K4h K6r                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/50R17 | K1c K2c K4g K6g K6r                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 235/45R17 | K1c K2c K4g K6g K6r                     |                                                      |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*...;<br>e13*2007/46*2249*..                                                               | 85-137     | 205/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 Lim<br>MHy V00 V17<br>Y85 S06 |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 205/55R17 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 215/50R17 | K1c K2c K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/45R17 | K1c K2b K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/50R17 | K1c K2c K3a K5d K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 235/45R17 | K1c K2c K8h                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 245/45R17 | K1c K2c K3a K5d K8h                     |                                                      |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*...<br>e1*98/14*0181*..                                                                       | 96         | 205/40R17 | K42 K44 K46 K56 T80 T81 T84             | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02                           |
|                                                                                                                                       | 96         | 215/40R17 | K2c K42 K44 K46 K56                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 96         | 225/35R17 | K1c K2c K42 K44 K46 K56 T82<br>T86      |                                                      |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*...;<br>e11*2001/116*0203*.                                                            | 119-122    | 205/50R17 | K1c K2c K42 M+S                         | A01 A12 A18<br>A99 Car Flh<br>Lim V00 V17<br>S02     |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 205/50R17 | K1c K2c K42 R37                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 215/45R17 | K1c K2c K42 T87 T88 T91                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 225/45R17 | K1c K2c K42 K56                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 88-122     | 235/40R17 | K1c K2c K42 K44 R70                     |                                                      |
|                                                                                                                                       | 88-191     | 215/45R17 | K1c K2c K42 M+S T87 T88 T91             |                                                      |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018      | 107-141    | 215/55R17 | K6e M+S R37                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 Car<br>Lim V00 V17<br>S03     |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 215/60R17 | K5d K6e M+S R37                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 225/55R17 | K1a K1b K2b K6e                         |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 235/50R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g<br>K6r      |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 235/55R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g<br>K6r K7d  |                                                      |
|                                                                                                                                       | 107-143    | 245/50R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g<br>K6r      |                                                      |
| Mazda 626 (V)<br>GF ww. GF/GW, -/D<br>e1*96/27*0055*...<br>e1*98/14*0055*...<br>e1*98/14*0164*..                                      | 66-100     | 205/40R17 | K42 T81 T84                             | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02                           |
|                                                                                                                                       | 66-100     | 205/45R17 | K42 T84 T88                             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 66-100     | 215/40R17 | K1a K2b K42 K44 T83 T87                 |                                                      |
|                                                                                                                                       | 66-100     | 215/45R17 | G18 K1a K2b K41 K42 K44 Z15             |                                                      |
|                                                                                                                                       | 66-100     | 245/35R17 | K1a K2c K42 K44 R70 T87                 |                                                      |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 12 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                                  | 77-115     | 215/55R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 Flh<br>S03                |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                                 | 85-143     | 215/60R17 | K1c                                     | A01 A12 A18<br>A57 A99 F23<br>Flh KMV MHy<br>S06 |
|                                                                                                                                          | 85-143     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 85-143     | 235/55R17 | K1c K2b K5w                             |                                                  |
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*...;<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                              | 110-141    | 225/65R17 |                                         | A12 A18 A99<br>S03                               |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 235/60R17 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 235/65R17 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 255/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-141    | 255/60R17 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*...;<br>e13*2007/46*1832*..                                                                    | 110-143    | 225/65R17 |                                         | A12 A18 A57<br>A99 S06                           |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 235/60R17 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 235/65R17 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 255/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                                          | 110-143    | 255/60R17 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                                     | 120-191    | 235/65R17 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02                       |
|                                                                                                                                          | 120-191    | 255/60R17 | K1c K2a K2b K42 M+S                     |                                                  |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*...<br>e1*98/14*0165*..                                                                         | 100        | 225/50R17 | A01 K1c K2b K42 T94                     | A12 A18 A99<br>V17 S03                           |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 235/45R17 | A01 K1a K2b T93 T94 T97                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K42                         |                                                  |
|                                                                                                                                          | 88-90      | 205/50R17 | T93                                     |                                                  |
|                                                                                                                                          | 88-90, 104 | 225/45R17 | A01 K2b T93 T94                         |                                                  |
| Mazda Premacy<br>CP, CPD<br>e1*98/14*0116*...<br>e1*98/14*0161*..                                                                        | 66-96      | 205/40R17 | K1c K2c K42 K44 T81 T84                 | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02                       |
|                                                                                                                                          | 66-96      | 215/40R17 | G19 G30 K1c K2c K41 K42 K44<br>T83 T87  |                                                  |
|                                                                                                                                          | 66-96      | 225/35R17 | K1c K2c K42 K44 T82 T86                 |                                                  |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*..                                                                                                 | 141, 151   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     | A12 A18 A99<br>B03 S02                           |
|                                                                                                                                          | 141, 151   | 235/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                          | 141-170    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 141-170    | 235/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*...<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 145, 149   | 235/65R17 | X68                                     | A12 A18 A99<br>B02 KMV S01                       |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 235/55R17 | X67                                     |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 235/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 235/65R17 | A01 G68                                 |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 245/55R17 | A01 K2b K42 X67                         |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 255/50R17 | A01 K2b K42 X67                         |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 255/55R17 | A01 K2b K42                             |                                                  |
|                                                                                                                                          | 91-149     | 255/60R17 | A01 G68 K2b K42                         |                                                  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 13 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 235/55R17 | K1c K2c X67                             | A01 A12 A18<br>A99 B02 KOV<br>S01 |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 235/60R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 235/65R17 | G68 K1c K2c                             |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 245/55R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/50R17 | K1c K2c K42 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/55R17 | K1c K2c K42                             |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/60R17 | G68 K1c K2c K42                         |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                   | 85,86,110  | 215/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 S02        |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 225/55R17 | K1c K2c K6a                             |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                                                   | 84-110     | 215/60R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 KOV<br>S02 |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 215/65R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 225/60R17 | K1c K2c                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A18 A57 A99<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 215/65R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 110        | 215/60R17 | A90                                     | A18 A57 A99<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                          | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 225/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b K6d                     |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                                                   | 110        | 215/60R17 | K1c K2c                                 | A01 A12 A18<br>A57 A99 KOV<br>S02 |
|                                                                                                                                          | 110        | 215/65R17 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 225/60R17 | K1c K2c                                 |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                | 109-120    | 215/60R17 | A91                                     | A18 A57 A99<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 215/65R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 225/60R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6f K6w                 |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>PHEV<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 72         | 215/60R17 | A91                                     | A18 A56 A99<br>S02                |
|                                                                                                                                          | 72         | 215/65R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 72         | 225/60R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 72         | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 72         | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 72         | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6f K6w                 |                                   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 14 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                                                                                                               | 100-121    | 215/55R17 | K1c K2c K42                             | A01 A12 A18<br>A99 V17 S02                |
|                                                                                                                                                                                 | 100-121    | 225/50R17 | K1c K2c K42 T93 T94                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 100-121    | 235/45R17 | K1c K2c K42 T93 T94                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 100-121    | 235/50R17 | K1c K2c K42                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 100-121    | 245/45R17 | K1c K2c K42                             |                                           |
| Mitsubishi Lancer<br>CS0<br>e1*2001/116*0233*                                                                                                                                   | 60-99      | 205/40R17 | K1c K2b K42 K56 T81 T84                 | A01 A12 A18<br>A99 Car Sth<br>S02         |
|                                                                                                                                                                                 | 60-99      | 205/45R17 | K1c K2b K42 K56                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 60-99      | 215/40R17 | K1c K2b K42 K56                         |                                           |
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                                                                                                   | 80-110     | 205/50R17 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A18<br>A58 A99 Flh<br>Lim V17 S02 |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 205/55R17 | K1c K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 215/50R17 | K1c K2c K42                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 225/45R17 | K1c K2a K2b K42                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 80-110     | 235/45R17 | K1c K2c K42                             |                                           |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                                                                                                           | 100-148    | 215/50R17 | K1c R37 T90 T91                         | A01 A12 A18<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                                                                                 | 100-148    | 215/55R17 | K1c                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 100-148    | 225/50R17 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 100-148    | 235/45R17 | K1c K2c                                 |                                           |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                            | 103-130    | 215/60R17 | T96                                     | A12 A18 A99<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 215/65R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 225/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 103-130    | 245/55R17 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                              | 108-110    | 215/60R17 | A90 T96                                 | A18 A57 A99<br>KOV S02                    |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 215/65R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 235/55R17 | A01 A12 K1b T97                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 235/60R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 108-110    | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..;<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/60R17 | A90 T96                                 | A18 A57 A99<br>KOV S02                    |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 215/65R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/55R17 | A12 T97                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 245/55R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 110        | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Mitsubishi Outlander III<br>PHEV<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2016                                                              | 89-99      | 215/60R17 | A90 T96                                 | A18 A56 A99<br>KOV S02                    |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 215/65R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 225/60R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 235/55R17 | A01 A12 K1b T97                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 235/60R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | 89-99      | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 15 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mitsubishi Pajero Pinin<br>H60W<br>e1*98/14*0123*..                 | 84-95      | 225/55R17 | K1a K2c L02                             | A01 A12 A18<br>A99 S02     |
| Mitsubishi Space Runner<br>N50 (Version DR .. )<br>e1*97/27*0103*.. | 92-110     | 225/45R17 | K1c K2c K42 K56 K90                     | A01 A12 A18<br>A99 L02 S02 |
|                                                                     | 92-110     | 235/45R17 | K1c K2c K42 K56 K90                     |                            |
| Mitsubishi Space Wagon<br>N50 (Version DW .. )<br>e1*97/27*0103*..  | 92-110     | 225/45R17 | K42 K45 K56 T90 T91 T93                 | A01 A12 A18<br>A99 S02     |
|                                                                     | 92-110     | 235/45R17 | K1a K2b K42 K45 K56                     |                            |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..                     | 115,125    | 215/60R17 | T96                                     | A12 A18 A99<br>S02         |
|                                                                     | 115,125    | 225/60R17 |                                         |                            |
|                                                                     | 115,125    | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                     | 115,125    | 245/55R17 | A01 K1c K2b K42                         |                            |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                             | 84-110     | 215/60R17 | A90                                     | A18 A57 A99<br>S02         |
|                                                                     | 84-110     | 215/65R17 | A12                                     |                            |
|                                                                     | 84-110     | 225/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                     | 84-110     | 235/55R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                            |
|                                                                     | 84-110     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6v                     |                            |
|                                                                     | 84-110     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a             |                            |
|                                                                     | 84-110     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a             |                            |
|                                                                     | 84-110     | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a             |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
 Hersteller                              KW Automotive GmbH

Seite 16 von 26

|          |   |     |      |
|----------|---|-----|------|
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | -   | 95%  |
| 290 km/h | - | -   | 90%  |
| 300 km/h | - | -   | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 17 von 26

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
- B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B51** Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum Bremsschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.
- BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 18 von 26

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G18** Ist die Reifengröße 185/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G19** Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G30** Ist die Reifengröße 195/60R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 19 von 26

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 20 von 26

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 21 von 26

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 22 von 26

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 23 von 26

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 24 von 26

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 25 von 26

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y17** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit Automatikgetriebe.

**Y18** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit manuellem Schaltgetriebe.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55062320** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5 J x 17 H2 Typ XR04  
KW Automotive GmbH

Seite 26 von 26

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 25. Juli 2025 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 25. Juli 2025



Wagner




00452221.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |