

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-002412
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000365-01-0-021
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 3
 Seite / Page : 1 / 5
 Hersteller / Manufacturer : Borbet Vertriebs GmbH
 Teiletyp / Part type : CW6 65748

Technische Daten, Kurzfassung / Technical data, summary

Raddaten / Wheel data

Radtyp: <i>Wheel type:</i>	CW6 65748
Art des Sonderrades: <i>Type of special wheel:</i>	einteiliges Leichtmetall-Rad / <i>one-piece Light metal wheel</i>
Handelsmarke: <i>Trade mark:</i>	BORBET
Montageposition: <i>Mounting position:</i>	Vorder-und Hinterachse / Front and rear axle
Radausführung: <i>Wheel design:</i>	LK 130
Radausführungskennz.: <i>Wheel designator:</i>	LK 130
Radgröße: <i>Wheel size:</i>	6½Jx17H2
Rad-Einpresstiefe: <i>Wheel offset:</i>	62 mm
Lochkreisdurchmesser: <i>Bolt circle diameter:</i>	130 mm
Lochzahl: <i>Number of holes:</i>	6
Mittenlochdurchmesser: <i>Centre hole diameter:</i>	84,10 mm
Zentrierart <i>Centering type:</i>	Mittenzentrierung / <i>hub centering</i>
Zentrierring: <i>Centering ring:</i>	ohne Ring / <i>without centering</i>
geprüfte Radlast: *) <i>Tested wheel load: *)</i>	1215 kg
Reifenabrollumfang: <i>Tyre rolling circumference:</i>	2367 mm

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

*) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.

Allgemeine Anforderungen / General requirements

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-002412
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000365-01-0-021
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 3
 Seite / Page : 2 / 5
 Hersteller / Manufacturer : Borbet Vertriebs GmbH
 Teiletyp / Part type : CW6 65748

Verwendungsbereich / Area of application

Fahrzeughersteller oder MERCEDES

Marke / Manufacturer or brand:

Radbefestigung / Wheel fixing				
Auflagen-Kürzel Edition	Achse Axis	Beschreibung der Befestigungsteile Description of the mounting parts	Zubehör-Kit Accessory kit	Anzugs-moment Tightening moment
BF1	1+2	Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 33 mm <i>wheel bolt, cone 60°, Thread M14x1,5, shank length 33 mm</i>	5288	180 Nm

Typ(en) / Type(s):		ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):		
906 AC 30		e1*2001/116*0353*..		
906 AC 35		e1*2001/116*0354*..		
906 KA 30		L765		
906 KA 35		L766		
906BB30		e1*2007/46*0279*..		
906BB35		e1*2007/46*0301*..		
Motorleistung Engine power (kW)	Handelsbezeichnungen Trade names	zulässige Reifengrößen Permissible tyre sizes vorne und hinten , ggf. Auflagen <i>front and back, conditions if necessary</i>		Auflagen und Hinweise Conditions and notes
65 bis 140	Mercedes Sprinter (geschlossener Kasten, Baureihe W906, Modelljahr 2006-2017)	235/60R17C		A03) A05) A06) A10) BF1) E89) E120)

Typ(en) / Type(s):		ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):		
906 OK 30		L763		
906 OK 35		L764		
906BA30		e1*2007/46*0280*..		
906BA35		e1*2007/46*0300*..		
Motorleistung Engine power (kW)	Handelsbezeichnungen Trade names	zulässige Reifengrößen Permissible tyre sizes vorne und hinten , ggf. Auflagen <i>front and back, conditions if necessary</i>		Auflagen und Hinweise Conditions and notes
65 bis 140	Mercedes Sprinter (offener Kasten, Baureihe W906, Modelljahr 2006-2017)	235/60R17C		A03) A05) A06) A10) BF1) E96) E121)

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-002412
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000365-01-0-021
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 3
 Seite / Page : 3 / 5
 Hersteller / Manufacturer : Borbet Vertriebs GmbH
 Teiletyp / Part type : CW6 65748

Typ(en) / Type(s):		ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):	
FL3A4		e1*2007/46*1761*..	
FL3A5		e1*2007/46*1763*..	
Motorleistung <i>Engine power</i> (kW)	Handelsbezeichnungen <i>Trade names</i>	zulässige Reifengrößen <i>Permissible tyre sizes</i> vorne und hinten , ggf. Auflagen front and back , conditions if necessary	Auflagen und Hinweise <i>Conditions and notes</i>
84 bis 110	Mercedes Sprinter (Frontantrieb, offener Kasten, Baureihe W910)	235/60R17C	A03) A05) A06) A10) BF1) E96)

Auflagen und Hinweise / Conditions and notes

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.
 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.
 Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted. The valves must comply with DIN, E.T.R.T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.
Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-002412
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000365-01-0-021
Anlage-Nr. / Attachment no. : 3
Seite / Page : 4 / 5
Hersteller / Manufacturer : Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp / Part type : CW6 65748

- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:
The following mounting parts supplied by the wheel manufacturer must be used:
Achse / Axis: 1+2
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 33 mm
wheel bolt, cone 60°, Thread M14x1,5, Shank length 33 mm
Zubehörkit / Accessory kit: 5288
Anzugsmoment / Tightening torque: 180 Nm
- E89) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „geschlossener Kasten“ (mit oder ohne seitliche Fenster).
Only permitted on "closed box" vehicle versions (with or without side windows).
- E96) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „offener Kasten“ (mit serienmäßiger Pritsche).
Only permitted on "open box" vehicle versions (with standard flatbed).
- E120) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen Mercedes Sprinter (W 906) :
Only permitted on the following vehicle versions Mercedes Sprinter (W 906) :
- Typ 906 KA 30, ABE 765
 - Typ 906 KA 35, ABE 766
 - Typ 906 AC 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0353*18,
 - Typ 906 AC 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0354*20,
 - Typ 906 BB 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0279*11
 - Typ 906 BB 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0301*15
 - *Type 906 KA 30, ABE 765*
 - *Type 906 KA 35, ABE 766*
 - *Type 906 AC 30, up to EC approval no. e1*2001/116*0353*18,*
 - *Type 906 AC 35, up to EC approval no. e1*2001/116*0354*20,*
 - *Type 906 BB 30, up to EC approval no. e1*2007/46*0279*11*
 - *Type 906 BB 35, up to EC approval no. e1*2007/46*0301*15*
- E121) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen Mercedes Sprinter (W 906) :
Only permitted on the following vehicle versions Mercedes Sprinter (W 906) :
- Typ 906 OK 30, ABE 763,
 - Typ 906 OK 35, ABE 764,
 - Typ 906 BA 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0280*10,
 - Typ 906 BA 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0300*13.
 - *Type 906 OK 30, ABE 763,*
 - *Type 906 OK 35, ABE 764,*
 - *Type 906 BA 30, up to EC approval no. e1*2007/46*0280*10,*
 - *Type 906 BA 35, up to EC approval no. e1*2007/46*0300*13.*

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 1 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
Technical report on the granting of a supplement 1 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. :	E1 124R-002412
Gutachten Nr. / Report No. :	CE-000365-01-0-021
Anlage-Nr. / Attachment no. :	3
Seite / Page :	5 / 5
Hersteller / Manufacturer :	Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp / Part type :	CW6 65748

Die Anlage 3 mit den Seiten 1-5 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ CW6 65748 des Auftraggebers Borbet Vertriebs GmbH
The attachment 3 with pages 1-5 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type CW6 65748 of the client Borbet Vertriebs GmbH

Geschäftsstelle Essen, 11.09.2025