

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH40  
 Typ WH40-75018  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D4C        | WH40-75018 D4C / ohne Ring      | 5/112/66,6                                         | 40                      | 730               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55006  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH40-75018 (s.o.)  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 150                  | 30                  | MFS 156     |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 180                  | 30                  | MFS 156     |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 155     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 140                  | 27                  | MFS 155     |
| S05 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28 | 130                  | 27,5                | Serie       |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28 | 150                  | 27                  | MFS 155     |
| S07 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28 | 150                  | 27,5                | Serie       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-125     | 215/45R18 | A13 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57<br>Car Lim S03                           |
|                                                                                                                                | 88-140     | 215/45R18 | A13 M+S T89 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-195     | 225/45R18 | A33 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 88-200     | 225/45R18 | A33 M+S T91 T95                         |                                                      |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57<br>Car Lim S03                           |
|                                                                                                                                | 90-210     | 225/45R18 | A11                                     |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110, 150   | 205/55R18 | A12 R37 T96                             | A14 A21 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP S04                |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 215/50R18 | A90 R37 T92 T96                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 215/50R18 | A90 M+S T92 T96                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 225/45R18 | A90 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 225/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 235/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 110, 150   | 245/45R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-185    | 225/50R18 | A39 T95 T99                             | A14 A21 A57<br>B90 Car Lim<br>NA1 S03                |
|                                                                                                                                | 100-185    | 235/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-185    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-245    | 225/50R18 | A39 M+S T95 T99                         |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-245    | 235/50R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-245    | 245/45R18 | A12 M+S T00 T96                         |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                       | 100-210    | 215/55R18 | A91 R37 T95 T99 146                     | A14 A21 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP Z17<br>S03     |
|                                                                                                                                | 100-210    | 225/55R18 | A91 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-210    | 235/50R18 | A12 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-210    | 235/55R18 | A12 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 100-210    | 245/50R18 | A12 146                                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                | 150        | 225/55R18 | A90 146                                 | A14 A21 A58<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>Z17 S04 |
|                                                                                                                                | 150        | 235/50R18 | A91 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 150        | 235/55R18 | A12 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 150        | 245/50R18 | A12 146                                 |                                                      |
|                                                                                                                                | 150        | 255/50R18 | A12 146                                 |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                               | 140-245    | 235/50R18 | A91 M+S T01 T97 146                     | A14 A21 A56<br>B92 Car KMV<br>S03                    |
|                                                                                                                                | 140-245    | 235/55R18 | A91 M+S 146                             |                                                      |
|                                                                                                                                | 140-245    | 245/50R18 | A12 M+S 146                             |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                         | 245        | 225/45R18 | A33 M+S T91 T95                         | A14 A21 Car<br>Lim S03                               |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019             | 251-260    | 225/45R18 | A11 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car Lim S03                           |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 215/50R18 | A90                                     | A14 A21 A56<br>S05                                   |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 215/55R18 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 225/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/45R18 | A12                                     |                                                      |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                              | 60-142     | 215/40R18 | K14 K1c K2b K41 K42                     | A01 A12 A14<br>A21 S05                               |
|                                                                                                                                     | 60-142     | 225/35R18 | K14 K1c K2a K2b K41 K42 K44<br>T83 T87  |                                                      |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66-135     | 205/45R18 | T90                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh V00<br>V18 S05                |
|                                                                                                                                     | 66-135     | 215/40R18 | A01 K2b T85 T89                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 215/40R18 | A01 K2b M+S T85 T89                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>NoP V18 Y85<br>S05     |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 215/45R18 | A01 K5b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R18 | A01 K1a K5d K6f                         |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/45R18 | A01 K1a K5d K6f K7a                     |                                                      |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoP V00 V18<br>Y85 S05 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 215/45R18 | A01 K5b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R18 | A01 K1a K5d                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/45R18 | A01 K1a K5d K7a                         |                                                      |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120   | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>V18 Y85 S05            |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 215/45R18 | A01 K5b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/40R18 | A01 K1a K5d K6f T92                     |                                                      |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/45R18 | A01 K1a K5d K6f K7a                     |                                                      |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Flh S05                           |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                                              | 70,85      | 205/45R18 | V18 Z15                                 | A12 A14 A21<br>S05                                   |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 205/40R18 | T82 T86                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 215/40R18 | A01 K42                                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 T83<br>T87      |                                                      |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                 |                                                      |
|                                                                                                                                     | 80,100-142 | 205/45R18 | A01 G46 V18                             |                                                      |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014       | 66-135     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 66-135     | 215/40R18 | A01 K2b T85 T89                         | A57 NoE V00                |
|                                                                                                          | 66-155     | 215/40R18 | A01 K2b M+S T85 T89                     | V18 S05                    |
|                                                                                                          | 66-155     | 225/40R18 | A01 K2b                                 |                            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-165     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 70-165     | 215/45R18 | A01 K5b R37                             | A57 F24 NoP                |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/40R18 | A01 K2b K5d T88 T92                     | V00 V18 S05                |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/45R18 | A01 K2b K5d K7a                         |                            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-140     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 70-140     | 215/45R18 | A01 K4i K5b K6f R37                     | A58 F23 NoP                |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | A01 K2b K4i K5d K6f T88 T92             | V18 S05                    |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | A01 K2b K4i K5d K6f K7a                 |                            |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 118, 120   | 215/45R18 | A01 K4i K5b K6f R37                     | A58 F23 V18                |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/40R18 | A01 K2b K4i K5d K6f T92                 | S05                        |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | A01 K2b K4i K5d K6f K7a                 |                            |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                               | 65 (132)   | 215/45R18 | A90                                     | A14 A21 A58                |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | A12 T92                                 | Flh KMV S05                |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 | A12                                     |                            |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)               | 85-155     | 215/45R18 | A32 R37 T89 T93                         | A14 A21 A58                |
|                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | A91 T91 T95                             | Lim NoP S05                |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 88-215     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 88-215     | 215/40R18 | R37 T89                                 | Cpe Lim S05                |
|                                                                                                          | 88-225     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                            |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | A32 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57                |
|                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | A91 T91 T95                             | L05 Lim NoE<br>NoP S07     |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 125-245    | 225/45R18 | A91                                     | A14 A21 A56<br>Lim NoP S05 |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich                    | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155                           | 225/45R18                           | A91 M+S T95                             | A14 A21 A56<br>Lim S05                    |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150<br>145-150<br>145-150 | 225/50R18<br>235/45R18<br>245/45R18 | A12<br>A91<br>A12                       | A14 A21 A56<br>Car KMV L05<br>NoE NoP S07 |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190                       | 225/45R18                           | A91                                     | A14 A21 A58<br>Cbo Cpe S05                |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245                       | 225/45R18                           | A91                                     | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe S05                |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155                      | 225/45R18                           | A91 M+S T95 146                         | A14 A21 A58<br>Lim S05                    |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 115,135<br>88-170<br>88-225   | 215/40R18<br>205/45R18<br>225/40R18 | R37 T89<br>R37 T90<br>T89 T91 T92       | A12 A14 A21<br>Car S05                    |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155<br>85-190              | 215/45R18<br>225/45R18              | A32 R37 T89 T93 146<br>A91 T91 T95 146  | A14 A21 A58<br>Car NoP S05                |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150<br>120-195            | 215/45R18<br>225/45R18              | A32 R37 T93<br>A91 T91 T95              | A14 A21 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP S07 |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245                       | 225/45R18                           | A91 T91 T95                             | A14 A21 A56<br>Car NoP S05                |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                          | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid     | 143, 155                             | 225/45R18                                        | A91 M+S T95 146                                                  | A14 A21 A58<br>Car S05                |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                     | 265, 280<br>265, 280                 | 215/45R18<br>225/40R18                           | M+S<br>M+S T92                                                   | A12 A14 A21<br>A56 Lim S05            |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake | 265, 280<br>265, 280                 | 215/45R18<br>225/40R18                           | M+S<br>M+S T92                                                   | A12 A14 A21<br>A56 Car S05            |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                              | 80-130<br>80-130<br>80-160<br>80-160 | 205/45R18<br>215/40R18<br>215/40R18<br>225/40R18 | T90<br>A01 K2b T85 T89<br>A01 K2b M+S T85 T89<br>A01 K1a K1b K2b | A12 A14 A21<br>A57 Lim V00<br>V18 S05 |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                | 85-165<br>85-165<br>85-165           | 205/45R18<br>215/45R18<br>225/45R18              | R37 T86 T90<br>A01 K5b R37<br>A01 K2b K5d K7a                    | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoP S05 |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid               | 118, 120<br>118, 120<br>118, 120     | 205/45R18<br>215/45R18<br>225/45R18              | R37 T90<br>R37 T93<br>A01 K5b                                    | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>S05     |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 118, 120<br>118, 120<br>118, 120     | 205/45R18<br>215/45R18<br>225/45R18              | R37 T90<br>R37 T93<br>A01 K5b                                    | A12 A14 A21<br>A58 F23 Lim<br>S05     |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                       | 80-130<br>80-130<br>80-160<br>80-160 | 205/45R18<br>215/40R18<br>215/40R18<br>225/40R18 | T90<br>A01 K2b T85 T89<br>A01 K2b M+S T85 T89<br>A01 K1a K1b K2b | A12 A14 A21<br>A57 Car V00<br>V18 S05 |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                              | 85-165<br>85-165<br>85-165           | 205/45R18<br>215/45R18<br>225/45R18              | R37 T86 T90<br>A01 K5b R37<br>A01 K2b K5d K7a                    | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>NoP S05 |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                     | 220-326                              | 245/45R18                                        |                                                                  | A12 A14 A21<br>B03 S06                |

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
 Wheelworld GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                      | 75-215     | 225/40R18 | R37 T91 T92                             | A10 A14 A21<br>B03 Lim S05                |
|                                                                                                                 | 75-215     | 235/40R18 | R70 T91 T93                             |                                           |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A21 A58<br>B03 F38 Lim<br>NoH S05     |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/40R18 | A10 T91 T92                             |                                           |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-143    | 215/50R18 | A10 R37 T92 T96                         | A14 A21 A58<br>B03 Lim NoP<br>V18 S01     |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/45R18 | A10 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/50R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 235/45R18 | A10 T94 T98                             |                                           |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/45R18 | A10                                     |                                           |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A21 A58<br>B03 F39 Lim<br>NoH S05     |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/40R18 | A10 T91 T92                             |                                           |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 225/45R18 | A10 T95                                 | A14 A21 A56<br>B03 Lim NoP<br>V18 S01     |
|                                                                                                                 | 120-145    | 225/50R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-145    | 235/45R18 | A10 T94 T98                             |                                           |
|                                                                                                                 | 120-145    | 245/45R18 | A10                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                           | 120-220    | 225/45R18 | A10 T91 T95                             | A14 A21 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 Z17 S01 |
|                                                                                                                 | 120-220    | 225/50R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 235/45R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/45R18 | A10                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                 | 135-195    | 225/45R18 | A10 T91 T95                             | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 Z17 S01 |
|                                                                                                                 | 135-195    | 225/50R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 135-195    | 235/45R18 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                 | 135-195    | 245/45R18 | A10                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                 | 110-210    | 225/45R18 | A10 T95 X77 146                         | A14 A21 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V18 S01 |
|                                                                                                                 | 110-210    | 225/50R18 | A10 T95 T99 146                         |                                           |
|                                                                                                                 | 110-210    | 235/45R18 | A10 T94 T98 146                         |                                           |
|                                                                                                                 | 110-210    | 245/45R18 | A10 T00 T96 146                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                          | 135-195    | 225/45R18 | A10 T95 X77 146                         | A14 A21 A56<br>B03 Car KOV<br>NoP V18 S01 |
|                                                                                                                 | 135-195    | 225/50R18 | A10 T95 T99 146                         |                                           |
|                                                                                                                 | 135-195    | 235/45R18 | A10 T98 146                             |                                           |
|                                                                                                                 | 135-195    | 245/45R18 | A10 146                                 |                                           |



**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 215/60R18 | K2b M+S 146                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S06            |
|                                                                                | 80-139     | 225/55R18 | K2b M+S 146                             |                                       |
|                                                                                | 80-139     | 235/55R18 | K1b K2c K5v 146                         |                                       |
|                                                                                | 80-139     | 245/50R18 | K1a K1b K2c K5x 146                     |                                       |
|                                                                                | 80-139     | 255/50R18 | K1c K2c K5x 146                         |                                       |
|                                                                                | 95         | 215/60R18 | K2b 146                                 |                                       |
|                                                                                | 95         | 225/55R18 | K2b 146                                 |                                       |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 215/60R18 | K2b M+S T02 T98 146                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S06            |
|                                                                                | 95-139     | 225/55R18 | K2b M+S T02 T98 146                     |                                       |
|                                                                                | 95-139     | 235/55R18 | K1b K2c K5v 146                         |                                       |
|                                                                                | 95-139     | 245/50R18 | K1a K1b K2c K5x 146                     |                                       |
|                                                                                | 95-139     | 255/50R18 | K1c K2c K5x 146                         |                                       |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 NoE<br>S05     |
|                                                                                | 118,120    | 215/60R18 | R37                                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | R37                                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 235/55R18 | A01 K1b K2b K5v                         |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5x                     |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>S05                    |
|                                                                                | 265, 280   | 225/50R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/50R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                       |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 215/50R18 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Flh S05                |
|                                                                                | 80-155     | 215/55R18 | A90                                     |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/50R18 | A01 A12 K1b K2b K6v                     |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b M+S                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1b K2b R37                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1b K2b M+S                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 255/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b M+S                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1b K2b R37                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1b K2b M+S                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 255/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                       |



**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                                         | 100-190    | 235/55R18 | A32 146                                 | A14 A21 A57<br>NoP Z17 S01            |
|                                                                                                                                                              | 100-190    | 235/60R18 | A32 143                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                                        | 120-190    | 235/55R18 | A32 146                                 | A14 A21 A57<br>Cb1 NoP Z17<br>S01     |
|                                                                                                                                                              | 120-190    | 235/60R18 | A32 143                                 |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                                         | 100-225    | 235/50R18 |                                         | A12 A14 A21<br>S06                    |
|                                                                                                                                                              | 100-225    | 235/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-225    | 245/50R18 | A01 K1b                                 |                                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                          | 145-326    | 245/45R18 | K42 K56 R70                             | A01 A12 A14<br>A21 A61 B03<br>NBF S06 |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                               | 115-180    | 205/45R18 | A10 R37                                 | A14 A21 V18<br>S05                    |
|                                                                                                                                                              | 115-180    | 215/40R18 | A10 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 225/40R18 | A32                                     |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-140    | 215/55R18 | G90 G94 K2b R37 T99 146                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 AHa<br>NoE S02 |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/50R18 | K1a K1b K2b K5k R37 T99 146             |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1a K1b K2b K5k R37 T02<br>T98 146  |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/45R18 | K2b T98 146                             |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T01 146  |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/45R18 | K1a K1b K2b K5k T00 146                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T00<br>T04 146  |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifentülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 18

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 18

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G46** Ist die Reifengröße 195/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 18

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.



**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 18

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.



**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr. **55034424** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 18

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 18

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.55034424 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 18

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. November 2025 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 9** zum Prüfbericht Nr.**55034424** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ WH40-75018  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 18

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. November 2025



Kocher

00459003.DOCX JR-EK