

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 29

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH40  
 Typ WH40-80019  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A5         | WH40-80019 A5 / Ø66,6x57,1      | 5/112/57,1                                         | 43                      | 925               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55005  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH40-80019 (s.o.)  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 30                  | MFS 154     |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 14      |
| S03 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | MFS 154     |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 27                  | MFS 153     |
| S05 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 125                  | 30                  | MFS 154     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Always U5                                         | 55, 60     | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/50R19 |                                         | A58 V19 S01              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/45R19 |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21              |
| 8V                                                | 77-140     | 225/35R19 | T88                                     | A57 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 235/35R19 | A01 G03                                 | Lim V00 V19              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 235/35R19 | R09                                     | S01                      |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21              |
| 8V                                                | 77-92      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A58 Cbo F23              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90                                 | Lim V19 S01              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 235/35R19 | R09                                     |                          |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-92      | 245/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T89                 |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1c K56 T84 T88                         | A01 A12 A14              |
| 8P                                                | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             | A21 A58 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                               |            |           |                                         | S01                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A57 F24 Lim              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | NoE NoP V00              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V19 S03                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A57 F24 Flh              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | KOV NoE NoP              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V00 V19 S03              |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21              |
| GY                                                | 81-96      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A58 F23 Flh              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K4i K8h                 | KOV NoE NoP              |
|                                                   |            |           |                                         | S03                      |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A21 A58 F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | Flh S01                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
| GY                                                | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K1a K2b                             | A58 F24 Flh              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | KOV V19 S03              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| Audi A3, -/Sportback                              | 184-195    | 225/35R19 | K1c K56 T88                             | A01 A12 A14              |
| 8P, 8PA                                           | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 | A21 Flh S01              |
| e1*2001/116*0217*..,                              |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0418*..                               |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A21 Flh K56<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 T87 T88                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1a K1b R37 T85                     |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T84<br>T88      |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3a K4i K5d<br>K6g K8h  |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h T89  |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/35R19 | K6g K8h T85                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh V19 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T84<br>T88      |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T89      |                                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>Car Lim S04                |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                           |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/35R19 | T88 T91                                 |                                           |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>Cbo S04                    |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 235/35R19 | Car Lim T91                             | A12 A14 A21<br>S01                        |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/35R19 | Cbo T91 Y16                             |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A12 A14 A21<br>Car Lim NBF<br>X27 S01     |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                                                      | 154-257    | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99                         | A14 A21 Lim<br>NBF S01                    |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 245/45R19 | A01 A12 G01                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 154-257    | 255/40R19 | A12 R70 T00 T96                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 245/40R19 | A12 M+S T94 T98                         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| GA                                                | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                     | A58 V19 S03              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             |                          |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                          |
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| GA                                                | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A58 KMV R92              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/40R19 |                                         | V19 S03                  |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 245/35R19 | R03                                     |                          |
| - mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  |            |           |                                         |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A56 S03                  |
| e1*2007/46*1552*01-..                             | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                     | A56 KMV R92              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             | 110, 140   | 235/40R19 |                                         | S03                      |
| - mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  |            |           |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         | A57 V00 V19              |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 235/40R19 |                                         | S02                      |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                          |
|                                                   | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         | A57 KMV V00              |
| e1*2007/46*0591*..;                               | 88-162     | 235/40R19 |                                         | V19 S02                  |
| e13*2007/46*1163*..                               | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                          |
| Audi Q3, -/Sportback (II)                         | 110-180    | 225/50R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| F3                                                | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A57 MpH S02              |
| e1*2007/46*1900*..                                | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                          |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback                        | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57              |
| FZ                                                | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02                         | V19 S01                  |
| e1*2018/858*00006*..                              | 70-89      | 255/50R19 | A32 R03                                 |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi RS3 Sportback                                | 250        | 225/35R19 | K4h R03 T88                             | A01 A12 A14              |
| 8P                                                | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K4g K4i K5x K6g             | A21 A56 AV9              |
| e1*2007/46*0615*..                                |            |           | K8h T91                                 | Flh S01                  |
| Audi RS3 Sportback                                | 270,294    | 235/35R19 | K6g K8d T91                             | A01 A12 A14              |
| 8V                                                | 270,294    | 245/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K4i K5d             | A21 A56 Y85              |
| e1*2007/46*0608*01-..                             |            |           | K6g K8m                                 | S01                      |
| - incl. Facelift 2017                             |            |           |                                         |                          |
| Audi S3                                           | 206-228    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
| 8V                                                | 206-228    | 235/35R19 |                                         | A56 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 206-228    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             | Lim S01                  |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A56 F24 Lim                           |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | NoP S03                               |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | A56 F24 Flh                           |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | KOV NoP S03                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A14                           |
|                                                                                              | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         | A21 A56 F24                           |
|                                                                                              | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T89         | Flh V00 S01                           |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                                              | 221        | 235/35R19 | T91                                     | A56 KMV S03                           |
|                                                                                              | 221        | 235/40R19 |                                         |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21                           |
|                                                                                              | 118-155    | 225/40R19 |                                         | A57 Cbo Cpe                           |
|                                                                                              | 118-155    | 235/35R19 |                                         | S01                                   |
|                                                                                              | 118-155    | 245/35R19 | A01 K46 K56                             |                                       |
|                                                                                              | 118-200    | 235/35R19 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                              | 118-200    | 245/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/35R19 | A33 T84 T88                             | A14 A21 A57                           |
|                                                                                              | 132-169    | 225/40R19 | A33                                     | Cbo Cpe S01                           |
|                                                                                              | 132-169    | 235/35R19 | A91                                     |                                       |
|                                                                                              | 132-169    | 245/35R19 | A12                                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/35R19 | A33 T84 T88                             | A14 A21 A57                           |
|                                                                                              | 180        | 225/40R19 | A33                                     | Cbo Cpe S01                           |
|                                                                                              | 180        | 235/35R19 | A91                                     |                                       |
|                                                                                              | 180        | 245/35R19 | A12                                     |                                       |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                          | 250, 265   | 235/35R19 | M+S                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                                              | 250, 265   | 245/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         | A56 Cbo Cpe S01                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/35R19 | A33 M+S T84 T88                         | A14 A21 A56                           |
|                                                                                              | 210-235    | 225/40R19 | A33 M+S                                 | Cbo Cpe S01                           |
|                                                                                              | 210-235    | 235/35R19 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                              | 210-235    | 245/35R19 | A12 M+S                                 |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S03 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                       | kW-Bereich                                   | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                     | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                     | 55-90                                        | 225/40R19                                        | K1a K2b T93                                                                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S03                    |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                   | 54, 84<br>54, 84<br>54, 84<br>54, 84         | 225/45R19<br>225/50R19<br>235/45R19<br>245/45R19 | T96                                                                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S05                               |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..                                                     | 75, 85                                       | 225/30R19                                        | K1c K2b K3b K3i K5d T84                                                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>MHy S05                    |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               | 54, 68<br>54, 68                             | 235/35R19<br>245/35R19                           | T91<br>A01 K2b T93                                                                          | A12 A14 A21<br>A58 Flh X88<br>S05                        |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie            | 68<br>68                                     | 235/40R19<br>245/35R19                           | A91<br>A01 A12 K2b T93                                                                      | A14 A21 A58<br>Flh Z18 S05                               |
| MG4 Electric Trophy E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                   | 90<br>90                                     | 235/40R19<br>245/35R19                           | A91<br>A01 A12 K2b T93                                                                      | A14 A21 A58<br>Flh Z18 S05                               |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                        | 152<br>152                                   | 235/40R19<br>245/35R19                           | A91<br>A01 A12 K2b T93                                                                      | A14 A21 A56<br>Flh S05                                   |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                     | 73, 75                                       | 225/35R19                                        | T88                                                                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>S05                        |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110, 150<br>110, 150<br>110, 150<br>110, 150 | 225/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19 | M+S T84 T88<br>R37 T84 T88<br>A01 G90 K3a K5u T87 T91<br>A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89 | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh NoP S03                |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110<br>110<br>110                            | 225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19              | K2b K3a K5d T84 T88<br>G01 K1a K2b K3a K5d K8h<br>K2b K8h R03 T89                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S03 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024          | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh V19 S03        |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K3a K5u T91                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                  |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                | 221, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A57 BW1 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03 |
|                                                                                                                           | 221, 245   | 235/35R19 | A01 K3a K5u T91                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 221, 245   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                  |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                          | 89         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A58<br>RC1 V19 Z19<br>S01                |
|                                                                                                                           | 89         | 255/50R19 | A32 M+S                                 |                                                  |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                             | 89         | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A58<br>V19 S01                           |
|                                                                                                                           | 89         | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 89         | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                 | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K17 K1c K2b K46 K56 T87<br>T91      |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S03        |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 |                                         |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>NoP S03            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>NoP S03            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                    | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                 | A14 A21 A56<br>F24 S03                               |
|                                                                                                     | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A90 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S03            |
|                                                                                                     | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                      |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                     | 110        | 245/35R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                     | 110        | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                             | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                 | A14 A21 A56<br>F24 NoP S03                           |
|                                                                                                     | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 140        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 140        | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 | A14 A21 A56<br>F24 KMV Z20<br>S03                    |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                          | 70         | 215/50R19 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 S01                |
|                                                                                                     | 70         | 215/50R19 | K1c K2h R70                             |                                                      |
|                                                                                                     | 70         | 225/45R19 | K1c T92 T96                             |                                                      |
|                                                                                                     | 70         | 235/45R19 | K1c K2b K3c                             |                                                      |
|                                                                                                     | 70         | 235/45R19 | K1c K2h K3c                             |                                                      |
|                                                                                                     | 70         | 245/40R19 | K2b R03 T94 T98                         |                                                      |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh NoP V00<br>V19 S03 |
|                                                                                                     | 180-228    | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 180-228    | 235/35R19 | A01 K3a K5u T87 T91                     |                                                      |
|                                                                                                     | 180-228    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                      |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh V19 S03            |
|                                                                                                     | 110        | 225/35R19 | R37 T88                                 |                                                      |
|                                                                                                     | 110        | 235/35R19 | A01 K3a K5u                             |                                                      |
|                                                                                                     | 110        | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                      |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                   | 63-118     | 215/35R19 | K1a K2b R37 T85                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S01                    |
|                                                                                                     | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                 |                                                      |
|                                                                                                     | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46             |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 63 - 110   | 215/35R19 | T85                                        | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 63 - 110   | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84                            |                                                                     |
|                                                                                                                 | 63 - 110   | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K3c K6j<br>K8g         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 63 - 110   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 215/35R19 | A58 T85                                    | A12 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 81-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K6j T84 T88                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-140     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K3c K6g<br>K6i K6j K8g |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-140     | 245/30R19 | A01 A58 K1a K1b K2b K3c K6g<br>K6i K6j K8g |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | NoD T85                                    | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>V19 S03                |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/35R19 | A01 K2b K3a K5d T84 T88                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h                |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                        |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 215/35R19 | NoD T85                                    | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V19 S03            |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R19 | A01 K2b K3a K5d T84 T88                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h                |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                        |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 235/35R19 | K1a K3a K5d R09 T87 T91                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S03 |
|                                                                                                                 | 110 ,140   | 225/35R19 | K3a K5d T84 T88                            |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d T87 T91                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 140        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                            |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 245/30R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>V19 S03                |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d                            |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K3a K5d T88                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh V19<br>S03                    |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K3a K5d T91                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K2b R03 T89                                |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R19 | K6j K6y T88                                | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S01                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R19 | K6j K6y                                    |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Wheelworld GmbH

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 81-92      | 225/35R19 | K6j K6y T84 T88                         | A01 A12 A14                |
|                                                                                                          | 81-92      | 225/40R19 | K6j K6y                                 | A21 A58 Car<br>F23 KMV S01 |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58                |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A32                                     | Flh V19 S01                |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A32                                     |                            |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A58                |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/50R19 | A32                                     | Flh V19 S01                |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A56                |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | A32 M+S                                 | Flh V19 S01                |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58                |
|                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A32                                     | V19 S01                    |
|                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A32                                     |                            |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57                |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A32                                     | V19 S01                    |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A56                |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | A32 M+S                                 | V19 S01                    |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 | A58 F23 KOV                |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             | V19 S03                    |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                            |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                            |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 | A58 F23 KMV                |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 |                                         | V19 S03                    |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 |                                         |                            |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 |                                         |                            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Wheelworld GmbH

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KOV<br>S03                        |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S03                        |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                                          |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1a K1b T88                         | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf S01                    |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 215/35R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V19<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R19 | T88                                     |                                                          |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                          |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                 | A12 A14 A21<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V19<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 132-169    | 245/30R19 | A01 A58 K1a K1b K2b                     |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/35R19 | A57 T88                                 |                                                          |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01                             |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R19 | K2b T84 T88                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/35R19 | G01 K2b K8g                             |                                                          |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K6g K8e R37 T85                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                                                  | 81-180     | 225/35R19 | K2b K6g K8e T84 T88                     |                                                          |
|                                                                                                                                  | 81-180     | 235/35R19 | G01 K2a K2b K6h K6i K8m T87<br>T91      |                                                          |
|                                                                                                                                  | 81-180     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T89             |                                                          |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                          | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V19 S03 |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 235/35R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                          | 110-195    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/40R19 |                                         | A57 Car F24              |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/35R19 | T87 T91                                 | KOV Lim MpH              |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6i K8h R03                 | NoE V00 V19<br>S03       |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 225/40R19 | K1a T93                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                             | A21 A56 Car              |
|                                                                                                                                | 103-118    | 245/35R19 | K1c K30 K56 T93                         | KMV S01                  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/40R19 |                                         | A56 Car F24              |
|                                                                                                                                | 81-135     | 235/35R19 |                                         | S01                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R19 |                                         | A56 Car F24              |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v T87<br>T91      | S01                      |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..         | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A58 Car F23              |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/35R19 |                                         | KMV NoE NoP              |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h R03                 | V19 S03                  |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/40R19 |                                         | A56 Car F24              |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/35R19 | T91                                     | KMV NoE NoP<br>S03       |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                          | 77-147     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K56 T87 T91             | Car Lim S01              |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A57 Car Lim              |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R19 |                                         | NoP V00 V19              |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/35R19 | T89 T93                                 | S03                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>e8*2018/858*00106*..<br>e8*2018/858*00106*..<br>e8*2018/858*00106*..        | 110-195    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/40R19 |                                         | A57 Car KOV              |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/35R19 |                                         | Lim NoP V00<br>V19 S03   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid | 110        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                          | 110        | 235/40R19 |                                         | A58 Car KOV                           |
|                                                                          | 110        | 245/35R19 | T93                                     | Lim V19 S03                           |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid    | 115        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21                           |
|                                                                          | 115        | 235/35R19 | T91                                     | A58 Car Lim                           |
|                                                                          | 115        | 235/40R19 |                                         | V19 S03                               |
|                                                                          | 115        | 245/35R19 | T93                                     |                                       |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..           | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21                           |
|                                                                          | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1b T87 T91                         | A57 S01                               |
|                                                                          | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                 |                                       |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                     | 77-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21                           |
|                                                                          | 77-162     | 235/35R19 |                                         | A58 Cbo Flh                           |
|                                                                          | 77-162     | 235/40R19 |                                         | S01                                   |
|                                                                          | 77-162     | 245/35R19 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                          | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S03 |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                         | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S03 |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017  | 85, 100    | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01            |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017  | 85, 100    | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 V19<br>S01     |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011             | 85-184     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21                           |
|                                                                          | 85-191     | 235/35R19 | A01 K2b K46 K56 T87 T91                 | A58 Cbo S01                           |
|                                                                          | 85-191     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T89                 |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                          | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                             | A01 A12 A14                           |
|                                                                          | 55-184     | 225/35R19 | K1c T84 T88                             | A21 S01                               |
|                                                                          | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T91             |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                 | 59-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     | A01 A12 A14                           |
|                                                                          | 59-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84<br>T88      | A21 A58 Car<br>S01                    |
|                                                                          | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>K56      |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b T85                             | A01 A12 A14<br>A21 S01                                   |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T84 T88             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 235/35R19 | G03 K1c K2c K3a K6h K8i T87<br>T91      |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 245/30R19 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                          |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T88                 | A01 A12 A14<br>A21 S01                                   |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 245/30R19 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                          |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 215/35R19 | K1a K2b K6g T85                         | A01 A12 A14<br>A21 Car S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K6h K8d T84<br>T88      |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K8i T87<br>T91      |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84 T88                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3c K5a K6g             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g T85<br>T89      |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | A01 G90 K1c K2b K3c K5a K8g             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 |                                                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 |                                         |                                                          |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T88                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01                               |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T89                 |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                          | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A21 A56 Car                       |
|                                                                                                          | 213-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T89                 | F24 S01                           |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 215/35R19 | A58 NoD T85                             | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88                     | A57 Car F24                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K5c                     | Flh KOV NoE<br>NoP S03            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 215/35R19 | K2b NoD T85                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                          | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         | A21 A58 Car                       |
|                                                                                                          | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1a K2b K5c K8h                     | F23 Flh KOV<br>NoE NoP S03        |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                  | 140, 147   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                          | 140, 147   | 225/40R19 |                                         | A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S03 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*02-14                                  | 147        | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                          | 147        | 225/35R19 | K1v K2h T88                             | A58 F24 Flh                       |
|                                                                                                          | 147        | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     | NoE NoP V19                       |
|                                                                                                          | 147        | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     | S03                               |
|                                                                                                          | 147        | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89  |                                   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                          | 110, 130   | 235/35R19 | G01 K1a K2b K5c                         | A21 A58 F24<br>Flh KOV S03        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88                         | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                          | 180, 195   | 225/35R19 | K1v K2h T88                             | A58 F24 Flh                       |
|                                                                                                          | 180, 195   | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     | NoE NoP V19                       |
|                                                                                                          | 180, 195   | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     | S03                               |
|                                                                                                          | 180, 195   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89  |                                   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                     | 221        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                          | 221        | 235/35R19 | A01 K5c T87 T91                         | A58 F24 Flh                       |
|                                                                                                          | 221        | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89  | NoP V19 S03                       |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110        | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                          | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K2b K5c                         | A21 A58 F24<br>Flh KOV S03        |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>Flh NoP S03 |
|                                                                                                            | 235, 245   | 225/35R19 | R37 T88                                 |                                           |
|                                                                                                            | 235, 245   | 235/35R19 | A01 K5c T91                             |                                           |
|                                                                                                            | 235, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h T89  |                                           |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                           | 55-125     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K44 K56 T84<br>T88      | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01                |
|                                                                                                            | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K56<br>T87 T91  |                                           |
|                                                                                                            | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 V19<br>S01         |
|                                                                                                            | 63-85      | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c K8g T84                 |                                           |
|                                                                                                            | 63-85      | 235/35R19 | A01 G01 K1c K2b K3c K5a K8k             |                                           |
|                                                                                                            | 63-85      | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K8k                 |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 V19<br>S01         |
|                                                                                                            | 63-110     | 225/35R19 | A01 K1a K2b K3c T84 T88                 |                                           |
|                                                                                                            | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1c K2b K3c K5a K6g<br>K8a      |                                           |
|                                                                                                            | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a<br>T85 T89  |                                           |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                    | 70         | 225/45R19 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S01         |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57<br>Car V19 S01                |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                           |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                           |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                    | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>Car V19 S01                |
|                                                                                                            | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                            | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                           |
|                                                                                                            | 70         | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                           |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57<br>V19 S01                    |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                           |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                           |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                     | 66-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K56 T85                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01         |
|                                                                                                            | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T84<br>T88      |                                           |
|                                                                                                            | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K46<br>K56      |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                       | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01         |
|                                                                                                            | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T88                 |                                           |
|                                                                                                            | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m             |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                                          | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 235/40R19 |                                         | A57 Car KOV              |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 245/35R19 | T89 T93                                 | NoP V00 V19<br>S03       |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/40R19 |                                         | A58 Car KOV              |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/35R19 | T93                                     | V19 S03                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 225/35R19 | K46 K56 T88                             | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 | A21 Lim S01              |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R19 | K1a K2b K46 K56 T89                     |                          |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 235/35R19 | K1a K46 K56 T87 T88 T91                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                               | 184        | 245/30R19 | K1a K2b K46 K56 T89                     | A21 Lim S01              |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T87 T88<br>T91      | Car S01                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T89                 |                          |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 235/35R19 | A01 K1a K2b K46 K56 T91                 | A12 A14 A21<br>Car S01   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T87 T91                     | Car Lim VoA              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | A01 K1a K2b K4i K6g T89                 | S01                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | T87 T91                                 | Car KMV Lim              |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | A01 K4i K6g T89                         | VoA S01                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Wheelworld GmbH

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S03 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S03            |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A14 A21<br>Lim S01                               |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R19 | G03 T02 T98                             |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 255/40R19 | R70 T00 T96                             |                                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S03                               |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV S03                           |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S03                               |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Wheelworld GmbH

Seite 19 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 77-125     | 225/35R19 | K1a K2b T88 X77                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 225/40R19 | K1a K2b K6g T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S03 |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K6h T87 T91                 |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K6h                         |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh S03        |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/40R19 |                                         |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Cbo S03        |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 Flh S03        |
|                                                                                                            | 221        | 235/40R19 |                                         |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 29

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 29

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 22 von 29

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K17** An Achse 1 ist durch Umlegen der Befestigungslaschen am Radlauf eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 23 von 29

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 24 von 29

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 25 von 29

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 26 von 29

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 27 von 29

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55039724 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
 Wheelworld GmbH

Seite 28 von 29

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55039724** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ WH40-80019  
Wheelworld GmbH

Seite 29 von 29

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 26. November 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 26. November 2025



Kocher

00459562.DOCX