

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>C36 809</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | CMS                           |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>C36 809 42 91S</b>         |
| Radausführungskennz.:  | CMS 1537/04                   |
| Radgröße:              | 8Jx19H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 41,9 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,50 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | SR22RK Ø 66,45 Ø57,1          |
| geprüfte Radlast: *)   | 690 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2300 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: AUDI

| Radbefestigung  |       |                                                                                           |             |               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                                        | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  | Z 95        | 120 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  | Z 95        | 140 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm | Z 95        | 140 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm                             | Z 92        | 160 Nm        |

Nr. : RA-001353-A0-233  
 Anlage-Nr. : 8  
 Seite : 2 / 18  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 809

|                       |                                                       |                                                                          |                                  |                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Typ(en):              |                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                  |                                      |
| 8P                    |                                                       | e1*2001/116*0217*..                                                      |                                  |                                      |
| 8P                    |                                                       | e1*2001/116*0241*..                                                      |                                  |                                      |
| 8P                    |                                                       | e1*2001/116*0456*..                                                      |                                  |                                      |
| 8PB                   |                                                       | e13*2007/46*1082*..                                                      |                                  |                                      |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                                  | Auflagen und Hinweise                |
| 66 bis 147            | Audi A3<br>(3türig, 5türig, Cabrio,<br>außer S3, RS3) | 215/35R19<br>K03) T85)                                                   |                                  | A01) bis A10)<br>BF1) K04) K58) K59) |
|                       |                                                       | 225/35R19<br>G0S) K01) T88)                                              |                                  |                                      |
|                       |                                                       | 245/30R19<br>K01) K60)                                                   |                                  |                                      |
|                       |                                                       | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                                  | Auflagen und Hinweise                |
|                       |                                                       | <b>vorne</b>                                                             | <b>hinten</b>                    |                                      |
|                       |                                                       | 215/35R19<br>K03) T85)                                                   | 245/30R19<br>K04) K58) K59) K60) | A01) bis A10)<br>BF1) V00)           |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                                           |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8P                 |                      | e1*2001/116*0217*..                                       |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 184 bis 195        | Audi S3              | 225/35R19<br>T88)<br><br>245/30R19<br>K60)                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) K58) K59) |

|                    |                                             |                                                           |                            |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ(en):           |                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                            |
| 8V                 |                                             | e1*2007/46*0607*..                                        |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 77 bis 140         | Audi A3, A3 Sportback<br>(3-türig, 5-türig) | 215/35R19<br>N225) T85)                                   | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |
|                    |                                             | 225/35R19<br>A01) GB1) K03) K04) K27)                     |                            |
|                    |                                             | 245/30R19<br>A01) K01) K04) K20) K27) K28) K68)           |                            |

| Typ(en):           |                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                   |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8V                 |                                                            | e1*2007/46*0607*..                                                                                          |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise |
| 206 bis 228        | Audi A3, A3 Sportback, S3, S3 Sportback (3-türig, 5-türig) | 215/35R19 M+S T85)<br><br>225/35R19 A01) K03) K04) K27)<br><br>245/30R19 A01) K01) K04) K20) K27) K28) K68) | A02) bis A10) BF1)    |

| Typ(en):           |                                                                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                   |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8V                 |                                                                                                            | e1*2007/46*0607*..                                                                          |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                    | Auflagen und Hinweise   |
| 77 bis 140         | Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio (Fahrzeuge die serienmäßig Räder bis 18 Zoll verbaut oder eingetragen haben) | 215/35R19 N225) T85)<br><br>215/35R19 M+S T85) W225)<br><br>225/30R19 T84)<br><br>225/35R19 | A02) bis A10) BF1) E75) |

| Typ(en):           |                                                                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                             |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8V                 |                                                                                                                  | e1*2007/46*0607*..                                                                    |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen              | Auflagen und Hinweise   |
| 77 bis 140         | Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio (Fahrzeuge die serienmäßig auch 19 Zoll Räder verbaut und/ oder eingetragen haben) | 215/35R19 T85)<br><br>225/30R19 T84)<br><br>225/35R19<br><br>245/30R19 A01) K03) K04) | A02) bis A10) BF1) E76) |

Nr. : RA-001353-A0-233  
 Anlage-Nr. : 8  
 Seite : 4 / 18  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 809

| Typ(en):           |                                                                                                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8V                 |                                                                                                                           | e1*2007/46*0607*..                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 210 bis 228        | Audi S3 Stufenheck,<br>S3 Cabrio<br>(Fahrzeuge die<br>serienmäßig Räder bis 18<br>Zoll verbaut oder<br>eingetragen haben) | 225/35R19                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8V                 |                                                                                                                                 | e1*2007/46*0607*..                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 206 bis 228        | Audi S3 Stufenheck,<br>S3 Cabrio<br>(Fahrzeuge die<br>serienmäßig auch 19<br>Zoll Räder verbaut und/<br>oder eingetragen haben) | 225/35R19<br><br>245/30R19<br>A01) K03) K04)                             | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8V                 |                      | e1*2007/46*0608*..                                                       |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 270 bis 294        | Audi RS3 Sportback   | 245/30R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K03) K04) K81) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8V                 |                      | e1*2007/46*0608*..                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 294                | Audi RS3 Limousine   | 235/35R19                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                              |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>GY</b>          |                                                                                                 | <b>e1*2007/46*2060*..</b>                                                                                                              |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                               | Auflagen und Hinweise      |
| 81 bis 150         | Audi A3 Sportback, A3 Limousine<br>(Ausführungen mit Mehrlenker- und Verbundlenker-Hinterachse) | 215/35R19<br>A93a) N225) T85)<br><br>225/35R19<br>A01) K04)<br><br>235/35R19<br>A01) G1C) K04) K83)<br><br>245/30R19<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>GY</b>          |                                 | <b>e1*2007/46*2060*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 228 bis 245        | Audi S3 Sportback, S3 Limousine | 225/35R19<br><br>235/35R19<br>K83)<br><br>245/30R19<br>K03)              | A01) bis A10)<br>BF1) K04) |

| Typ(en):           |                                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                  |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>4F</b>          |                                                             | <b>e1*2001/116*0254*..</b>                                                 |                                 |
| <b>4F1</b>         |                                                             | <b>e13*2007/46*1080*..</b>                                                 |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise           |
| 89 bis 160         | Audi A6<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..) | 225/40R19<br><br>235/35R19<br>A01) K63) T91)<br><br>245/35R19<br>A01) K64) | A02) bis A10)<br>BF1) E44) E54) |

| Typ(en):              |                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                               |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>4F</b>             |                                                                   | <b>e1*2001/116*0254*..</b>                                                              |                                 |
| <b>4F1</b>            |                                                                   | <b>e13*2007/46*1080*..</b>                                                              |                                 |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                | Auflagen und Hinweise           |
| 120 bis 257           | Audi A6<br>(Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen<br>225/..) | 225/40R19<br>T93)<br><br>235/35R19<br>A01) K63) T91)<br><br>245/35R19<br>A01) K64) T93) | A02) bis A10)<br>BF1) E44) E54) |

| Typ(en):              |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                             |                                 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>4E</b>             |                      | <b>e1*2001/116*0198*..</b>                                                                                                            |                                 |
| <b>4E</b>             |                      | <b>e1*2001/116*0246*..</b>                                                                                                            |                                 |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                              | Auflagen und Hinweise           |
| 154 bis 331           | Audi A8              | 235/45R19<br>N245)<br><br>235/45R19 M+S<br><br>245/40R19<br>N255)<br><br>245/40R19 M+S<br><br>245/45R19<br>N255)<br><br>245/45R19 M+S | A02) bis A10)<br>BF3) E44) ER1) |

| Typ(en):              |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GA                    |                                          | e1*2007/46*1552*..                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                     | Auflagen und Hinweise       |
| 81 bis 140            | Audi Q2<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 225/35R19<br>A93) T88)<br><br>225/35R19 M+S<br>A93) T88)<br><br>225/40R19<br>A93a)<br><br>225/40R19 M+S<br>A93a)<br><br>235/35R19<br>A01) A93a) K03)<br><br>235/35R19 M+S<br>A01) A93a) K03)<br><br>235/40R19<br>A01) K03)<br><br>235/40R19 M+S<br>A01) K03)<br><br>245/35R19<br>A01) K03)<br><br>245/35R19 M+S<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) E29a) |

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                 |                            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>GA</b>          |                                      | <b>e1*2007/46*1552*..</b>                                                                                                 |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                  | Auflagen und Hinweise      |
| 81 bis 140         | Audi Q2<br>(mit Serienverbreiterung) | 225/35R19<br>A93) T88)<br><br>225/40R19<br>A93a)<br><br>235/35R19<br>A93a)<br><br>235/40R19<br><br>245/35R19<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) E29) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                       |                       |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>GA</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1552*..</b>                                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                        | Auflagen und Hinweise |
| 221                | Audi SQ2             | 225/40R19 M+S<br>A93a)<br><br>235/35R19<br>A93a)<br><br>235/40R19<br><br>245/35R19<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>8U</b>          |                                          | <b>e1*2007/46*0591*..</b>                                                |                       |
| <b>8U1</b>         |                                          | <b>e13*2007/46*1163*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 162         | Audi Q3<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 225/45R19<br>N235)<br><br>235/45R19<br>GAT)<br><br>245/40R19             | A02) bis A10)<br>BF4) |



| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>8U</b>          |                                      | <b>e1*2007/46*0591*..</b>                                                |                       |
| <b>8U1</b>         |                                      | <b>e13*2007/46*1163*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 162         | Audi Q3<br>(mit Serienverbreiterung) | 225/45R19<br>N235)<br><br>235/45R19<br>GAT)<br><br>245/40R19             | A02) bis A10)<br>BF4) |

| Typ(en):           |                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>F3</b>          |                                                        | <b>e1*2007/46*1900*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 180        | Audi Q3, Q3 Sportback<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 235/45R19<br><br>235/50R19<br><br>245/45R19<br><br>255/45R19             | A02) bis A10)<br>A11) BF4) |

| Typ(en):           |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>F3</b>          |                                                    | <b>e1*2007/46*1900*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 180        | Audi Q3, Q3 Sportback<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/45R19<br><br>235/50R19<br><br>245/45R19<br><br>255/45R19             | A02) bis A10)<br>A11) BF4) |

Nr. : RA-001353-A0-233  
 Anlage-Nr. : 8  
 Seite : 10 / 18  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 809

| Typ(en):           |                                                                                                                                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>8J</b>          |                                                                                                                                                          | <b>e1*2001/116*0369*..</b>                                               |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 118 bis 155        | Audi TT, Audi TT quattro (Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Serienreifen 225/..) | 225/35R19 A93)<br><br>235/35R19 A01) K67)<br><br>245/35R19 A01) K67)     | A02) bis A10) BF1) E77) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                        |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>8J</b>          |                                                                                                                                                    | <b>e1*2001/116*0369*..</b>                                                       |                         |
| <b>8J</b>          |                                                                                                                                                    | <b>e1*2001/116*0375*..</b>                                                       |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen         | Auflagen und Hinweise   |
| 184 bis 265        | Audi TT, Audi TT quattro (Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16; Ausführungen mit kleinsten Sommer-Reifen 245/..) | 225/35R19 M+S A93)<br><br>235/35R19 M+S A01) K67)<br><br>245/35R19 M+S A01) K67) | A02) bis A10) BF1) E77) |

| Typ(en):           |                                                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                   |                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>8J</b>          |                                                                                                      | <b>e1*2001/116*0369*..</b>                                                  |                          |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen    | Auflagen und Hinweise    |
| 132 bis 169        | Audi TT (Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19 A93)<br><br>225/40R19<br><br>235/35R19<br><br>245/35R19 A01) K27) | A02) bis A10) BF1) E77a) |

| Typ(en):           |                                                                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                         |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8J                 |                                                                                                                      | e1*2001/116*0369*..                                                               |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen          | Auflagen und Hinweise            |
| 132 bis 180        | Audi TT<br>(Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S; Serie<br>auch 20Zoll; ab EG-<br>Genehmigungs-Nr<br>e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19<br>A93)<br><br>225/40R19<br><br>235/35R19<br><br>245/35R19<br>A01) K27) | A02) bis A10)<br>BF1) E77a) E85) |

| Typ(en):           |                                                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                         |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8J                 |                                                                                                                       | e1*2001/116*0369*..                                                                               |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise       |
| 210 bis 228        | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S; Serie bis 19<br>Zoll; ab EG-<br>Genehmigungs-Nr<br>e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19 M+S<br>A93)<br><br>225/40R19 M+S<br><br>235/35R19 M+S<br><br>245/35R19 M+S<br>A01) K27) | A02) bis A10)<br>BF1) E77a) |

| Typ(en):           |                                                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                         |                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8J                 |                                                                                                                       | e1*2001/116*0369*..                                                                               |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise            |
| 210 bis 235        | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S; Serie<br>auch 20Zoll; ab EG-<br>Genehmigungs-Nr<br>e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19 M+S<br>A93)<br><br>225/40R19 M+S<br><br>235/35R19 M+S<br><br>245/35R19 M+S<br>A01) K27) | A02) bis A10)<br>BF1) E77a) E85) |

Nr. : RA-001353-A0-233  
 Anlage-Nr. : 8  
 Seite : 12 / 18  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 809

| Typ(en):           |                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>8J</b>          |                                                 | <b>e1*2007/46*1686*..</b>                                                |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 294                | Audi TTRS<br>( Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S) | 225/35R19 M+S<br>A93)<br><br>225/40R19 M+S<br><br>235/35R19 M+S          | A02) bis A10)<br>BF1) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Zubehörkit: Z 95  
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Zubehörkit: Z 95  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm  
Zubehörkit: Z 95  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Zubehörkit: Z 92  
Anzugsmoment: 160 Nm
- E29) Zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Radhausverbreiterungen.

- E29a) Zulässig an Fahrzeugausführungen ohne serienmäßigen Radhausverbreiterungen.
- E44) Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen: Allroad
- E75) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig maximal bis 18-Zoll-Bereifung ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E76) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit Reifen der Größe 235/35R19 (dann auf 8x19 ET49) ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E77) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2014 (Modell 8J):
  - bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0369\*16
- E77a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015 (Modell 8S):
  - ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0369\*17
- E85) Die Verwendung ist nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig die Rad/Reifenkombination 255/30R20 a. 9x20, ET52 eingetragen haben.
- ER1) Das Rad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G1C) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/35R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GAT) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/60R17, 235/50R18, 235/55R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

- GB1) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/50R17, 225/40R18, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K20) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist nach hinten zu versetzen.
- K27) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K58) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich ab der seitlichen Stoßleiste bis ca. 120 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante, ein Streifen von ca. 55 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen.



K59) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

3-Türer:

- die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 120 mm nach unten auf eine Restbreite von 3-4 mm zu kürzen,
- der obere Teil des Kunststoffhalters für den Stoßfänger ist ab dem oberen Befestigungspunkt bis ca. 70 mm nach unten schräg abzutrennen, der obere Befestigungspunkt (die ins Radhaus ragende Blechlasche) ist nach oben umzulegen; der obere Befestigungspunkt für den Stoßfänger entfällt,
- die waagerecht ins Radhaus ragende Kunststoffkante ist ab dem Radausschnitt bis ca. 60 mm nach hinten schräg auslaufend zu kürzen; die darüber befindliche Blechkante ist ganz nach oben umzulegen (vorher quer einsägen).

5-Türer:

- die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 60 mm nach unten auf eine Restbreite von 3-4 mm zu kürzen,
- der obere Teil des Kunststoffhalters für den Stoßfänger ist ab dem oberen Befestigungspunkt bis ca. 70 mm nach unten schräg abzutrennen, der obere Befestigungspunkt für den Stoßfänger entfällt,
- die waagerecht ins Radhaus ragende Kunststoffkante ist ab dem Radausschnitt bis ca. 60 mm nach hinten schräg auslaufend zu kürzen; die darüber befindliche Blechkante ist ganz nach oben umzulegen (vorher quer einsägen).

K60) An Achse 2 ist der Blechbereich des Radhausausschnitts direkt über dem Stoßfänger um min. 4 mm nach außen aufzuweiten und im weiteren Verlauf bis zur Radmitte um ca. 3 mm.

K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur Radmitte eng an das Blechradhaus anzulegen.

K64) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die hinter dem Befestigungsniel des Filzinnenkotflügels befindliche Blechausbuchtung ist eng an das äußere Karosserieblech anzulegen,
- vom Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen und der Rest klebend neu zu befestigen.

K67) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die an der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche/-kante ist zu kürzen bzw. eng an das Radhaus anzulegen und der Stoßfänger entsprechend neu zu befestigen,
- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 100 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte eng an das Blechradhaus anzulegen.

K68) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 100 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte eng an das Blechradhaus anzulegen oder entsprechend zu kürzen.

K81) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die Radhausausschnittkanten sind um 5 mm aufzuweiten,
- der Flap im Bereich der Stoßfängeroberkante entsprechend der Blechradhauskante anzupassen.



- K83) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von Oberkante Stoßfänger bis 40° nach hinten umzulegen und der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich nach oben warm einzuformen und hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T84) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1000 kg bei LI 84 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 500 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T85) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T91) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1230 kg bei LI 91 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 615 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

W225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 8 mit den Seiten 1-18 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ C36 809 des Auftraggebers CMS Automotive Trading GmbH

Geschäftsstelle Essen, 05.11.2025