

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043820 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 9

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C27  
 Typ C27 707  
 Radgröße 7.0Jx17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung       | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C27 707 50<br>10 | 1277/14 CMS / Ø67,1-Ø60,1       | 5/114,3/60,1                                       | 50                      | 725               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53213  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C27 707 (s.o.)  
 Radgröße 7.0Jx17 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | Z57         |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100                  | 28                  | Z38         |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                   | 28                  | Z38         |
| S04 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100                  | -                   | Z77         |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140                  | -                   | Z77         |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                   | -                   | Z77         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Fiat  
 Lexus  
 Suzuki  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043820 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                                            | 79-99,2    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Flh KMV<br>S02 |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 205/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 215/50R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 225/45R17 |                                         |                                   |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..,<br>e11*2001/116*0110*..                                               | 114,157    | 215/45R17 | Car Lim                                 | A12 A19 A99<br>V17 S01            |
|                                                                                                                     | 114,157    | 225/45R17 | Car R03                                 |                                   |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                          | 131        | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Lim S05            |
|                                                                                                                     | 131        | 215/55R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 131        | 225/50R17 | A12                                     |                                   |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75-95      | 215/55R17 | A90                                     | A19 A57 A99<br>S02                |
|                                                                                                                     | 75-95      | 225/50R17 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Swift Sport (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                  | 100        | 195/45R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S03        |
|                                                                                                                     | 100        | 205/40R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 100        | 205/45R17 | A01 G01                                 |                                   |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..;<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 195/45R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Flh S04            |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 205/40R17 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 205/45R17 | A01 A12 G01                             |                                   |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 215/40R17 | A12                                     |                                   |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Flh KMV<br>S02 |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 205/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 215/50R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 225/45R17 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 66-99,2    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh KOV<br>S02 |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 205/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 215/50R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 225/45R17 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                              | 79, 88     | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Lim V17<br>S06 |
|                                                                                                                     | 79, 88     | 215/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79, 88     | 215/50R17 | A01 G70 K1b K42                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79, 88     | 225/45R17 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 79,82,88   | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Flh KMV<br>S06 |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 205/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 215/50R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 225/45R17 |                                         |                                   |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043820 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Suzuki SX4                                                             | 79,82,88   | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh KOV<br>S06                |
| GY                                                                     | 79,82,88   | 205/55R17 |                                         |                                                  |
| e4*2001/116*0124*..;                                                   | 79,82,88   | 215/50R17 |                                         |                                                  |
| e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 79,82,88   | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)                                                 | 88         | 205/50R17 | A90                                     | A19 A57 A99<br>F16 S03                           |
| JY                                                                     | 88         | 205/55R17 | A12                                     |                                                  |
| e4*2007/46*                                                            | 88         | 215/50R17 | A12                                     |                                                  |
| 0779*00-03                                                             | 88         | 225/45R17 | A90                                     |                                                  |
| - Modelljahr 2013-2016                                                 | 88         | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)                                                 | 82-103     | 215/55R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S02                           |
| JY                                                                     | 82-103     | 225/50R17 |                                         |                                                  |
| e4*2007/46*                                                            |            |           |                                         | A19 A57 A99<br>S03                               |
| 0779*04-13;                                                            |            |           |                                         |                                                  |
| e6*2018/858*                                                           |            |           |                                         |                                                  |
| 00006*00-01                                                            |            |           |                                         |                                                  |
| - Modelljahr 2017-2021                                                 |            |           |                                         |                                                  |
| Suzuki Vitara                                                          | 75-103     | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>S03                               |
| LY, LY-2S                                                              | 75-103     | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
| e4*2007/46*0928*..                                                     | 75-103     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                                  |
| e6*2018/858*00005*..                                                   | 75-103     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                        | 75-103     | 225/55R17 | A01 A12 G01                             |                                                  |
| Toyota Auris (I)                                                       | 66-108     | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh V17 S01                       |
| E15J, E15UT..                                                          | 66-108     | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                                  |
| e11*2001/116*0299*..;                                                  | 66-108     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| 0305*00-13;                                                            |            |           |                                         | A12 A19 A99<br>Flh V17 S01                       |
| e11*2007/46*0167*..;                                                   |            |           |                                         |                                                  |
| 0019*00-03                                                             |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2010                                                  |            |           |                                         | A12 A19 A99<br>Flh V17 S01                       |
| Toyota Auris (I) 2,2D                                                  | 130        | 205/50R17 | R37                                     |                                                  |
| E15UT                                                                  | 130        | 215/45R17 | R37 T88                                 |                                                  |
| e11*2001/116*                                                          | 130        | 225/45R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01 |
| 0305*00-13                                                             |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2010                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Toyota Auris (II)                                                      | 66, 73, 85 | 205/50R17 |                                         |                                                  |
| E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG                                         | 66, 73, 85 | 215/45R17 |                                         |                                                  |
| e11*2001/116*                                                          | 66, 73, 85 | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| 0305*14-..;                                                            |            |           |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01 |
| e11*2007/46*                                                           |            |           |                                         |                                                  |
| 0019*04-..;                                                            |            |           |                                         |                                                  |
| e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043820 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V17<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                              | 82 - 97    | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 82 - 97    | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                            | 73         | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                                                                              | 73         | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 73         | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                          | 73         | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V17<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                              | 73         | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 73         | 225/45R17 |                                         |                                                  |
| Toyota C-HR (I)<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                                                               | 72-112     | 215/60R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 MHy S01                       |
|                                                                                                                                                                                              | 72-112     | 225/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 72-112     | 235/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 72-112     | 245/50R17 |                                         |                                                  |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                                                                         | 66, 73, 97 | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV Lim<br>V17 S01            |
|                                                                                                                                                                                              | 66, 73, 97 | 215/45R17 | A63 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 66, 73, 97 | 225/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..                                                                                                  | 68, 92     | 205/55R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>F23 Flh NoE<br>NoP V17 S01        |
|                                                                                                                                                                                              | 68, 92     | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 68, 92     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 68, 92     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross AWD<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..                                                                                              | 68         | 205/55R17 | A91                                     | A19 A56 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S01            |
|                                                                                                                                                                                              | 68         | 205/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 68         | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                              | 68         | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043820 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 9

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043820** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 9

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043820** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 9

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G70** Ist die Reifengröße 205/60R16 ww. 205/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043820** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 9

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 28. Januar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043820** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0Jx17 H2 Typ C27 707  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 9

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 28. Januar 2026



Kocher

00461657.DOCX