

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C25  
 Typ C25 9020  
 Radgröße 9.0Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung         | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C25 9020 45<br>82S | 1320/06 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,5                                         | 44,9                    | 1000              | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53331  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 9020 (s.o.)  
 Radgröße 9.0Jx20H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 42                  | Z85OR       |
| S02 | Serienschraube M15x1,25    | Kugel Ø28mm | 150                  | 44                  | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28mm | 150                  | 45                  | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 42                  | Z85OR       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 130                  | 42                  | Z85OR       |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 150                  | 42                  | Z85OR       |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 180                  | 45                  | Z100OR      |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 150                  | 43,5                | Z70OR       |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 160                  | 42                  | Z85OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                  | 110, 150   | 235/35R20    | T92                                     | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                    | 110-200    | 245/35R20    | T95                                     | A99 Car Lim                       |
|                                                                                                                    | 110-200    | 245/35R20 HL | T98                                     | NoE NoP S04                       |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 185        | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                    | 185        | 245/35R20 HL | T98                                     | A99 Car Lim<br>S04                |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014              | 100-245    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                    | 100-245    | 255/35R20    | T93 T97                                 | A99 Car Lim<br>NA1 S01            |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                           | 100-250    | 225/40R20    | T94                                     | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                    | 100-250    | 235/40R20    | T96                                     | A99 Car KOV                       |
|                                                                                                                    | 100-250    | 245/40R20    | T95 T99                                 | L06 Lim NoP                       |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/35R20    | T93 T97                                 | S01                               |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/40R20    |                                         |                                   |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                    | 150-270    | 235/40R20    | T96                                     | A12 A19 A57                       |
|                                                                                                                    | 150-270    | 245/40R20    | T95 T99                                 | A99 Car KOV                       |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/35R20    | T93 T97                                 | L05 Lim NoE                       |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/35R20 HL | T00                                     | NoP S04                           |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/40R20    |                                         |                                   |
|                                                                                                                    | 150-270    | 265/35R20    | T95 T99                                 |                                   |
|                                                                                                                    | 150-270    | 265/35R20 HL | T02                                     |                                   |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3... | 185,195    | 245/40R20    | Car Lim T99                             | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                    | 185,195    | 255/35R20    | Lim T97                                 | A99 KOV L06                       |
|                                                                                                                    | 185,195    | 255/40R20    | Car Lim T01 T97                         | S01                               |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...          | 185        | 255/35R20 HL | T00                                     | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                    | 185        | 255/40R20    | T01                                     | A99 Car KOV                       |
|                                                                                                                    | 185        | 265/35R20 HL | T02                                     | L05 Lim X36<br>S04                |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                  | 270        | 245/35R20    | T95                                     | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                    | 270        | 245/35R20 HL | T98                                     | A99 Car Lim<br>NoE NoP S04        |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014              | 309, 331   | 255/35R20    | T97                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>S01 |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                  | 253,257    | 245/40R20    | M+S T95 T99                             | A12 A19 A56                       |
|                                                                                                                    | 253,257    | 255/35R20    | T97                                     | A99 Car KOV                       |
|                                                                                                                    | 253,257    | 255/40R20    |                                         | L06 Lim NoP<br>S01                |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                | 66-160     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h R70 T88 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S05     |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                | 225        | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S05     |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                              | 225        | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T90     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>S05     |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                  | 225        | 235/45R20 |                                                | A12 A19 A56<br>A99 S05                |
|                                                                                                          | 225        | 245/40R20 |                                                |                                       |
|                                                                                                          | 225        | 255/40R20 | A01 K5v                                        |                                       |
|                                                                                                          | 225        | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5x                            |                                       |
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                                                          | 285, 310   | 235/45R20 |                                                | A12 A19 A56<br>A99 S05                |
|                                                                                                          | 285, 310   | 245/40R20 |                                                |                                       |
|                                                                                                          | 285, 310   | 255/40R20 | A01 K5v                                        |                                       |
|                                                                                                          | 285, 310   | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5x                            |                                       |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                  | 225        | 235/45R20 |                                                | A12 A19 A56<br>A99 S05                |
|                                                                                                          | 225        | 245/40R20 |                                                |                                       |
|                                                                                                          | 225        | 255/40R20 | A01 K5v                                        |                                       |
|                                                                                                          | 225        | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K5x                            |                                       |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)               | 85-190     | 225/35R20 | T90                                            | A12 A19 A58<br>A99 Lim NoP<br>V20 S05 |
|                                                                                                          | 85-190     | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b R70 T88                        |                                       |
|                                                                                                          | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |
|                                                                                                          | 85-190     | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6r R03 T94                    |                                       |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 115-225    | 235/30R20 | Cpe G01 K1c K2b K41 K42 K56<br>R70 T88         | A01 A12 A19<br>A99 R21 S05            |
|                                                                                                          | 88-215     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K42 K56 Lim<br>T88             |                                       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018  | 110-190    | 225/35R20 | T90                                            | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>V20 S05 |
|                                                                                                          | 110-190    | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b R70 T88                        |                                       |
|                                                                                                          | 110-190    | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                                |                                       |
|                                                                                                          | 110-190    | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6r R03                        |                                       |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                       | 143, 155   | 225/35R20 | R02 T90                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>V20 S05                |
|                                                                                                                  | 143, 155   | 265/30R20 | K2b K4i K6g K6r R03 T94                 |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)             | 85-190     | 225/35R20 | R02                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car NoP<br>V20 S05                |
|                                                                                                                  | 85-190     | 225/35R20 | R03 T90                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-190     | 255/30R20 | A01 K2b R03 T92                         |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-190     | 265/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6r R03 T94             |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                        | 85-165     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a<br>T90      | A01 A12 A19<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V20 S05 |
|                                                                                                                  | 85-165     | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92      |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-165     | 265/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                      | 85-165     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a<br>T90      | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 NoP V00<br>V20 S05 |
|                                                                                                                  | 85-165     | 245/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T90             |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-165     | 255/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8h R03 T88<br>T92      |                                                      |
|                                                                                                                  | 85-165     | 265/30R20 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>NoP V20 S03            |
|                                                                                                                  | 110-220    | 235/35R20 | R02 R37 T92                             |                                                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T93 T97                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 275/30R20 | K2h R03 T93 T97                         |                                                      |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-200    | 245/30R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 F39<br>Lim NoH S05            |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A07 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>NoP V20 S03            |
|                                                                                                                  | 120-145    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-270    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T93 T97                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-270    | 275/30R20 | K2h R03 T93 T97                         |                                                      |
| E-Klasse 4matic PHEV<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- Plug-in Hybrid<br>(Baumuster 213)                        | 143, 155   | 245/35R20 | R02 T95                                 | A07 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>V20 S03                |
|                                                                                                                  | 143, 155   | 275/30R20 | A01 K2b R03 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                  | 143, 155   | 275/30R20 | K2h R03 T97                             |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                                              | 120-220    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>Cpe NoP V20<br>S03     |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 255/30R20 | T92                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 120-220    | 275/30R20 | R03                                     |                                                      |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                                    | 135-195    | 235/35R20 | R37 T92                                 | A07 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe NoP V20<br>S03     |
|                                                                                                                                    | 135-195    | 265/30R20 | R03 T94                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 245/35R20 | T91 T95                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 255/30R20 | T92                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 275/30R20 | R03                                     |                                                      |
| E-Klasse PHEV<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(Baumuster 213)                                          | 143, 155   | 245/35R20 | R02 T95                                 | A07 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>V20 S03                |
|                                                                                                                                    | 143, 155   | 275/30R20 | A01 K2b R03 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 143, 155   | 275/30R20 | K2h R03 T97                             |                                                      |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                                    | 110-210    | 235/35R20 | R02 R37 T92                             | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>KOV NoP V20<br>X77 S03 |
|                                                                                                                                    | 110-210    | 245/35R20 | T95                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 110-210    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 110-210    | 275/30R20 | K2h R03 T97                             |                                                      |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                             | 135-195    | 235/35R20 | R02 R37 T92                             | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KOV NoP V20<br>X77 S03 |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 245/35R20 | T95                                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 275/30R20 | A01 K2b R03 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 275/30R20 | K2h R03 T97                             |                                                      |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                                            | 80-139     | 235/45R20 | K2b                                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S03                    |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 245/40R20 | K2a K2b K5v                             |                                                      |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 255/40R20 | K1b K2c K5x                             |                                                      |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                                            | 95-139     | 235/45R20 | K2b T00                                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S03                    |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 245/40R20 | K2a K2b K5v T95 T99                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 255/40R20 | K1b K2c K5x T01 T97                     |                                                      |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung         | 109, 135   | 235/45R20 | A10 R37 T00                             | A07 A19 A57<br>A99 L05 Lim<br>V20 S03                |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A10 T01                                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 265/40R20 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                    |            |           |                                         |                                                      |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00                         | A07 A19 A57<br>A99 Lim LM4<br>V20 S03                |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A10 A84 T01                             |                                                      |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 265/40R20 | A01 A12 K2b                             |                                                      |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| EQE-Klasse                                                                                                | 109, 135   | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00                         | A07 A19 A57              |
| E2EQEW                                                                                                    | 109, 135   | 255/40R20 | A10 A84 T01                             | A99 Lim LM5              |
| e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 265/40R20 | A01 A12 K2b                             | V20 S03                  |
| GLA 250e                                                                                                  | 118,120    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58              |
| F2B                                                                                                       | 118,120    | 245/40R20 | A01 K5v                                 | A99 F23 NoE<br>S05       |
| e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 |            |           |                                         |                          |
| GLA 45 AMG 4matic                                                                                         | 265, 280   | 235/35R20 | T92                                     | A12 A19 A56              |
| 245G, -/AMG                                                                                               | 265, 280   | 235/40R20 |                                         | A99 S05                  |
| e1*2001/116*0470*...;<br>e1*2007/46*1207*..                                                               |            |           |                                         |                          |
| GLA-Klasse                                                                                                | 80-155     | 235/35R20 |                                         | A12 A19 A57              |
| 245G                                                                                                      | 80-155     | 235/40R20 |                                         | A99 Flh S05              |
| e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                                |            |           |                                         |                          |
| GLA-Klasse                                                                                                | 85-165     | 235/45R20 | K1b K2b                                 | A01 A12 A19              |
| F2B                                                                                                       | 85-165     | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A57 A99 NoE              |
| e1*2007/46*1909*..                                                                                        | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             | NoP S05                  |
| GLB-Klasse                                                                                                | 85-165     | 235/45R20 | K1b K2b                                 | A01 A12 A19              |
| F2B                                                                                                       | 85-165     | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K5v                     | A57 A99 NoE              |
| e1*2007/46*1909*..                                                                                        | 85-165     | 255/40R20 | K1c K2c K5x                             | NoP S05                  |
| GLE-Klasse                                                                                                | 150-190    | 245/45R20 | R37 T03                                 | A07 A12 A19              |
| 166                                                                                                       | 150-335    | 255/45R20 | R37 T01 T05                             | A56 A99 B03              |
| e1*2007/46*<br>0598*16-...                                                                                | 150-335    | 265/40R20 | T00 T04                                 | MHy NBF S03              |
| (FIN: WDC1660...)                                                                                         | 150-335    | 265/45R20 |                                         |                          |
|                                                                                                           | 150-335    | 275/40R20 | A01 K2b T02 T06                         |                          |
| GLE-Klasse                                                                                                | 180-270    | 255/45R20 | K1a K2b T01 T05                         | A01 A07 A12              |
| H1GLE                                                                                                     | 180-270    | 265/45R20 | K1a K2b                                 | A19 A56 A99              |
| e1*2007/46*1885*..<br>- ohne AMG-Line<br>- ohne Coupé                                                     | 180-270    | 275/40R20 | K1c K2c T02 T06                         | KFS NoP R78<br>S02       |
| GL-Klasse                                                                                                 | 155,165    | 265/50R20 | R37 T07 T11 200                         | A07 A12 A19              |
| 164 G                                                                                                     | 155,165    | 275/45R20 | R37 T10 200                             | A99 S03                  |
| e1*2001/116*0340*..                                                                                       | 155-285    | 265/50R20 | M+S T07 T11 200                         |                          |
|                                                                                                           | 155-285    | 275/50R20 | A01 K1a K1b 200                         |                          |
| GL-Klasse                                                                                                 | 190,245    | 265/50R20 | A01 A12 K2b T07                         | A07 A19 A56              |
| 166                                                                                                       | 190-320    | 265/50R20 | A01 A12 K2b M+S T07                     | A99 KOV S03              |
| e1*2007/46*<br>0598*05-17                                                                                 | 190-320    | 275/45R20 | A10 T06                                 |                          |
| (FIN: WDC1668...)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                   | 190-320    | 275/50R20 | A01 A12 K2b                             |                          |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GL-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*05-17<br>(FIN: WDC1668...)<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 190-320    | 265/50R20 | A10 M+S                                 | A07 A19 A56<br>A99 KMV S03            |
|                                                                                                           | 190-320    | 275/45R20 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                           | 190-320    | 275/50R20 | A12                                     |                                       |
| GLS-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*18-..<br>(FIN: WDC1668...)<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 190-335    | 265/50R20 | A10 M+S                                 | A07 A19 A56<br>A99 B03 KMV<br>X93 S03 |
|                                                                                                           | 190-335    | 275/45R20 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                           | 190-335    | 275/50R20 | A12                                     |                                       |
| GLS-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*18-..<br>(FIN: WDC1668...)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 190,245    | 265/50R20 | A01 A12 K2b T07                         | A07 A19 A56<br>A99 KOV X93<br>S03     |
|                                                                                                           | 190-335    | 265/50R20 | A01 A12 K2b M+S T07                     |                                       |
|                                                                                                           | 190-335    | 275/45R20 | A10 T06                                 |                                       |
|                                                                                                           | 190-335    | 275/50R20 | A01 A12 K2b                             |                                       |
| M-Klasse<br>163<br>e1*96/79*0083*..                                                                       | 110-173    | 255/50R20 | A01 G01 K2b KOV R37                     | A12 A19 A99<br>S09                    |
|                                                                                                           | 110-173    | 255/50R20 | A01 G01 KMV R37                         |                                       |
|                                                                                                           | 110-215    | 275/40R20 | A01 K2b KOV T02                         |                                       |
|                                                                                                           | 110-255    | 275/40R20 | KMV T02                                 |                                       |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- mit Luftfederung                                              | 140-285    | 255/45R20 | T01 T05                                 | A12 A19 A99<br>F38 S06                |
|                                                                                                           | 140-285    | 265/45R20 | A01 K1b                                 |                                       |
|                                                                                                           | 140-285    | 275/40R20 | A01 K1b                                 |                                       |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- ohne Luftfederung                                             | 140-285    | 255/45R20 | K1a K1b T01 T05                         | A01 A12 A19<br>A99 F39 S06            |
|                                                                                                           | 140-285    | 265/45R20 | K1c                                     |                                       |
|                                                                                                           | 140-285    | 275/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                                                              | 150-190    | 245/45R20 | R37 T03                                 | A07 A12 A19<br>A56 A99 NBF<br>S03     |
|                                                                                                           | 150-320    | 255/45R20 | R37 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                           | 150-320    | 265/40R20 | A01 K2b T00 T04                         |                                       |
|                                                                                                           | 150-320    | 265/45R20 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                           | 150-320    | 275/40R20 | A01 K1a K1b K2b T02 T06                 |                                       |
| ML 63 AMG<br>166, 166AMG<br>e1*2007/46*0598*..<br>e1*2007/46*0826*..                                      | 386, 410   | 255/45R20 | A84 A90 M+S T05                         | A07 A19 A56<br>A99 S03                |
|                                                                                                           | 386, 410   | 265/45R20 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                           | 386, 410   | 275/40R20 | A12 T06                                 |                                       |
| R 63 AMG<br>251, 251AMG<br>e1*2001/116*0341*..<br>e1*2001/116*0404*..                                     | 375        | 255/45R20 | K1c K2c M+S                             | A01 A12 A19<br>A99 S08                |
|                                                                                                           | 375        | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                           | 375        | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| R-Klasse<br>251<br>e1*2001/116*0341*..                                                                                                                                | 140-285    | 255/45R20 | K1c K2c                                 | A01 A12 A19<br>A99 S08                    |
|                                                                                                                                                                       | 140-285    | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 140-285    | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 AHa<br>NoE V20 S07 |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 275/35R20 | G90 K2c K6r R03 T02 T98                 |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 AFa<br>NoE V20 S07 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 275/35R20 | G90 K2c K6r R03 T02 T98                 |                                           |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 245/40R20 | G90 K1a K1b K2b K5k T99                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 NoE<br>S07         |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 17

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**200** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2000 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 17

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 17

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 17

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KFS** Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Festsattelbremse an Achse 1.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 17

- L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).
- L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
- LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.
- LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).
- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R78** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 17

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T07** Reifen (LI 107) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T10** Reifen (LI 110) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 17

- T11** Reifen (LI 111) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2180 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr.55049921 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 17

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 12. Februar 2026 in Lambsheim statt.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55049921** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9.0Jx20H2 Typ C25 9020  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 17

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. Februar 2026



Kocher

00462499.DOCX