

Nr. : RA-001369-C0-347  
 Anlage-Nr. : AB5  
 Seite : 1 / 7  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : D220-1

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>D220-1</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | DIEWE Wheels                 |
| Montageposition:       | <b>Vorderachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>5120A40741</b>            |
| Radausführungskennz.:  | ET40 LK 5/120A 74            |
| Radgröße:              | 9Jx20H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 40 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:  | 120 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 74,10 mm                     |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | ohne Ring                    |
| geprüfte Radlast: *)   | 880 kg                       |
| Reifenabrollumfang:    | 2400 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **D220-1, 5120A40741** ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **D2820, 5120A35741** (KBA-Nr. **55188\*01**) an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **D2820, 5120A35741** (KBA-Nr. **55188\*01**) zu entnehmen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: BMW

| Radbefestigung  |       |                                                             |             |               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                          | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 33 mm | DW4222      | 140 Nm        |

Nr. : RA-001369-C0-347  
 Anlage-Nr. : AB5  
 Seite : 2 / 7  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : D220-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                       |                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                            |
| X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | e1*2007/46*0421*..                    |                   |                                            |
| X70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | e1*2001/116*0420*..                   |                   |                                            |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen                                                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                            |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X5<br>(Baureihe E70,<br>Fahrzeuge mit<br>Kotflügelverbreiterungen) | 265/45R20                             | 265/45R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 275/40R20                             | 275/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 255/45R20<br>N265)                    | 285/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 255/45R20<br>N265)                    | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 265/45R20<br>N275)                    | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                        |                                       |                   |                                            |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | e1*2007/46*0421*..                    |                   |                                            |
| X70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | e1*2001/116*0420*..                   |                   |                                            |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                            |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X5<br>(Baureihe E70,<br>Fahrzeuge ohne<br>Kotflügelverbreiterungen) | 265/45R20                             | 265/45R20         | A01) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 275/40R20<br>K03)                     | 275/40R20         | A01) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 255/45R20<br>N265)                    | 285/40R20         | A01) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 255/45R20<br>N265)                    | 295/40R20         | A01) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 265/45R20<br>N275)                    | 295/40R20         | A01) bis A10)<br>BF1) E50) E68) ER1) V00)  |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                         |                                       |                   |                                            |

Nr. : RA-001369-C0-347  
 Anlage-Nr. : AB5  
 Seite : 3 / 7  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : D220-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                       |                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                             |
| X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | e1*2007/46*0421*..                    |                   |                                             |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen                                                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                             |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X5<br>(Baureihe F15,<br>Fahrzeuge mit<br>Kotflügelverbreiterungen) | 255/40R20                             | 255/40R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N265) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 265/40R20                             | 265/40R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 265/45R20                             | 265/45R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 275/40R20                             | 275/40R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 255/40R20<br>N265)                    | 285/35R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 255/45R20<br>N265)                    | 285/40R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 265/45R20<br>N275)                    | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                        |                                       |                   |                                             |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | e1*2007/46*0421*..                    |                   |                                             |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                             |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X5<br>(Baureihe F15,<br>Fahrzeuge ohne<br>Kotflügelverbreiterungen) | 255/40R20                             | 255/40R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N265) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 265/40R20                             | 265/40R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 265/45R20                             | 265/45R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 275/40R20<br>K03)                     | 275/40R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 255/40R20<br>N265)                    | 285/35R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 255/45R20<br>N265)                    | 285/40R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 265/45R20<br>N275)                    | 295/40R20         | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E68a) ER1) V00)  |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                         |                                       |                   |                                             |

Nr. : RA-001369-C0-347  
 Anlage-Nr. : AB5  
 Seite : 4 / 7  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : D220-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                       |                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                  |
| X6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | e1*2007/46*0412*..                    |                   |                                  |
| X70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | e1*2001/116*0420*..                   |                   |                                  |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                       |                   |                                  |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X6<br>(Baureihe E71) | 265/45R20                             | 265/45R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69) N275) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 275/40R20                             | 275/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 255/45R20<br>N265)                    | 285/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 255/45R20<br>N265)                    | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69) V00)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/45R20<br>N275)                    | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69) V00)  |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                          |                                       |                   |                                  |

Nr. : RA-001369-C0-347  
 Anlage-Nr. : AB5  
 Seite : 5 / 7  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : D220-1

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| X6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | e1*2007/46*0412*..                    |                   |                                  |
| X-N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | e1*2007/46*0454*..                    |                   |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                   | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Vorderachse                           | Hinterachse       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 9Jx20H2,<br>ET40                      | 10Jx20H2,<br>ET35 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                       |                   |                                  |
| 155 bis 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMW X6<br>(Baureihe F16) | 255/40R20                             | 255/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 255/40R20 M+S                         | 255/40R20 M+S     | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/40R20                             | 265/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/40R20 M+S                         | 265/40R20 M+S     | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/45R20                             | 265/45R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/45R20 M+S                         | 265/45R20 M+S     | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 275/40R20                             | 275/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 275/40R20 M+S                         | 275/40R20 M+S     | A02) bis A10)<br>BF1) E69a)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 255/40R20                             | 285/35R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 255/45R20                             | 285/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 265/45R20                             | 295/40R20         | A02) bis A10)<br>BF1) E69a) V00) |
| Die Verwendung des Rades D220-1, 5120A40741 ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp D2820, 5120A35741 (KBA-Nr. 55188*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                          |                                       |                   |                                  |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.

Nr. : RA-001369-C0-347  
Anlage-Nr. : AB5  
Seite : 6 / 7  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletyp : D220-1

---

- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,25, Schaftlänge 33 mm  
Zubehörkit: DW4222  
Anzugsmoment: 140 Nm
- E50) Nicht zulässig an der gepanzerten (beschußgesicherten) Versionen.
- E68) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2013:
- Typ X70 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0420\*10
  - Typ X-N1 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0454\*10
  - Typ X5 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0421\*09
- E68a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2013:
- Typ X-N1 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0454\*11
  - Typ X5 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0421\*10

Nr. : RA-001369-C0-347  
Anlage-Nr. : AB5  
Seite : 7 / 7  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletyp : D220-1

---

- E69) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2014:
- Typ X70 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0420\*10
  - Typ X-N1 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0454\*13
  - Typ X6 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0412\*07
- E69a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015:
- Typ X-N1 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0454\*14
  - Typ X6 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0412\*08
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) an Achse 2 ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1800 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N275) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 275/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage AB5 mit den Seiten 1-7 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ D220-1 des Auftraggebers DIEWE Wheels GmbH

Geschäftsstelle Essen, 18.09.2024

## Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen-Nrn. K01, K02, K03 und K04

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.


Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich um Gummileisten (schraffiert dargestellt) die mit einem Karosseriekleber beaufschlagt sind. Der Kleber ist auf der Gummileiste so aufgebracht, dass bei der Montage eine Verklebung der äußeren Kotflügelkante mit der Gummileiste erfolgt.

Bei vorschriftsgemäßer Durchführung der Montage ist eine dauerhafte und sichere Befestigung der Gummileisten an der Karosserie gewährleistet.



Diese Gummileisten sind im Karosseriefachhandel, als Meterware in verschiedenen Breiten, erhältlich. Unter Verwendung dieser Leisten ist die Herstellung einer Verbreiterung bis zu 10 mm zulässig.

### Vorderachse:

Bereich 30-Grad vor der Radmitte




Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte



### Hinterachse:

Bereich 50-Grad hinter der Radmitte



Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

