

**Prüfbericht 366-0419-23-WIRD/N6**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002308**

ANLAGE: 9.9

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKG9L

Stand: 12.02.2026



Seite: 1 von 4



Fahrzeughersteller

MERCEDES-BENZ

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 19 H2

Einpreßtiefe (mm) : 35,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung           | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                      | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| TKG9L8BA355ED6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 01/24                            |
| TKG9L8BA355EM6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 07/25                            |
| TKG9L8BP355ED6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 01/24                            |
| TKG9L8BP355EM6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 07/25                            |
| TKG9L8SA355ED6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 01/24                            |
| TKG9L8SA355EM6<br>66 | TKG9L ET35,5           | ohne                          | 66,6                |                            | 900                           | 2327                             | 07/25                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MERCEDES-BENZ**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 45 mm, Durchm. 28 mm

Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2ES        | e1*2018/858*00214*.. | 145 - 150 | 245/45R19 | GAE; 12K; 51G; 57E | E 300 e; E 300 e 4MATIC; E 300 de; E 300 de 4MATIC; E 350 e; E 350 e 4MATIC; E 400 e 4MATIC; nicht All-Terrain; Hybrid; 10B; 11H; 11N; 51A; 7PI; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 78A |

**Prüfbericht 366-0419-23-WIRD/N6****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002308****ANLAGE: 9.9**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKG9L

Stand: 12.02.2026



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2ES        | e1*2018/858*00214*.. | 120 -280 | 245/45R19     | GAE; 12K; 51G; 57E         | nicht E 300 e;<br>nicht E 300 e<br>4MATIC; nicht E 300<br>de; nicht E 300 de<br>4MATIC; nicht E 350<br>e; nicht E 350 e<br>4MATIC; nicht All-<br>Terrain;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 711; 714; 721;<br>73C; 74D; 76V; 78A     |
| R2ES        | e1*2018/858*00214*.. | 145      | 245/45R19M+S  | GAE; 12K; 51G; 52J;<br>57E | E 300 de 4MATIC;<br><br>All-Terrain;<br>Allradantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 711; 714; 721;<br>73C; 74D; 76V; 78A                                                                                                                     |
| R2ES        | e1*2018/858*00214*.. | 120 -280 | 245/45R19 M+S | 12K; 51G; 52J              | nicht E 300 e;<br>nicht E 300 e<br>4MATIC; nicht E 300<br>de; nicht E 300 de<br>4MATIC; nicht E 350<br>e; nicht E 350 e<br>4MATIC; nicht E 400<br>e 4MATIC; nicht All-<br>Terrain; Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 711; 714; 721;<br>73C; 74D; 76V |
| R2EW        | e1*2018/858*00213*.. | 145 -185 | 245/45R19     | GAE; 12K; 51G; 57E         | E 300 e; E 300 e<br>4MATIC; E 300 de; E<br>300 de 4MATIC; E<br>350 e; E 350 e<br>4MATIC; E 400 e<br>4MATIC; Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 7UE; 711; 714;<br>721; 73C; 74D; 76V;<br>78A                                                           |

**Prüfbericht 366-0419-23-WIRD/N6****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002308****ANLAGE: 9.9**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKG9L

Stand: 12.02.2026



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2EW        | e1*2018/858*00213*.. | 120 -280 | 245/45R19     | GAE; 12K; 51G; 57E | nicht E 300 e;<br>nicht E 300 e<br>4MATIC; nicht E 300<br>de; nicht E 300 de<br>4MATIC; nicht E 350<br>e; nicht E 350 e<br>4MATIC; nicht E 400<br>e 4MATIC;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 7UE; 711; 714;<br>721; 73C; 74D; 76V;<br>78A |
| R2EW        | e1*2018/858*00213*.. | 120 -280 | 245/45R19 M+S | 12K; 51G; 52J      | nicht E 300 e;<br>nicht E 300 e<br>4MATIC; nicht E 300<br>de; nicht E 300 de<br>4MATIC; nicht E 350<br>e; nicht E 350 e<br>4MATIC; nicht E 400<br>e 4MATIC; Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7PI; 7UE; 711; 714;<br>721; 73C; 74D; 76V                                           |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

**Prüfbericht 366-0419-23-WIRD/N6**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002308**

ANLAGE: 9.9

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKG9L

Stand: 12.02.2026



Seite: 4 von 4

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 714) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird.
- 78A) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Vorderachse zulässig. Sind Auflagen und Hinweise für Vorder- und Hinterachse vorhanden, so sind nur die erforderlichen Auflagen und Hinweise für die Vorderachse zu beachten. Für die Hinterachse sind die Auflagen und Hinweise des verwendeten Rades zu berücksichtigen.
- 7PI) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 000 905 8413 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7UE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 000 905 4713 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- GAE) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
 Reifengröße:  
 Vorderachse: 245/45R19  
 Hinterachse: 275/40R19  
 Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
 Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.