

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Hersteller Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
 Paradiesstraße 14b  
 97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell DBV 5DS 005  
 Typ DE9K  
 Radgröße 8Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung               | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DE9KO40SSX<br>DE9KO40BGP | DE9K 18A / Ø71,6 - Ø67,1        | 5/114,3/67,1                                       | 40                      | 800               | 2330                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52980  
 Herstellerzeichen DBV  
 Radtyp und Ausführung DE9K...(s.o.)  
 Radgröße 8Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | ZJM5        |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | ZJM5        |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | ZJM5        |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | ZJM5        |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | ZJM5        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Chrysler  
 Citroen  
 Dodge  
 Ford  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Mitsubishi  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                           | 103-138    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 103-138    | 235/40R19 | A01 L02                                 | A58 Cbo Lim                |
|                                                                                                          | 103-138    | 235/45R19 | A01 L02                                 | S03                        |
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                           | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 84-110     | 235/45R19 |                                         | A57 S05                    |
|                                                                                                          | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                            |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                     | 115,125    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                 | S05                        |
|                                                                                                          | 115,125    | 245/45R19 |                                         |                            |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*..                                                              | 103-138    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 103-138    | 235/40R19 | A01 L02                                 | A58 Lim S03                |
|                                                                                                          | 103-138    | 235/45R19 | A01 L02                                 |                            |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..,<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*.. | 91         | 255/45R19 | A01 G15                                 | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 91-149     | 245/45R19 | X45 X67                                 | B02 S03                    |
|                                                                                                          | 91-149     | 255/40R19 | R70 X45 X67                             |                            |
|                                                                                                          | 91-149     | 255/45R19 | X67 X68                                 |                            |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                 | 77-123     | 215/35R19 | K42 T85                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                          | 77-123     | 225/35R19 | K41 K42 T84 T88                         | A21 S05                    |
| Hyundai Genesis<br>DH<br>e4*KS07/46*0018*..                                                              | 232        | 245/35R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 232        | 245/40R19 |                                         | A56 Lim X36<br>S05         |
| Hyundai Grand Santa Fe<br>(III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 145, 147   | 235/50R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                          | 145, 147   | 235/55R19 | K1a K2b                                 | A21 A56 S01                |
|                                                                                                          | 145, 147   | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                            |
|                                                                                                          | 145, 147   | 255/45R19 | K1a K2b                                 |                            |
|                                                                                                          | 145, 147   | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                            |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                            | 110-191    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21                |
|                                                                                                          | 110-191    | 235/40R19 | T92                                     | Lim S05                    |
|                                                                                                          | 110-191    | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                          | 110-191    | 245/40R19 |                                         |                            |
| Hyundai i20 N (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..                                                         | 150        | 215/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7i K8m<br>T85      | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh |
|                                                                                                          | 150        | 225/30R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K7d K8s<br>T84      | NoE NoP S01                |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..       | 66-105     | 225/35R19 | K27 K2c K41 K42 K46 T84 T88             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                          | 77-105     | 215/35R19 | K27 K2a K2b K41 T85                     | A21 Car Flh<br>K1c K56 S05 |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-137     | 225/35R19 | Car Cpe Flh K1c K2c K5b K6h<br>K8h T84 T88 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05                           |
|                                                                                                                                | 73-100     | 215/35R19 | Cpe Flh K1a K1b K2b K5a K6g<br>NoD T85     |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 225/35R19 | K1c K2c K5d K8h T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh NoP<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j<br>K7b K8m     |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-118     | 245/30R19 | K2c K8m R03 T89                            |                                                      |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*08-..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                               | 70-88      | 225/35R19 | K1c K2b K5b T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh NoP<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                | 70-88      | 235/35R19 | G01 K1c K2a K2b K3f K5d K7b<br>K8h         |                                                      |
|                                                                                                                                | 70-88      | 245/30R19 | K2c K6i K8m R03 T89                        |                                                      |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 225/35R19 | K1c K2c K5b K8h T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>NoP V19 Y85<br>S01     |
|                                                                                                                                | 85-118     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6j K7b<br>K8m         |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-118     | 245/30R19 | K2c K8m R03 T89                            |                                                      |
| Hyundai i30 N<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                     | 184        | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh V19 S01            |
|                                                                                                                                | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6i K6j<br>K7d K8m     |                                                      |
|                                                                                                                                | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                      |
| Hyundai i30 N Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                            | 184        | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V19 Y85 S01            |
|                                                                                                                                | 184        | 235/35R19 | G90 K1c K2c K3f K5d K6j K7d<br>K8m         |                                                      |
|                                                                                                                                | 184        | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                      |
| Hyundai i30 N Perf.<br>Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                   | 202,206    | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h M+S T88                | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Y85 S01                |
|                                                                                                                                | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6j K7d K8m<br>T87 T91     |                                                      |
|                                                                                                                                | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                      |
| Hyundai i30 N Performance<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                         | 202,206    | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5d K8h M+S T88                | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                | 202,206    | 235/35R19 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7d<br>K8m T87 T91 |                                                      |
|                                                                                                                                | 202,206    | 245/30R19 | K1c K2c K3f K5d K8m T89                    |                                                      |
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und<br>2018                        | 85-131     | 225/40R19 | K5d K5k K7a T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim S01                |
|                                                                                                                                | 85-131     | 235/35R19 | K1b K2b K5d K5k T91                        |                                                      |
|                                                                                                                                | 85-131     | 245/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5i K5k K7i<br>T93         |                                                      |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai IONIQ 5<br>NE<br>e9*2018/858*11054*..<br>- Elektro                                                             | 42-81      | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>S01                |
|                                                                                                                        | 42-81      | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
| Hyundai IONIQ 6<br>CE<br>e4*2018/858*00145*..<br>- Elektro                                                             | 37-81      | 225/45R19 | A32 T96                                 | A14 A21 A57<br>Lim S01                           |
|                                                                                                                        | 37-81      | 225/50R19 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                        | 37-81      | 235/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
|                                                                                                                        | 37-81      | 245/45R19 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                                  |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 215/35R19 | K1c K2a K2b K8c T85                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S05                |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/35R19 | K1c K2a K2b K8c T88                     |                                                  |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135     | 225/45R19 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05                       |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/45R19 | K1b                                     |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 245/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135     | 225/45R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05                       |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-135     | 245/45R19 | K1c K2c K5c K6g                         |                                                  |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC<br>e9*KS07/49*0071*..<br>- Fuel Cell                                                         | 100        | 225/45R19 | K1a K1b K8c                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>S05                |
|                                                                                                                        | 100        | 235/45R19 | K1a K1b K2b K8c                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 100        | 245/45R19 | K1c K2b K6g K8c                         |                                                  |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146     | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                        | 85-146     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-146     | 235/40R19 | K1c K2a K2b K3s K5v K6w                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 85-146     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6w K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 74-146     | 225/45R19 | K1b K2b K6w                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                        | 74-146     | 235/40R19 | K1c K2b K5v K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 74-146     | 235/45R19 | K1c K2b K5v K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 74-146     | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6y                         |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 NoE<br>NoP S01            |
|                                                                                                                        | 100-146    | 235/35R19 | A01 K1c K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                        | 100-146    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K3s K5v K6w                 |                                                  |
|                                                                                                                        | 100-146    | 245/35R19 | A01 K1c K2a K2b K4i K6w                 |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 125, 146   | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 235/40R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 235/45R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                        | 125, 146   | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6w                         |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Kona electric<br>OS, OSE<br>e4*2007/46*1259*..<br>e4*2007/46*1522*..<br>- incl. Facelift 2021 | 26, 28     | 225/40R19 | K2b K6w                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>S01                |
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro                                    | 33-54      | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V19 S01            |
|                                                                                                       | 33-54      | 235/45R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
|                                                                                                       | 33-54      | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6w                         |                                                  |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                              | 77         | 225/40R19 | K2b K6w                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V19 S01            |
|                                                                                                       | 77         | 235/35R19 | K1c K2a K2b K4i K6w                     |                                                  |
|                                                                                                       | 77         | 245/35R19 | K1c K2c K4i K6y K8e                     |                                                  |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..<br>- incl. Facelift 2021                           | 69, 77     | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                       | 69, 77     | 235/40R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
|                                                                                                       | 69, 77     | 235/45R19 | K1c K2b K5v                             |                                                  |
|                                                                                                       | 69, 77     | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6w                         |                                                  |
| Hyundai Kona N<br>OS<br>e4*2007/46*1259*14-..<br>- incl. Facelift 2021                                | 206        | 225/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                                       | 206        | 235/40R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 206        | 245/35R19 | K1c K2c K6v                             |                                                  |
| Hyundai Nexo<br>FE<br>e9*2007/46*6592*..<br>- incl. Facelift 2021                                     | 32 (120)   | 225/45R19 | A91 T96                                 | A14 A21 A58<br>S01                               |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 235/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                       | 32 (120)   | 245/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (II)<br>CM<br>e11*2001/116*0270*..<br>- incl. MJ.2010                                | 110-145    | 255/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>S05                               |
| Hyundai Santa Fe (III)<br>DM<br>e11*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110-147    | 235/50R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*00-02                                              | 110-147    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01                       |
|                                                                                                       | 110-147    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 110-147    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (IV)<br>TM<br>e4*2007/46*<br>1318*03-..<br>- ab Facelift 2020                        | 132-148    | 235/50R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 Mph<br>NoE S01            |
|                                                                                                       | 132-148    | 235/55R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 255/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                       | 132-148    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Hyundai Santa Fe (V)<br>MX5<br>e4*2018/858*00188*..<br>- incl. Facelift 2021                          | 117-132    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Mph<br>NoE S01            |
|                                                                                                       | 117-132    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                       | 117-132    | 255/50R19 | K1c K2c                                 |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*..                                                                                      | 100-184    | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21<br>Lim S05                |
|                                                                                                                                   | 100-184    | 235/35R19 | A01 K1a K1b T91                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 100-184    | 245/35R19 | A01 K1c K42 K56 T93                     |                                       |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                              | 82-129     | 225/45R19 | R64                                     | A12 A14 A21<br>KMV S05                |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 245/40R19 |                                         |                                       |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                             | 82-129     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>KOV S05                |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 82-129     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                       |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 225/45R19 | K1a K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01            |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w K8x                     |                                       |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 225/45R19 | K1a K2b T96                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01            |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 255/45R19 | K1c K2c K5v K6w K8x                     |                                       |
| Hyundai Tucson (IV)<br>NX4e<br>e5*2018/858*00001*..<br>- incl. Facelift 2024                                                      | 85-132     | 225/50R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 Mph<br>NoE S01 |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 235/50R19 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 245/45R19 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-132     | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                       |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*00-10                                                                              | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cpe<br>V19 S05 |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 245/30R19 | K1c K2c K3i K3s K4t K5d K6h<br>K7d K8s  |                                       |
| Hyundai Veloster<br>FS<br>e11*2007/46*<br>0194*11-..<br>- ab Facelift 2015                                                        | 97,103,137 | 215/35R19 | K1c K2b K6g K8m T85                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cpe<br>V19 S05 |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 225/35R19 | K1c K2b K6g K8m                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 97,103,137 | 245/30R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K6h K7d<br>K8s      |                                       |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122     | 225/40R19 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h T93             | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05            |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 235/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m<br>T91      |                                       |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 245/35R19 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s<br>T93      |                                       |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                      | 84-107     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K56 T91                     | A01 A12 A14<br>A21 S05                |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 245/35R19 | K1c K2b K56 T93                         |                                       |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_cee'd /-SW           | 66-106     | 225/35R19 | Car K41 K46 K56 T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A21 Cpe Flh<br>K1c K2b S05                |
|                                                                                                | 77-106     | 215/35R19 | K41 K56 T85                                    |                                                          |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-150     | 225/35R19 | Car K1c K2c K3f K4g K5d K6h<br>K8h T84 T88 Y85 | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05                               |
|                                                                                                | 73-100     | 215/35R19 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g NoD<br>T85 Y85         |                                                          |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                | 73-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m<br>T88             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 KOV NoP<br>V19 Y85 S01 |
|                                                                                                | 73-150     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7i<br>K8m         |                                                          |
|                                                                                                | 73-150     | 245/30R19 | K2c K6i K6j K8s R03 T89                        |                                                          |
| Kia Ceed SW (III) PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 77         | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m<br>T88             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV S01                    |
| Kia e-Niro (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Elektro                                        | 27-29      | 225/40R19 | K1a K1b K2b K3s T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01                               |
| Kia e-Soul (III)<br>SK3<br>e4*2007/46*1365*..<br>(39-64 kWh-Batterie)                          | 27-29      | 225/40R19 | K1c K2b K6j K8h T89                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01                               |
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro                                            | 50 (150)   | 215/50R19 | K1c K2b R70                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 S01                    |
|                                                                                                | 50 (150)   | 225/45R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
|                                                                                                | 50 (150)   | 235/45R19 | K1c K2b                                        |                                                          |
|                                                                                                | 50 (150)   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8h                                |                                                          |
|                                                                                                | 50 (150)   | 245/45R19 | K1c K2b K6w K8h                                |                                                          |
| Kia EV6<br>CV<br>e9*2018/858*11073*..<br>- Elektro<br>- incl. Facelift 2025                    | 42-81      | 235/50R19 | K1c K2a K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                | 42-81      | 235/55R19 | K1c K2a K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                | 42-81      | 245/50R19 | K1c K2c                                        |                                                          |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 S01                               |
|                                                                                                | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                                    |                                                          |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid                | 77         | 225/35R19 | K1c K2c K6y K8h T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 MpH<br>NoE V19 S01                |
|                                                                                                | 77         | 225/40R19 | K1c K2c K6y K8h                                |                                                          |
|                                                                                                | 77         | 235/35R19 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m                    |                                                          |
|                                                                                                | 77         | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K5x K6y<br>K7b K8m         |                                                          |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                        | 77-78      | 225/35R19 | K6w K8e T88                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S01                |
|                                                                        | 77-78      | 225/40R19 | K3s K6w K8e                             |                                                  |
|                                                                        | 77-78      | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3i K5w K6i K6x<br>K8i      |                                                  |
|                                                                        | 77-78      | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5x K6i K6x<br>K7b K8i  |                                                  |
| Kia Niro-EV (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Elektro           | 50 (150)   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K6y K8h                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S01                |
|                                                                        | 50 (150)   | 235/40R19 | K1c K2c K3s K6y K8h                     |                                                  |
|                                                                        | 50 (150)   | 245/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5d K5w K6y<br>K8m      |                                                  |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                         | 137-149    | 245/40R19 | A01 HK1 T98 Z16                         | A12 A14 A21<br>Lim S05                           |
|                                                                        | 137-149    | 245/40R19 | Rld T98                                 |                                                  |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018        | 99-133     | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>NoH S01            |
|                                                                        | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
|                                                                        | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                  |
|                                                                        | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                  |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                          | 113, 115   | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>S01                |
|                                                                        | 113, 115   | 235/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..                         | 110        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Lim S05                       |
|                                                                        | 110        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                                  |
|                                                                        | 110        | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid        | 113, 115   | 225/40R19 | K1c K2a K2b T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim S01            |
|                                                                        | 113, 115   | 235/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*..                          | 100, 121   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 BK1 Lim<br>S05                |
|                                                                        | 100, 121   | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                                  |
|                                                                        | 100, 121   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018     | 99-133     | 225/40R19 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>NoH S01            |
|                                                                        | 99-180     | 235/40R19 | K1c K2c K5b                             |                                                  |
|                                                                        | 99-180     | 245/35R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                  |
|                                                                        | 99-180     | 245/40R19 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                  |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>T84 T88  | A01 A12 A14<br>A21 A58 Y84<br>S05                |
|                                                                        | 73-100     | 215/35R19 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g NoD<br>T85      |                                                  |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*                            | 88-150     | 225/35R19 | K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m<br>T88      | A01 A12 A14<br>A21 A58 KOV<br>NoP V19 Y85<br>S01 |
|                                                                        | 88-150     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3f K5d K6i K6j K7i<br>K8m  |                                                  |
|                                                                        | 88-150     | 245/30R19 | K2c K6i K6j K8s R03 T89                 |                                                  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia Sorento (II)<br>XM FL<br>e11*2007/46*0634*..                                                  | 110-145    | 235/50R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 S05            |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/55R19 | K1a K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 110-145    | 245/50R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/45R19 | K1a K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                   |
| Kia Sorento (II)<br>XM, XMG<br>e11*2001/116*0358*..<br>e11*2007/46*0141*..<br>e13*2007/46*1098*.. | 110-145    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S05            |
|                                                                                                   | 110-145    | 235/55R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                   | 110-145    | 255/45R19 |                                         |                                   |
| Kia Sorento (III)<br>UM<br>e4*2007/46*0894*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 136-147    | 235/50R19 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01        |
|                                                                                                   | 136-147    | 235/55R19 | K2b                                     |                                   |
|                                                                                                   | 136-147    | 245/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                   |
|                                                                                                   | 136-147    | 255/45R19 | K2b                                     |                                   |
| Kia Sorento (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                                  | 117-148    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoP<br>S01 |
|                                                                                                   | 117-148    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-148    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-148    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-148    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                   |
| Kia Sorento PHEV (IV)<br>MQ4<br>e4*2007/46*1530*..<br>- incl. FL 2024                             | 117-132    | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 S01        |
|                                                                                                   | 117-132    | 235/55R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-132    | 245/50R19 | K1c K2c                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-132    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                   | 117-132    | 255/50R19 | K1c K2c K5v                             |                                   |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..                                   | 85-103     | 225/35R19 | K1c K2b K5b K6h K7a K8e T88             | A01 A12 A14<br>A21 A58 S05        |
|                                                                                                   | 85-103     | 225/40R19 | G73 K1c K2b K5b K6h K7i K8e             |                                   |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 91-113     | 225/40R19 | G16 K2b K6w K8e R37                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 KMV<br>S01 |
|                                                                                                   | 91-113     | 235/35R19 | K2b K5b K5w K6w K8e R37                 |                                   |
|                                                                                                   | 91-150     | 235/40R19 | G16 K2b K5b K5w K6w K8e                 |                                   |
|                                                                                                   | 91-150     | 245/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5b K5w K6x<br>K8m      |                                   |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                   | 91-113     | 225/40R19 | G16 K1c K2c K8e R37                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 KOV<br>S01 |
|                                                                                                   | 91-113     | 235/35R19 | K1c K2c K5b K8e R37                     |                                   |
|                                                                                                   | 91-150     | 235/40R19 | G16 K1c K2c K5b K8e                     |                                   |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                        | 85-135     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S05            |
|                                                                                                   | 85-135     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                   | 85-135     | 245/45R19 |                                         |                                   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                  | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-..., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                       | 85-135<br>85-135<br>85-135               | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/45R19              |                                                          | A12 A14 A21<br>A57 S05                    |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*...;<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018                                    | 114-136<br>114-136<br>114-136<br>114-136 | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/45R19<br>255/45R19 | T96<br>A01 K1b K2b<br>A01 K1a K1b K2a K2b<br>A01 K1c K2c | A12 A14 A21<br>A57 S01                    |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*...;<br>e13*2007/46*1971*...;<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136<br>85-136<br>85-136<br>85-136     | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/45R19<br>255/45R19 | T96<br>A01 K1b K2b<br>A01 K1a K1b K2a K2b<br>A01 K1c K2c | A12 A14 A21<br>A57 S01                    |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*..                                                                                   | 85-132<br>85-132<br>85-132<br>85-132     | 225/50R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19 | K1a K1b K2b R37<br>K1c K2c<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2c     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Mph<br>NoE S01     |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*...<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 82-129<br>82-129<br>82-129               | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/40R19              | R64                                                      | A12 A14 A21<br>KMV S05                    |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*...<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 82-129<br>82-129<br>82-129               | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/40R19              |                                                          | A12 A14 A21<br>KOV S05                    |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*, 0131*,<br>0261*, 0262*...;<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015      | 55-94<br>55-94                           | 215/35R19<br>225/35R19                           | K1c K2a K2b K8c T85<br>K1c K2a K2b K8c T88               | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S05         |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                           | 85-150<br>85-150<br>85-150               | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | R37<br>A01 K1b<br>A01 K1a K1b K3f K5f K5w                | A12 A14 A21<br>A58 Flh KMV<br>NoP V19 S01 |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                  | 77<br>77<br>77                           | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              |                                                          | A12 A14 A21<br>A58 Flh KMV<br>V19 S01     |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                          | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 62-110<br>62-191                         | 215/35R19<br>225/35R19                           | K1c K2b K42 K46 T85<br>K1c K2b K41 K42 K44 K45 K46<br>T84 T88                                    | A01 A12 A14<br>A21 B02 Flh<br>Lim S05                |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-111<br>77-111,191<br>77-191           | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K6f K6k T85<br>K2b K6f K6l K8c T84 T88<br>G01 K2b K6f K6l K8c T87 T91                            | A01 A12 A14<br>A21 Flh K1c<br>Sth S05                |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121<br>74-121<br>74-121<br>74-121     | 225/35R19<br>225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19 | K1a K1b K2b K4h K6r T84 T88<br>G01 K1a K1b K2b K4h K6r<br>K1c K2b K4h K6r<br>K1c K2c K4g K6g K6r | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>Lim S02                |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..;<br>e13*2007/46*2249*..                                                                | 85-137<br>85-137                         | 225/35R19<br>235/35R19                           | K1c K2b K8h T84 T88<br>K1c K2b K3a K5d K8h                                                       | A01 A12 A14<br>A21 A57 Lim<br>MHy Y85 S04            |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..;<br>e11*2001/116*0203*..                                                            | 122,191<br>88-122<br>88-122              | 235/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19              | K1c K2c K41 K42 K44 T91 Z18<br>K1c K2c K42 T84 T88<br>G01 K1c K2c K41 K42 K44 T91                | A01 A12 A14<br>A21 Car Flh<br>K56 Lim S05            |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                      | 88-125<br>88-136<br>88-136               | 225/35R19<br>225/40R19<br>235/35R19              | K1c K2b K42 NoD T84 T88<br>K1c K2b K41 K42 T89 T93<br>K1c K2c K41 K42 K45 K56 T87<br>T91         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Flh Lim S05            |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018      | 107-143<br>107-143<br>107-143<br>107-143 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/40R19 | T89 T93<br><br><br>A01 K6e                                                                       | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S02            |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115<br>77-115<br>77-115<br>77-115     | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | <br>A01 K1c<br>A01 K1c K2b<br>A01 K1c K2b K3v                                                    | A12 A14 A21<br>A57 Flh S02                           |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                              | 85-143<br>85-143<br>85-143               | 225/45R19<br>235/45R19<br>245/40R19              | <br><br>A01 K1c K2b K5w                                                                          | A12 A14 A21<br>A57 F23 Flh<br>KMV MHy V00<br>V19 S04 |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mazda CX-5<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..                                                               | 110-141    | 225/55R19 |                                         | A12 A14 A21<br>S02         |
|                                                                                                                                         | 110-141    | 235/50R19 | A01 K1c                                 |                            |
|                                                                                                                                         | 110-141    | 235/55R19 | A01 G01 K1c                             |                            |
|                                                                                                                                         | 110-141    | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                         | 110-141    | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                            |
|                                                                                                                                         | 110-141    | 255/50R19 | A01 G01 K1c K2c K6v                     |                            |
| Mazda CX-5<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..<br>e13*2007/46*1832*..                                                                     | 110-143    | 225/55R19 | A91                                     | A14 A21 A57<br>S04         |
|                                                                                                                                         | 110-143    | 235/50R19 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                                         | 110-143    | 245/45R19 | A91                                     |                            |
|                                                                                                                                         | 110-143    | 255/45R19 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                                         | 110-143    | 255/50R19 | A01 A12 G01 K1c K2c                     |                            |
| Mazda CX-60<br>KH01, KH01E<br>e13*2018/858*<br>00255*..<br>e13*2018/858*<br>00449*..                                                    | 141-187    | 235/55R19 | A91                                     | A14 A21 A57<br>MpH NoE S04 |
|                                                                                                                                         | 141-187    | 245/50R19 | A12                                     |                            |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                                    | 120-191    | 235/55R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05 |
|                                                                                                                                         | 120-191    | 255/50R19 | K1c K2a K2b K42                         |                            |
| Mazda CX-80<br>KL01, KL01E<br>e13*2018/858*00760*..<br>e13*2018/858*00814*..                                                            | 141, 187   | 235/55R19 | A91 T01 T05 160                         | A14 A21 A56<br>MpH NoE S04 |
|                                                                                                                                         | 141, 187   | 245/50R19 | A12 T01 T05 160                         |                            |
| Mazda MX-30 EV,R-EV<br>DR<br>e13*2007/46*2300*..<br>- Elektro, Plug-in Hybrid                                                           | 60, 81     | 225/45R19 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV S04 |
|                                                                                                                                         | 60, 81     | 235/45R19 | A12                                     |                            |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                            | 93, 118    | 215/35R19 | G73 K1c K2c K42                         | A01 A12 A14<br>A21 S05     |
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*..                                                                                                | 141-170    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>S05         |
|                                                                                                                                         | 141-170    | 235/35R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                         | 141-170    | 245/35R19 |                                         |                            |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91-149     | 245/45R19 | X67                                     | A12 A14 A21<br>B02 KMV S03 |
|                                                                                                                                         | 91-149     | 255/40R19 | R70 X67                                 |                            |
|                                                                                                                                         | 91-149     | 255/45R19 |                                         |                            |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 245/45R19 | K1c K2b X67                             | A01 A12 A14<br>A21 B02 KOV<br>S03 |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/40R19 | K1c K2c R70 X67                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 91,110     | 255/45R19 | K1c K2c                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                   | 85,86,110  | 225/45R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05        |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 245/40R19 | K1c K2c K6a                             |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                                                   | 84-110     | 225/45R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 KOV<br>S05 |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 245/45R19 | K1c K2c                                 |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV S05        |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV S05        |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                                                   | 110        | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KOV S05        |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 110        | 245/45R19 | A01 K1c K2a K2b                         |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross (I)<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 109-120    | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 NoP S05        |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 109-120    | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Mitsubishi Eclipse Cross<br>PHEV<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 72         | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21<br>A56 S05            |
|                                                                                                                                          | 72         | 235/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 72         | 245/45R19 |                                         |                                   |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..<br>e1*2001/116*0269*..<br>- Plug-in Hybrid                                             | 100-121    | 225/40R19 | A01 K1b T93                             | A12 A14 A21<br>S05                |
|                                                                                                                                          | 100-121    | 235/35R19 | A01 K1c K2b K42 T91                     |                                   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                                                                                                  | 80-177     | 225/35R19 | K1c K42 T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>Lim S05 |
|                                                                                                                                                                                | 80-177     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K42 T87 T91                 |                                       |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                                                                                                          | 100-148    | 225/40R19 | T89                                     | A12 A14 A21<br>S05                    |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                           | 103-130    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21<br>S05                    |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                             | 108-110    | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A21<br>A57 KOV S05            |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 235/45R19 | T95                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 255/45R19 |                                         |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A21<br>A57 KMV S05            |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 235/45R19 | T95                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 255/45R19 |                                         |                                       |
| Mitsubishi Outlander III<br>PHEV<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2016                                                             | 89-99      | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A21<br>A56 KOV S05            |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 235/45R19 | T95                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..                                                                                                                                | 115,125    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21<br>S05                    |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 235/45R19 | T95 T99                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                                                                                        | 84-110     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S05                |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 245/45R19 |                                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 15 von 24

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55046820** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 16 von 24

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 17 von 24

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 18 von 24

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55046820** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 19 von 24

- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4t** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Tankeinfüllrohres auszuschneiden.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.
- K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55046820** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 20 von 24

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55046820** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 21 von 24

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 22 von 24

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55046820** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 23 von 24

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr.55046820 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ DE9K  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 24 von 24

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 12. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprogenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. September 2025



Schmidt

00455273.DOCX JR-CS