

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 32

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
SAP Allee 2 / Gewerbepark  
68789 St. Leon-Rot  
49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell C29  
Typ C29 758  
Radgröße 7.5JX18H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C29 758 40<br>62S | 1484/11 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                         | 40                      | 850               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53884  
Herstellerzeichen CMS  
Radtyp und Ausführung C29 758 (s.o.)  
Radgröße 7.5JX18H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 30                  | Z102        |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø28mm | 140                  | 30                  | Z95         |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 125                  | 30                  | Z102        |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 30                  | Z102        |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 170                  | 30                  | Z102        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Always U5                                         | 55, 60     | 215/60R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>S01                                   |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 225/55R18 | A12                                     |                                                      |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 235/55R18 | A12                                     |                                                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                                                      |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A3                                           | 77-140     | 205/45R18 | T86                                     | A12 A19 A57<br>A99 Cbo F24<br>Lim V00 V18<br>S01     |
| 8V                                                | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                      |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 225/35R18 | T87                                     |                                                      |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A3                                           | 77-92      | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Cbo F23<br>Lim V18 S01            |
| 8V                                                | 77-92      | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                      |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                      |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>S01                    |
| 8P                                                | 75-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |                                                      |
| e1*2001/116*0456*..                               | 75-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |                                                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V18<br>S04     |
| GY                                                | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                      |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                   | 110        | 225/40R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V18 S04 |
| GY                                                | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                      |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                   | 110        | 225/40R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S04 |
| GY                                                | 81-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                      |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 215/45R18 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                   | 81-96      | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 205/45R18 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S01            |
| 8V                                                | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                      |
| e1*2007/46*0607*..                                | 110        | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T87             |                                                      |
| - incl. Facelift 2016                             | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110        | 205/45R18 | A90 R37 T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V18 S04     |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/40R18 | A12 R37 T89                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/45R18 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/40R18 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 205/45R18 | A90 M+S T90                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/40R18 | K1c K56 T88 T92                         | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A57<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h T83<br>T87      |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/40R18 | A01 K6g K8h T85 T89                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3a K4i K6g K8h<br>T83 T87  |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K4i K6g K8h             |                                           |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A19 A99<br>B03 Car Cbo<br>Lim S01     |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A19 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S01     |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                                                      | 154-331    | 235/50R18 | M+S                                     | A11 A19 A99<br>BnK Lim NBF<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 154-331    | 245/45R18 | M+S T00 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 155-171    | 235/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 155-171    | 245/45R18 |                                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                                            | 81-110     | 215/50R18 | K1a K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 S04                |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/45R18 | K1a                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 235/45R18 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KMV R92<br>S04     |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/45R18 |                                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 215/50R18 | K1a K2b                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 S04            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 | K1a                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 KMV R92<br>S04     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 |                                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 S04            |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 KMV<br>S04     |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 215/55R18 | A91                                     | A07 A19 A57<br>A99 MpH S02            |
|                                                                                                          | 110-180    | 215/60R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/55R18 | A91                                     | A07 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02     |
|                                                                                                          | 110-180    | 215/60R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/55R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..                                                 | 110-195    | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 KOV NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                          | 110-195    | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110-195    | 235/55R18 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV S02            |
|                                                                                                                   | 130        | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 130        | 235/55R18 |                                         |                                       |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                              | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86                                 | A12 A19 A56<br>A99 Cbo F24<br>Lim S01 |
|                                                                                                                   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                       |
|                                                                                                                   | 206-228    | 225/40R18 | M+S                                     |                                       |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                                 | 228        | 205/45R18 | A90 M+S R37 T90                         | A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>S04     |
|                                                                                                                   | 228        | 215/40R18 | A12 M+S R37 T89                         |                                       |
|                                                                                                                   | 228        | 215/45R18 | A12 M+S R37                             |                                       |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                                 | 228        | 205/45R18 | A90 M+S R37 T90                         | A19 A56 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoP S04 |
|                                                                                                                   | 228        | 215/40R18 | A12 M+S R37 T89                         |                                       |
|                                                                                                                   | 228        | 215/45R18 | A12 M+S R37                             |                                       |
|                                                                                                                   | 228, 245   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                         | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A19 A56<br>A99 F24 Flh<br>S01     |
|                                                                                                                   | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                           | 221        | 215/50R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S04            |
|                                                                                                                   | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 221        | 235/45R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 221        | 245/45R18 | M+S                                     |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                       | 118-155    | 225/40R18 |                                         | A19 A33 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                   | 118-155    | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                       | 132-169    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                        | 180        | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 180        | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Cbo Cpe S01        |
|                                                                                              | 210-235    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                   |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                                | 66-150     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92                     | A01 A12 A19<br>A99 S05            |
|                                                                                              | 66-150     | 235/40R18 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T91<br>T95      |                                   |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S04 |
|                                                                                              | 55-90      | 215/45R18 | K2h T89 T93                             |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1c K2b T92 T96                     |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                   |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T93                             | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S04 |
|                                                                                              | 55-90      | 215/45R18 | K2h T93                                 |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1c K2b T92 T96                     |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                   |
|                                                                                              | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                   |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 119        | 215/55R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>V18 S03            |
|                                                                                              | 119        | 225/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 119        | 235/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 119        | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                    | 119        | 215/55R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>V18 S03            |
|                                                                                              | 119        | 225/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 119        | 235/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 119        | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                                   | 125        | 215/60R18 | A33                                     | A19 A58 A99<br>NoE NoP S03        |
|                                                                                              | 125        | 225/55R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                              | 125        | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 125        | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 125        | 245/55R18 | A12                                     |                                   |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 105        | 215/60R18 | A33                                     | A19 A58 A99<br>S03                |
|                                                                                              | 105        | 225/55R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 245/55R18 | A12                                     |                                   |
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                           | 105        | 215/60R18 | A33                                     | A19 A58 A99<br>NoP S03            |
|                                                                                              | 105        | 225/55R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                              | 105        | 245/55R18 | A12                                     |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MG S5 EV                                          | 54, 84     | 215/55R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh V18<br>S03                    |
| ZS3E                                              | 54, 84     | 225/50R18 |                                         |                                                      |
| e4*2018/858*00236*..                              | 54, 84     | 225/55R18 |                                         |                                                      |
| - Elektro                                         | 54, 84     | 235/50R18 | A01 K1c K4i K6w                         |                                                      |
|                                                   | 54, 84     | 245/50R18 | A01 K1c K4i K5w K6w                     |                                                      |
| MG ZS (II)                                        | 75, 85     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh NoE<br>NoP S03                |
| ZS3A                                              | 75, 85     | 225/45R18 |                                         |                                                      |
| e4*2018/858*00220*..                              | 75, 85     | 235/45R18 |                                         |                                                      |
| - incl. Hybrid+                                   | 75, 85     | 245/45R18 |                                         |                                                      |
| MG ZS EV (I)                                      | 68-75      | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S03                           |
| ZS1, SZS1                                         | 68-75      | 225/45R18 |                                         |                                                      |
| e4*2007/46*1417*..;                               |            |           |                                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>MHy V18 S03            |
| e4*2007/46*1435*..                                |            |           |                                         |                                                      |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                                      |
|                                                   |            |           |                                         |                                                      |
| MG3                                               | 75, 85     | 205/40R18 | K2b                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>MHy V18 S03            |
| ZP2A                                              | 75, 85     | 215/35R18 | K1a K2b K3b T84                         |                                                      |
| e4*2018/858*00192*..                              | 75, 85     | 225/35R18 | K1c K2b K3b K5d                         |                                                      |
| - incl. Hybrid+                                   |            |           |                                         |                                                      |
| MG4 Electric (I)                                  | 54, 68     | 205/45R18 | A10 T90                                 | A19 A58 A99<br>Flh V18 X88<br>S03                    |
| SEH3                                              | 54, 68     | 215/45R18 | A10 T93                                 |                                                      |
| e4*2018/858*00093*..                              | 54, 68     | 225/40R18 | A32 T92                                 |                                                      |
| - Elektro                                         | 54, 68     | 225/45R18 | A12                                     |                                                      |
| MG5 Electric (SW EV)                              | 73, 75     | 205/45R18 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>V18 S03                |
| EP22-L                                            | 73, 75     | 215/45R18 |                                         |                                                      |
| e4*2018/858*00053*..                              | 73, 75     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                                                      |
| Cupra Formentor                                   | 110        | 215/50R18 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>NoP S04                               |
| KM                                                | 110        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                      |
| e9*2007/46*                                       | 110        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                                      |
| 4008*00-19                                        | 110        | 245/45R18 | A91 M+S                                 |                                                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid                          | 110        | 215/50R18 | A33 M+S                                 | A19 A58 A99<br>Z17 S04                               |
| KM                                                | 110        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                      |
| e9*2007/46*                                       | 110        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                                      |
| 4008*00-19                                        | 110        | 245/45R18 | A91 M+S                                 |                                                      |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                                                      |
| Cupra Leon                                        | 110, 150   | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh NoP S04            |
| KL                                                | 110, 150   | 225/40R18 | R37                                     |                                                      |
| e9*2007/46*3167*28-..                             |            |           |                                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S04 |
| - incl. Sportstourer                              |            |           |                                         |                                                      |
| - ab Facelift 2024                                |            |           |                                         |                                                      |
|                                                   |            |           |                                         |                                                      |
| Cupra Leon                                        | 110        | 225/40R18 | K2b K3a K5d                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S04 |
| KL                                                |            |           |                                         |                                                      |
| e9*2007/46*3167*28-..                             |            |           |                                         |                                                      |
| - incl. Sportstourer                              |            |           |                                         |                                                      |
| - ab Facelift 2024                                |            |           |                                         |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024          | 110        | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F24<br>Flh Z18 S04        |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 225/40R18 | M+S                                     |                                                  |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                | 221-245    | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh NoP S04        |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                                              | 66-150     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92                     | A01 A12 A19<br>A99 S05                           |
|                                                                                                                           | 66-150     | 235/40R18 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T91<br>T95      |                                                  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 S04                           |
|                                                                                                                           | 85-162     | 225/45R18 | T95                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 215/40R18 | K1c T85 T89                             | A01 A12 A19<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R18 | K1c T83 T87                             |                                                  |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/40R18 | K1c T88 T92                             |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V18 S04            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/50R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 R37                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/45R18 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R18 | A12 R37                                 |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         | A19 A58 A99<br>F23 KOV NoP<br>S04                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>S04                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                | 221        | 225/45R18 | A13 R37                                 | A19 A56 A99<br>BW7 F24 Z18<br>S04                |
|                                                                                                 | 221        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 235/45R18 | A33 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 245/45R18 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 221        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                       | 110        | 215/50R18 | A13 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V18 S04            |
|                                                                                                 | 110        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 110        | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110        | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 110        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                         | 140        | 225/45R18 | A13 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 NoP S04                       |
|                                                                                                 | 140        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 140        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 140        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                      | 70         | 215/55R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>V18 Z18 S01        |
|                                                                                                 | 70         | 215/55R18 | K1c K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 225/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 225/50R18 | K1c K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 225/55R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 225/55R18 | K1c K2h                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh NoP Z18<br>S04 |
|                                                                                                 | 180-228    | 225/40R18 | M+S                                     |                                                  |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car F24<br>Flh Z18 S04        |
|                                                                                                 | 110        | 225/40R18 | R09                                     |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                     | 75-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>V18 S01            |
|                                                                                                 | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                 | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                                  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                               | 63-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S01                       |
|                                                                                                 | 63-155     | 215/40R18 | A01 K1a K2b R37 T85 T89                 |                                                  |
|                                                                                                 | 63-155     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b R37 T83 T87             |                                                  |
|                                                                                                 | 63-195     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K27 K2b                     |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                           | 63 - 110   | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01 |
|                                                                                                 | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 63 - 110   | 225/35R18 | A01 K1a K2b T83                         |                                                  |
|                                                                                                 | 63 - 110   | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A99                           |
|                                                                                                                 | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | Car F24 Flh                           |
|                                                                                                                 | 81-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K6j T83 T87                 | KOV V00 V18                           |
|                                                                                                                 | 81-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6j                         | S01                                   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A58 A99                           |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 215/40R18 | A12 T85 T89                             | Car F23 Flh                           |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/40R18 | A01 A12 K2b K3a K5d                     | NoE NoP V18<br>S04                    |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 66-110     | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A58 A99                           |
|                                                                                                                 | 66-110     | 215/40R18 | A12 T85 T89                             | Car F23 Flh                           |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R18 | A01 A12 K2b K3a K5d T83 T87             | KOV NoE NoP                           |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/40R18 | A01 A12 K2b K3a K5d                     | V18 S04                               |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                   | 110        | 205/45R18 | A94 R37 T90                             | A19 A57 A99                           |
|                                                                                                                 | 110        | 215/40R18 | A12 R37 T89                             | Car F24 Flh                           |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 205/45R18 | A94 M+S R37 T86 T90                     | KOV NoE NoP                           |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 215/40R18 | A12 M+S R37 T85 T89                     | V00 V18 S04                           |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 225/40R18 | A01 A12 K3a K5d                         |                                       |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195,206    | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A57                           |
|                                                                                                                 | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A99 BW7 Car                           |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6j                         | F24 Flh V18                           |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/40R18 | A01 K1v K2h K6j                         | S01                                   |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                       | 110        | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A58 A99                           |
|                                                                                                                 | 110        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             | Car F24 Flh                           |
|                                                                                                                 | 110        | 225/40R18 | A01 A12 K3a K5d                         | KOV S04                               |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 | K3a K5d                                 | A12 A19 A58<br>A99 Car F24<br>Flh S04 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A56                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R18 | A01 K6j K6y                             | A99 Car F24                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/45R18 | A01 K6j K6y                             | KMV S01                               |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-92      | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58                           |
|                                                                                                                 | 81-92      | 225/40R18 | A01 K6j K6y                             | A99 Car F23                           |
|                                                                                                                 | 81-92      | 225/45R18 | A01 K6j K6y                             | KMV S01                               |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                      | 110-180    | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 215/60R18 |                                         | A99 MpH S04                           |
|                                                                                                                 | 110-180    | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                 | 110-180    | 225/60R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                 | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                 | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                     | 110-180    | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S04 |
|                                                                                                 | 110-180    | 215/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                                   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         | A19 A58 A99<br>F23 KOV S04        |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c                         |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KMV V18<br>S04 |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         | A19 A56 A99<br>F24 KOV S04        |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 215/50R18 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV S04        |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                   | 85-147     | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 S04            |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 85-147     | 235/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 85-147     | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 85-180     | 215/55R18 | M+S T95 T99                             |                                   |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/55R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/60R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/50R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/55R18 | M+S                                     |                                   |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                   | 110-150    | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S04        |
|                                                                                                 | 110-150    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-150    | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                 | 110-195    | 215/60R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110-195    | 225/55R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                 | 110-195    | 235/55R18 | M+S                                     |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiah (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                         | 110        | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S04                               |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/55R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/55R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                         | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>Npf S01                |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 225/40R18 | K1a K1b T88 T92                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S01            |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R18 | T87                                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 77-169     | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S01            |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/35R18 | T87                                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S01            |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/40R18 | A01 K2b T85 T89                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K2b K8g T83 T87                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K2b K8g                             |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S01            |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 215/40R18 | A01 K6g K8e R37 T85 T89                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 225/35R18 | A01 K2b K6g K8e R37 T83 T87             |                                                      |
|                                                                                                                                  | 81-180     | 215/40R18 | A01 K6g K8e M+S T85 T89                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 81-180     | 225/40R18 | A01 K2b K6g K8e T88 T92                 |                                                      |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                          | 81-110     | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S04 |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                            | 110        | 215/45R18 | Z16                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE S04 |
|                                                                                                                                  | 110-195    | 215/45R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110-195    | 225/45R18 |                                         |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 225/45R18 | K1c                                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S01            |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                  | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/40R18 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/45R18 | A01 K4i K6g K6w K8e K9v                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>S04 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S04 |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-191     | 225/40R18 | K1a K2b K56 T92                         | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>S01                |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A33 T89 T93                             | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>S04                |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 215/50R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV Lim<br>NoP S04            |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/45R18 | A11                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 215/50R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV Lim<br>S04                |
|                                                                                                                                | 110        | 225/45R18 | A11 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110        | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 215/45R18 | A33 T93                                 | A19 A58 A99<br>Car Lim S04                       |
|                                                                                                                                | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 225/45R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                         | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A57<br>A99 S01                |
|                                                                                                                        | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                       |
|                                                                                                                        | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                              | 110-206    | 215/50R18 | A90 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Car Lim MpH<br>S04     |
|                                                                                                                        | 110-206    | 225/45R18 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 110-206    | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 110-206    | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 110-206    | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                   | 77-162     | 215/45R18 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Cbo Flh V18<br>S01     |
|                                                                                                                        | 77-162     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 77-162     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 77-162     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                        | 77-162     | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                             | 65-150     | 235/45R18 | K1c K2b K41 K42 T98                     | A01 A12 A19<br>A99 K34 S05            |
|                                                                                                                        | 65-150     | 245/40R18 | K1c K2b K42 R70 T97                     |                                       |
|                                                                                                                        | 65-150     | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 T00 T96             |                                       |
| VW Bus (T4), California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..                                                                    | 111-150    | 235/45R18 | K1c K2b K41 K42 T98 T99                 | A01 A12 A19<br>A99 K34 S05            |
|                                                                                                                        | 111-150    | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 T00                 |                                       |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                        | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 T92 T94 T98 T99             | A01 A12 A19<br>A99 K1c K2c<br>K34 S05 |
|                                                                                                                        | 50-103     | 245/40R18 | K41 K42 K44 R70 T93 T97                 |                                       |
|                                                                                                                        | 50-103     | 245/45R18 | G01 K41 K42 K44 T00 T96                 |                                       |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 51-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | A01 A12 A19<br>A57 A59 A99<br>K34 S01 |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>K34 S01 |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                | 55-110     | 225/40R18 | K1c K2a K2b T92                         | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>S01     |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S04 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/45R18 | K2h T89 T93                             |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1c K2b T92 T96                     |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T93                             | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S04 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/45R18 | K2h T93                                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1c K2b T92 T96                     |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/45R18 | A01 K1a K2b T91 T95                     |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R18 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A99<br>KMV S01            |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/40R18 | M+S T88 T92                             |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 V18<br>S01 |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T87                     |                                   |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 V18<br>S01 |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T87                 |                                   |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A19 A58<br>A99 Cbo S01        |
|                                                                                                                             | 85-184     | 215/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                             | 85-184     | 225/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                             | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A19<br>A99 S01            |
|                                                                                                                             | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-147     | 205/45R18 | K1a K2b K56 T86 T90 V18                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>S01 |
|                                                                                                                             | 59-147     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K56 T85 T89                 |                                   |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T83<br>T87      |                                   |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-173     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>V18 S01            |
|                                                                                                                             | 59-173     | 215/40R18 | A01 K1a K2b T85 T89                     |                                   |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d T83<br>T87      |                                   |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 205/45R18 | T90                                     | A12 A19 A99<br>S01                                       |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                                          |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car S01                                   |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K6g T85 T89                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6h K8d T83<br>T87      |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6h K8d                 |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T83 T87                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T83                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 205/45R18 | A12 T86 T90                             | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R18 | A33                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T87                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A56<br>A99 F24 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V18 S04 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024       | 66-96      | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S04 |
|                                                                                                                | 66-96      | 215/40R18 | A01 A12 K2b T85 T89                     |                                                      |
|                                                                                                                | 66-96      | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b K8h                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                        | 140, 147   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S04            |
|                                                                                                                | 140, 147   | 215/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                | 140, 147   | 225/40R18 | A94 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                | 140, 147   | 225/45R18 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 147        | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S04                |
|                                                                                                                | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                      |
|                                                                                                                | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                      |
|                                                                                                                | 147        | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                | 147        | 225/40R18 | A12 K1v K2h                             |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>S04                    |
|                                                                                                                | 110, 130   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                      |
|                                                                                                                | 110, 130   | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S04                |
|                                                                                                                | 180, 195   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                      |
|                                                                                                                | 180, 195   | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                | 180, 195   | 225/40R18 | A12 K1v K2h                             |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoP S04                |
|                                                                                                                | 239        | 225/40R18 | M+S                                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 205/45R18 | A94 R37 T86 T90                         | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V18 S04                |
|                                                                                                                | 110        | 215/40R18 | A12 R37 T89                             |                                                      |
|                                                                                                                | 110        | 225/40R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/40R18 | R37                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>Flh NoP S04            |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/40R18 | M+S                                     |                                                      |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2024                      | 55-125     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A19 A58<br>A99 S01                               |
|                                                                                                                | 55-125     | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T85 T89             |                                                      |
|                                                                                                                | 55-125     | 225/40R18 | A01 K1c K27 K2b K44 K56 T88<br>T92      |                                                      |
|                                                                                                                | 55-85      | 225/35R18 | A01 K1c K2b K44 K56 T87                 |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                        | 63-85      | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 V18<br>S01         |
|                                                                                                                              | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 63-85      | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g T83                 |                                           |
|                                                                                                                              | 63-85      | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                        | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 V18<br>S01         |
|                                                                                                                              | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                           |
|                                                                                                                              | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3c T83 T87                 |                                           |
|                                                                                                                              | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K3c                         |                                           |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                                  | 70         | 215/55R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KOV V18 S01 |
|                                                                                                                              | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 |                                           |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                                      | 70         | 215/55R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>V18 Z18 S01 |
|                                                                                                                              | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 |                                           |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2001/116*0328*..                  | 66-147     | 205/45R18 | K1a K2b K56 T86 T90 V18                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01         |
|                                                                                                                              | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K56 T85 T89                 |                                           |
|                                                                                                                              | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T83<br>T87      |                                           |
|                                                                                                                              | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>e1*2007/46*0584*..             | 77 - 155   | 205/40R18 | T86                                     | A12 A19 A58<br>A99 Sth S01                |
|                                                                                                                              | 77 - 155   | 205/45R18 | T86                                     |                                           |
|                                                                                                                              | 77 - 155   | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b T89                     |                                           |
|                                                                                                                              | 77 - 155   | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>e1*2018/858*00366*..<br>e1*2018/858*00366*..<br>e1*2018/858*00366*.. | 90-195     | 215/50R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV NoP<br>S04         |
|                                                                                                                              | 90-195     | 225/45R18 | A11 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                              | 90-195     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                             | 110, 130   | 215/50R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV S04                |
|                                                                                                                              | 110, 130   | 225/45R18 | A11 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                              | 110, 130   | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..             | 202        | 225/40R18 | A01 K45 T91 T92                         | A12 A19 A99<br>B11 Car Lim<br>S01         |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                           | 75-147     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A19 A99<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                              | 75-147     | 215/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                              | 75-147     | 225/40R18 | A01 K46 K56 T88 T89                     |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 205/45R18 | R37 T90 V18                             | A12 A19 A99<br>Car S01                    |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             |                                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 215/45R18 | M+S T93                                 | A12 A19 A99<br>Car S01                    |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/40R18 | M+S T91                                 |                                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car Lim V18<br>VoA S01     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                           |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/45R18 |                                         |                                           |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/45R18 | A13 T89 T93                             | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>VoA S04     |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/45R18 | A31                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 215/50R18 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car KMV S04                |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/45R18 | A33 M+S T91 T95                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/50R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | A13 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>Car Lim VoA<br>S04 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/45R18 | A31                                     |                                   |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 235/50R18 | T01 T97                                 | A11 A19 A99<br>BnK Lim S01        |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                   |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel                                                                      | 230        | 235/50R18 | T01                                     | A11 A19 A99<br>BnK Lim S01        |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-155     | 215/40R18 | A11 T85 T89                             | A19 A58 A99<br>Cpe S01            |
|                                                                                                                                                      | 90-155     | 215/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 215/40R18 | A11 M+S T85 T89                         |                                   |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 225/40R18 | A31                                     |                                   |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 215/40R18 | A13 M+S T89                             | A19 A58 A99<br>Cpe S01            |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 225/40R18 | A33                                     |                                   |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                                 | 66-150     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92                     | A01 A12 A19<br>A99 S05            |
|                                                                                                                                                      | 66-150     | 235/40R18 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T91<br>T95      |                                   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 S04            |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 225/45R18 | T95                                     |                                   |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                   |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                              | 110-150    | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>S04 |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/50R18 | A01 K1a                                 |                                   |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S04            |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 225/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/50R18 | A01 K1a                                 |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                | 110-195    | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoE NoP<br>RQ3 S04 |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 235/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 245/50R18 | M+S                                     |                                       |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                       | 110, 130   | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S04            |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/50R18 | M+S                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S04                    |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>KMV S04                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S04                    |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>MpH S04                |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 215/60R18 | A91 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 225/55R18 | A92 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 225/60R18 | A12 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R18 | A92                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/55R18 | A92                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>S04                    |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 215/60R18 | A91 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/55R18 | A92 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/60R18 | A12 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R18 | A92                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 | A92                                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                         | 110-180    | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>RQ3 S04                |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 215/60R18 | A91 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 225/55R18 | A92 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 225/60R18 | A12 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 235/50R18 | A92                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 235/55R18 | A92                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 S04            |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 215/60R18 | A91 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 225/55R18 | A92 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 225/60R18 | A12 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/50R18 | A92                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/55R18 | A92                                     |                                       |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                       | 96-150     | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S04            |
|                                                                                                                                     | 96-150     | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                     | 96-150     | 235/55R18 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 110, 130   | 215/60R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S04                |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 235/55R18 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                | 96-195     | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S04     |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 235/55R18 | M+S                                     |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 110, 130   | 215/60R18 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S04            |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 225/55R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 235/55R18 | M+S                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                     | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S01     |
|                                                                                                                                     | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                          | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>V18 S01 |
|                                                                                                                                     | 66-130     | 205/45R18 | K2b T90                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                           | 81-140     | 215/45R18 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 S04            |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 215/50R18 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 225/45R18 | K1a K2b K6g                             |                                       |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 32

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..             | 81-140     | 215/45R18 | A90                                     | A19 A57 A99<br>Flh S04                |
|                                                   | 81-140     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-140     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-140     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-140     | 245/45R18 | A01 A12 K1a                             |                                       |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..            | 85, 110    | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoE NoP<br>V18 S04 |
|                                                   | 85, 110    | 215/55R18 |                                         |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                   | 85, 110    | 235/50R18 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 215/45R18 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Cbo S04                |
|                                                   | 81-110     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-110     | 225/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1a                             |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Flh S04            |
|                                                   | 221        | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                   | 221        | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                   | 221        | 245/45R18 |                                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55064922 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 32

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmutter oder Zubehör-Schrauben/-Mutter, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 25 von 32

- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.
- A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile 3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 26 von 32

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 27 von 32

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 28 von 32

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 29 von 32

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 30 von 32

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 31 von 32

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55064922** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18H2 Typ C29 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 32 von 32

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. April 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfresultat**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 32 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. April 2026



Kocher

00466765.DOCX