

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell ASSETTO GARA  
 Typ 29093  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 504        | 29093504 / Ø73,1-Ø57,1          | 5/112/57,1                                         | 45                      | 725               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53622  
 Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 29093 504  
 Radgröße 8.5JX20 H2  
 Einpresstiefe ET 45  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 120                  | 28,3                | 81720092    |
| S02 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | 81720092    |
| S03 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 125                  | 28,3                | 81720092    |
| S04 | Schraube M14x1,5 (2-tlg,<br>mitgeliefert) | Kegel 60° | 120                  | 30                  | 81720191    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 235/30R20 | A01 G90 T88                             | A12 A15 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R20 | T88 Z19                                 |                                                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 235/30R20 | A01 G90 T88                             | A12 A15 A21<br>A58 Cbo F23<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 235/30R20 | T88 Z19                                 |                                                  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A15<br>A21 A58 Cbo<br>S01                |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP S02        |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 235/30R20 | A01 K2b T88                             | A12 A15 A21<br>A57 F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110, 130   | 235/30R20 | K2b T88                                 | A01 A12 A15<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV S02        |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                 | A01 A12 A15<br>A21 Flh LK6<br>S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 LK6 T88             | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>S01                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h T88  | A01 A12 A15<br>A21 A57 F24<br>Flh S01            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m T88  | A01 A12 A15<br>A21 A58 F23<br>Flh S01            |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-188     | 245/30R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
|                                                                                                                                  | 89-213     | 255/30R20 | T92                                     |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
 O.Z. Spa

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A8                                           | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                             | A12 A15 A21              |
| 4E                                                | 154-257    | 245/40R20 | R37 T95 T99 X72                         | Lim NBF S01              |
| e1*2001/116*0198*..                               | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 R37 T95 T99                     |                          |
| e1*2001/116*0246*..                               | 154-331    | 255/35R20 | T93 T97                                 |                          |
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A15              |
| GA                                                | 81-110     | 255/30R20 | K2b R03                                 | A21 A58 V20              |
| e1*2007/46*1552*..                                |            |           |                                         | S02                      |
| - Frontantrieb                                    |            |           |                                         |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/35R20 | K1a T90                                 | A01 A12 A15              |
| GA                                                |            |           |                                         | A21 A56 S02              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             |            |           |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     | A57 S02                  |
| e1*2007/46*0591*..;                               |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1163*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi Q3 (I)                                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21              |
| 8U, 8U1                                           | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     | A57 KMV S02              |
| e1*2007/46*0591*..;                               |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1163*..                               |            |           |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 |            |           |                                         |                          |
| Audi Q3, -/Sportback (II)                         | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A15 A21              |
| F3                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A57 MpH S02              |
| e1*2007/46*1900*..                                |            |           |                                         |                          |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback                        | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02 144                             | A15 A21 A57              |
| FZ                                                | 70-89      | 255/45R20 | A12 R02 145                             | V20 S04                  |
| e1*2018/858*00006*..                              | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03 145                             |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| Audi RS3 Limousine                                | 294        | 235/30R20 | R21                                     | A12 A15 A21              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A56 Lim S01              |
| e1*2007/46*0608*03-..                             |            |           |                                         |                          |
| Audi RS3 Sportback                                | 270,294    | 235/30R20 | K6g K8d R21                             | A01 A12 A15              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A21 A56 Y85              |
| e1*2007/46*0608*01-..                             |            |           |                                         | S01                      |
| - incl. Facelift 2017                             |            |           |                                         |                          |
| Audi S3                                           | 206-228    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A56 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | Lim S01                  |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi S3 Limousine                                 | 228, 245   | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21              |
| GY                                                |            |           |                                         | A56 F24 Lim              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | NoP S02                  |
| Audi S3 Sportback                                 | 228, 245   | 235/30R20 | K2b T88                                 | A01 A12 A15              |
| GY                                                |            |           |                                         | A21 A56 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                |            |           |                                         | Fih KOV NoP              |
|                                                   |            |           |                                         | S02                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h T88  | A01 A12 A15<br>A21 A56 F24<br>Flh S01 |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-155    | 235/30R20 | K46 K56 T88                             | A01 A12 A15<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|                                                                                              | 118-184    | 245/30R20 | K46 K56                                 |                                       |
|                                                                                              | 118-184    | 255/30R20 | K1a K1b K46 K56                         |                                       |
|                                                                                              | 118-200    | 235/30R20 | K46 K56 M+S T88                         |                                       |
|                                                                                              | 118-200    | 245/30R20 | K46 K56 M+S                             |                                       |
|                                                                                              | 118-200    | 255/30R20 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                              | 132-169    | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 132-169    | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                              | 180        | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                        | 54, 84     | 225/40R20 | T94                                     | A12 A15 A21<br>A58 Flh S03            |
|                                                                                              | 54, 84     | 235/40R20 | T96                                     |                                       |
|                                                                                              | 54, 84     | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 54, 84     | 255/35R20 | A01 K1a K4i K5w                         |                                       |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                | 54, 68     | 245/30R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>X88 S03 |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie             | 68         | 235/35R20 | T92                                     | A12 A15 A21<br>A58 Flh Z18<br>S03     |
|                                                                                              | 68         | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b T90                     |                                       |
|                                                                                              | 68         | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     |                                       |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range     | 90         | 235/35R20 | T92                                     | A12 A15 A21<br>A58 Flh Z18<br>S03     |
|                                                                                              | 90         | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                      | 152        | 235/35R20 | T92                                     | A12 A15 A21                                          |
|                                                                                                                           | 152        | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     | A56 Flh S03                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                   | 110, 150   | 235/30R20 | G90 K3a K5u T88                         | A01 A12 A15<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024          | 110, 130   | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh S02            |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                | 221, 245   | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A15<br>A21 A57 BW1<br>Car F24 Flh<br>NoP S02 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20 | R37 T90                                 | A12 A15 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP S02                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/35R20 | M+S T90                                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/35R20 |                                         |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A58 F23 KOV<br>NoP S02                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                                      |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A56 F24 KMV<br>NoP S02                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                                      |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A15 A21 A56<br>F24 S02                               |
|                                                                                                                           | 221        | 225/35R20 | A91 R37 T90                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 235/35R20 | A12 R37 T88 T92                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 110        | 225/35R20 | M+S T90                                 | A12 A15 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                     | 110        | 235/35R20 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 140        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A15 A21 A56<br>F24 NoP S02                       |
|                                                                                                     | 140        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                     | 140        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/35R20 | A91 M+S T90                             | A15 A21 A56<br>F24 KMV Z20<br>S02                |
|                                                                                                     | 221        | 235/35R20 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                     | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                          | 70         | 225/40R20 | K1c T94                                 | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>S04                |
|                                                                                                     | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2b K3c T96                         |                                                  |
|                                                                                                     | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2h K3c T96                         |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                              | 180-228    | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A15<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer     | 110        | 235/30R20 | K3a K5u T88                             | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh S02        |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                                  | 63-195     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K27 K2b K41 K46<br>R70 T88  | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>S01                |
|                                                                                                     | 63-195     | 235/30R20 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R70<br>T88 Z19  |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 63 - 110   | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g             | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g  | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S01 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                         | 195-221    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T88  | A01 A12 A15<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh S01        |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A15 A21<br>A57 MpH S02                       |
|                                                                                                     | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96 145                             |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                         | 110-180    | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A15 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02                |
|                                                                                                     | 110-180    | 235/45R20 | 145                                     |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                     | 70         | 235/50R20 | A32 144                                 | A15 A21 A58<br>Flh V20 S04                |
|                                                                                                        | 70         | 245/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                        | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                        | 70         | 265/45R20 | A12 144                                 |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70         | 235/50R20 | A32 144                                 | A15 A21 A58<br>V20 S04                    |
|                                                                                                        | 70         | 245/45R20 | A32 145                                 |                                           |
|                                                                                                        | 70         | 255/45R20 | A32 145                                 |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A58 F23 KOV<br>S02         |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A58 F23 KMV<br>S02         |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/35R20 |                                         |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                      | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A56 F24 KOV<br>S02         |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A56 F24 KMV<br>S02         |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                           |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                         | 85-180     | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A15 A21<br>A57 S02                    |
|                                                                                                        | 85-180     | 235/45R20 | 145                                     |                                           |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                 | 63-110     | 235/30R20 | A01 G01                                 | A12 A15 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                 | 77-169     | 235/30R20 | A01 A57 G01 T88                         | A12 A15 A21<br>Car F24 Lim<br>Npf S01     |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K2b K8g T88                         | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K2a K2b K6h K6i K8m T88             | A01 A12 A15<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S02 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110-195    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE S02 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                              | 85, 110    | 225/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>S02     |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                       | 110, 147   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02     |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-162     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03             | A12 A15 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V20<br>S02     |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 225/35R20 | T90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/30R20 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                   | 110-195    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP S02            |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/35R20 | T88 T92                                 |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 110        | 235/35R20 | T92                                     | A12 A15 A21<br>A58 Car KOV<br>Lim S02                |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
 O.Z. Spa

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                  | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21                                          |
|                                                                                                                                                                        | 115        | 235/35R20 | T92                                     | A58 Car Lim                                          |
|                                                                                                                                                                        | 115        | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03             | V20 S02                                              |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                          | 77-162     | 225/35R20 |                                         | A12 A15 A21                                          |
|                                                                                                                                                                        | 77-162     | 235/30R20 |                                         | A58 Cbo Flh                                          |
|                                                                                                                                                                        | 77-162     | 235/35R20 |                                         | S01                                                  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-191     | 235/30R20 | K2b K46 K56 T88                         | A01 A12 A15<br>A21 A58 Cbo<br>S01                    |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-184     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K44 K46 K56 LK6<br>T88      | A01 A12 A15<br>A21 S01                               |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-173     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K3a K6h K8i T88             | A01 A12 A15<br>A21 S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 235/30R20 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A15<br>A21 S01                               |
| VW Golf (VII) -/Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K3c K5a K6g T88             | A01 A12 A15<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) -/Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K8g                 | A01 A12 A15<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A15<br>A21 A56 F24<br>S01                    |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich           | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                  | 213-228              | 235/30R20              | K1c K2b K3c K5a K6g T88                    | A01 A12 A15<br>A21 A56 Car<br>F24 S01            |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                 | 147<br>147           | 235/30R20<br>235/30R20 | G90 K1a K2b K5c T88<br>K1v K2h K5c T88 Z19 | A01 A12 A15<br>A21 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195<br>180, 195 | 235/30R20<br>235/30R20 | G90 K1a K2b K5c T88<br>K1v K2h K5c T88 Z19 | A01 A12 A15<br>A21 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221, 239             | 235/30R20              | K5c T88                                    | A01 A12 A15<br>A21 A58 F24<br>Flh NoP S02        |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245             | 235/30R20              | K5c T88                                    | A01 A12 A15<br>A21 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125               | 235/30R20              | G01 K27 K2c K41 K44 K56 T88                | A01 A12 A15<br>A21 A58 K1c<br>S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85                | 235/30R20              | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                    | A01 A12 A15<br>A21 A58 F23<br>S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110               | 235/30R20              | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a<br>T88         | A01 A12 A15<br>A21 A58 F24<br>S01                |
| VW ID.3 GTX Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*18-..<br>- Elektro                                                  | 89                   | 235/40R20              | K1c K3c T96                                | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>KMV S04            |
| VW ID.3 GTX, ProS, ProS<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*16-..<br>- Elektro                                   | 70, 89               | 235/40R20              | K1c K2b K3c T96                            | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>KOV S04            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
 O.Z. Spa

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich       | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                              | 70<br>70         | 225/40R20<br>235/40R20              | K1c T94<br>K1c K2b K3c T96              | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>KOV S04 |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                                  | 70<br>70         | 225/40R20<br>235/40R20              | K1c T94<br>K1c K2b K3c                  | A01 A12 A15<br>A21 A58 Flh<br>S04     |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                  | 70<br>70<br>70   | 235/50R20<br>245/45R20<br>255/45R20 | A32 144<br>A32 145<br>A32 145           | A15 A21 A58<br>Car V20 S04            |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                   | 66-147           | 235/30R20                           | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>T88      | A01 A12 A15<br>A21 A58 K56<br>Sth S01 |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                     | 77 - 155         | 235/30R20                           | G01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m<br>T88      | A01 A12 A15<br>A21 A58 Sth<br>S01     |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                     | 90-195<br>90-195 | 225/35R20<br>235/35R20              | T90<br>T88 T92                          | A12 A15 A21<br>A57 Car KOV<br>NoP S02 |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 110, 130         | 235/35R20                           | T92                                     | A12 A15 A21<br>A58 Car KOV<br>S02     |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147           | 235/30R20                           | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A15<br>A21 Lim S01            |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 75-147           | 235/30R20                           | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A15<br>A21 Car S01            |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155           | 235/30R20                           | K1a K2b T88                             | A01 A12 A15<br>A21 Car Lim<br>VoA S01 |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | T88                                     | A12 A15 A21<br>Car KMV Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car T88                             | A12 A15 A21<br>NoP V00 V20<br>VoA S02     |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 235/30R20 | A58 Lim T88                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 255/30R20 | A01 A58 Car K8h Lim R03 T88<br>T92      |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | A57 Lim T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car Lim T88 T92                     |                                           |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A15 A21<br>A58 Car Lim<br>V20 VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 115        | 255/30R20 | A01 K8h R03 T92                         |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                                   | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99 145                         | A12 A15 A21<br>Lim S01                    |
|                                                                                                                                                               | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99 145                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 177        | 245/35R20 | A59 T95 145                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 177-246    | 255/35R20 | NoD T97 145                             |                                           |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A57 S02                    |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A57 KMV S02                |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 13 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                      | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A57 S02            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A15 A21<br>A57 MpH S02        |
|                                                                                                                            | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A15 A21<br>A57 S02            |
|                                                                                                                            | 110-180    | 235/45R20 | 145                                     |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                 | 81-140     | 225/35R20 | K1a K2b K6g T90                         | A01 A12 A15<br>A21 A58 S02        |
|                                                                                                                            | 81-140     | 235/30R20 | K1c K2b K3c K6h T88                     |                                   |
|                                                                                                                            | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3c K6h T92                     |                                   |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                                     | 85, 110    | 225/35R20 |                                         | A12 A15 A21<br>A58 NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                            | 85, 110    | 225/40R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                            | 85, 110    | 235/35R20 |                                         |                                   |
|                                                                                                                            | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
 O.Z. Spa

Seite 14 von 22

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 15 von 22

**A15** Zum Auswuchten der Räder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 16 von 22

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 17 von 22

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 18 von 22

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 19 von 22

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 20 von 22

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55065420** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 21 von 22

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55065420 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5JX20 H2 Typ 29093  
O.Z. Spa

Seite 22 von 22

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 23. März 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 23. März 2026



Pohl

00465208.DOCX