

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
 Hersteller AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** AUTECH GmbH & Co. KG  
 Ziegeleistraße 25  
 67105 Schifferstadt  
 QM-Nr.: 01 102 2301065

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ BX8019  
 Radgröße 8.0Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 31         | BX8019 LK112/ohne Ring          | 5/112/57,1                                         | 45                      | 810               | 2265                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55378  
 Herstellerzeichen AUTECH Germany  
 Radtyp und Ausführung BX8019 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel           | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5               | Kugel Ø 26 mm | 120                  | 27                  | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5               | Kugel Ø 26 mm | 140                  | 27                  | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5<br>(2-teilig) | Kugel Ø 26 mm | 120                  | 27                  | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5                     | Kugel Ø 26 mm | 125                  | 30                  | 24108       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                             | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A57 F24 Lim              |
|                                                                                           | 110-147    | 235/35R19 | T91                                     | NoE NoP V00              |
|                                                                                           | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1a K2b T89                         | V19 S02                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                             | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A57 F24 Flh              |
|                                                                                           | 110-147    | 235/35R19 | A01 K2b T91                             | KOV NoE NoP              |
|                                                                                           | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1a K2b T89                         | V00 V19 S02              |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                             | 81-96      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 81-96      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A58 F23 Flh              |
|                                                                                           | 81-96      | 235/35R19 | A01 G01 K2b K4i K8h                     | KOV NoE NoP<br>S02       |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 110, 130   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 110, 130   | 235/35R19 | A01 K2b                                 | A58 F24 Flh              |
|                                                                                           | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1a K2b T89                         | KOV V19 S02              |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a T87 T91                         | A58 V19 S02              |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                          |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K2b R03                             |                          |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A58 KMV R92              |
|                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 |                                         | V19 S02                  |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | R03                                     |                          |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a T91                             | A56 S02                  |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                          |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                     | A56 KMV R92              |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         | S02                      |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                     | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02 162                             | A14 A21 A57              |
|                                                                                           | 70-89      | 255/50R19 | A32 162                                 | V19 S03                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                             | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 228, 245   | 235/35R19 | T91                                     | A56 F24 Lim              |
|                                                                                           | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1a K2b T89                         | NoP S02                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                             | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21              |
|                                                                                           | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K2b T91                             | A56 F24 Flh              |
|                                                                                           | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1a K2b T89                         | KOV NoP S02              |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 KMV S02            |
|                                                                                             | 221        | 235/35R19 | T91                                     |                                       |
|                                                                                             | 221        | 235/40R19 |                                         |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | A33 T84 T88                             | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                             | 132-169    | 225/40R19 | A33                                     |                                       |
|                                                                                             | 132-169    | 235/35R19 | A91                                     |                                       |
|                                                                                             | 132-169    | 245/35R19 | A12                                     |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 225/40R19 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A14 A21<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|                                                                                             | 55-90      | 225/40R19 | K2h T89 T93                             |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 225/40R19 | A01 K2b T93                             | A12 A14 A21<br>A58 A60 Car<br>S02     |
|                                                                                             | 55-90      | 225/40R19 | K2h T93                                 |                                       |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh S04            |
|                                                                                             | 54, 84     | 225/50R19 |                                         |                                       |
|                                                                                             | 54, 84     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                             | 54, 84     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                      | 75, 85     | 225/30R19 | K1a K2b K3b K5d T84                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>MHy S04 |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               | 54, 68     | 235/35R19 | T91                                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh X88<br>S04     |
|                                                                                             | 54, 68     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                                       |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie            | 68         | 235/40R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>Flh Z18 S04            |
|                                                                                             | 68         | 245/35R19 | A91 T93                                 |                                       |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range    | 90         | 235/40R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>Flh Z18 S04            |
|                                                                                             | 90         | 245/35R19 | A91 T93                                 |                                       |
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                        | 152        | 235/40R19 | A32                                     | A14 A21 A56<br>Flh S04                |
|                                                                                             | 152        | 245/35R19 | A91 T93                                 |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
 AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                                      | 73, 75     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>S04                    |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                             | 110, 150   | 225/35R19 | M+S T84 T88                             | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh NoP S02            |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 225/35R19 | R37 T84 T88                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 235/35R19 | A01 G90 T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 235/35R19 | R09 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 150   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                      |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                             | 110        | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>V19 S02 |
|                                                                                                                          | 110        | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h             |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                     |                                                      |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024    | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh V19<br>S02     |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                      |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 221-245    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A57 BW1 BW7<br>Car F24 Flh<br>NoP S02 |
|                                                                                                                          | 221-245    | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 221-245    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                      |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                         | 70, 89     | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A58<br>RC1 V19 Z19<br>S01                    |
|                                                                                                                          | 70, 89     | 255/50R19 | A32 M+S                                 |                                                      |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung                            | 70, 89     | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A58<br>V19 S01                               |
|                                                                                                                          | 70, 89     | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 70, 89     | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R19 |                                         |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                                                          |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                     | 221        | 225/40R19 | A33 R37                                 | A14 A21 A56<br>BW7 F24 S02                               |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A33 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A90 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S02                |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/40R19 |                                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 140        | 225/40R19 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>F24 NoP S02                               |
|                                                                                                                           | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 140        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 140        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                 | A14 A21 A56<br>F24 KMV Z20<br>S02                        |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                                                | 70         | 215/50R19 | A01 K1c R70                             | A12 A14 A21<br>A58 Flh V19<br>S03                        |
|                                                                                                                           | 70         | 225/45R19 | T92 T96                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 70         | 235/45R19 | A01 K1c                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 70         | 245/40R19 | A01 K2b R03 T94 T98                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 70         | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                         |                                                          |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                               | 180-221    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                           | 180-228    | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 180-228    | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 180-228    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                 | 110        | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh V19<br>S02                |
|                                                                                                                      | 110        | 225/35R19 | R37 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>T89      |                                                                 |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>V19 S02            |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h             |                                                                 |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                     |                                                                 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                      | 66-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h             |                                                                 |
|                                                                                                                      | 66-110     | 245/30R19 | A01 K2b K8h R03 T89                     |                                                                 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 235/35R19 | A01 K1a K3a K5d R09 T87 T91             | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 235/35R19 | A01 G01 K1a K3a K5d T87 T91             |                                                                 |
|                                                                                                                      | 140        | 245/30R19 | A01 K2b R03 T89                         |                                                                 |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh KOV V19<br>S02                |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | A01 G01 K1a K3a K5d                     |                                                                 |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | A01 K2b R03 T89                         |                                                                 |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh V19 S02                       |
|                                                                                                                      | 110        | 235/35R19 | A01 G01 K1a K3a K5d T91                 |                                                                 |
|                                                                                                                      | 110        | 245/30R19 | A01 K2b R03 T89                         |                                                                 |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                                   | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>Flh V19 S03                                      |
|                                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                                                 |
|                                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32                                     |                                                                 |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                                           | 89 (210)   | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A58<br>Flh V19 S03                                      |
|                                                                                                                      | 89 (210)   | 255/50R19 | A32                                     |                                                                 |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                                      | 77         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A56<br>Flh V19 S03                                      |
|                                                                                                                      | 77         | 255/50R19 | A32 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025               | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>V19 S03                                          |
|                                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                                                 |
|                                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32                                     |                                                                 |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02 162                             | A14 A21 A57<br>V19 S03                                          |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A32 162                                 |                                                                 |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A14 A21 A56<br>V19 S03                                          |
|                                                                                                          | 77         | 255/50R19 | A32 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>V19 S02                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c                                 |                                                                 |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>V19 S02                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 |                                         |                                                                 |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KOV<br>S02                               |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                                 |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                         | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S02                               |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 |                                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | R03                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                    | 110-195    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                          | 110-195    | 225/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 110-195    | 245/35R19 | R03                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                            | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V19 S02            |
|                                                                                                          | 85, 110    | 225/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R19 | R03                                     |                                                                 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110<br>110, 147                      | 225/35R19<br>225/40R19                           | T88                                     | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02     |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206<br>88-206<br>88-206<br>88-206 | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | T89 T93<br>T87 T91<br><br>T89 T93       | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S02     |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195<br>110-195<br>110-195        | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110<br>110<br>110                    | 225/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19              | T93<br><br>T93                          | A12 A14 A21<br>A58 Car KOV<br>Lim V19 S02            |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115<br>115<br>115<br>115             | 225/40R19<br>235/35R19<br>235/40R19<br>245/35R19 | T93<br>T91<br><br>T93                   | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 S02                |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                | 55-90<br>55-90                       | 225/40R19<br>225/40R19                           | A01 K2b T89 T93<br>K2h T89 T93          | A12 A14 A21<br>A58 A60 Car<br>S02                    |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                               | 55-90<br>55-90                       | 225/40R19<br>225/40R19                           | A01 K2b T93<br>K2h T93                  | A12 A14 A21<br>A58 A60 Car<br>S02                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 110<br>110-150                       | 215/35R19<br>225/35R19                           | A58 NoD T85<br>T84 T88                  | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 66-96<br>66-96                       | 215/35R19<br>225/35R19                           | NoD T85<br>A01 K2b T84 T88              | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02 |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                                        | 140, 147<br>140, 147                 | 225/35R19<br>225/40R19                           | M+S T88                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02     |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                 | 147        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                | 147        | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     |                                                  |
|                                                                                                                | 147        | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     |                                                  |
|                                                                                                                | 147        | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>T89      |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV S02            |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V19<br>S02 |
|                                                                                                                | 180, 195   | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K5c                     |                                                  |
|                                                                                                                | 180, 195   | 235/35R19 | A01 K1v K2h K5c R09                     |                                                  |
|                                                                                                                | 180, 195   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>T89      |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                                | 221, 239   | 235/35R19 | A01 K5c T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                | 221, 239   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>T89      |                                                  |
|                                                                                                                | 239        | 225/35R19 | M+S T88                                 |                                                  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV S02            |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/35R19 | M+S T88                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>Flh NoP S02        |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/35R19 | R37 T88                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/35R19 | A01 K5c T91                             |                                                  |
|                                                                                                                | 235, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h<br>T89      |                                                  |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                    | 70         | 215/50R19 | K1c R70                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>KOV S03            |
|                                                                                                                | 70         | 225/45R19 | K1a                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 70         | 235/45R19 | K1c                                     |                                                  |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                        | 70         | 215/50R19 | K1c R70                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S03                |
|                                                                                                                | 70         | 225/45R19 | K1a                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 70         | 235/45R19 | K1c                                     |                                                  |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                   | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57<br>Car V19 S03                       |
|                                                                                                                | 70-89      | 255/50R19 | A32                                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 10 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                                              | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A14 A21 A58<br>Car V19 S03                           |
|                                                                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32                                     |                                                      |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                                         | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A14 A21 A57<br>V19 S03                               |
|                                                                                                                                                      | 70-89      | 255/50R19 | A32                                     |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Elektro                                                                                    | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S02     |
|                                                                                                                                                      | 90-195     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 90-195     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                     | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car KOV<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S02            |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                      |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                           | 81-140     | 225/40R19 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S02                    |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/35R19 | K1a K2b K6g T87 T91                     |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 | K1a K2b K6g                             |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 |                                                      |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>- Elektro                                                                                                   | 81-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh S02                           |
|                                                                                                                                                      | 81-140     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..<br>- Elektro                                                                                                  | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 NoE NoP<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                                      | 85, 110    | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                      | 85, 110    | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..<br>- Elektro                                                                                         | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Cbo S02                           |
|                                                                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                                      |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
 AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 11 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW T-ROC R                                        | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| A1                                                | 221        | 235/40R19 |                                         | A56 Flh S02              |
| e13*2007/46*1845*..                               |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 12 von 18

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**162** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1620 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 13 von 18

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- BW1** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 14 von 18

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 15 von 18

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 16 von 18

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55024324** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
 AUTEC GmbH & Co.KG

Seite 17 von 18

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55024324 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ BX8019  
AUTECH GmbH & Co.KG

Seite 18 von 18

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 7. Mai 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 7. Mai 2026



Kocher

00468094.DOCX