

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 20

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MSW53  
 Typ 19480  
 Radgröße 9.0JX19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 501        | 19480501 / Ø73,1-Ø57,1          | 5/112/57,1                                         | 42                      | 690               | 2090                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100280  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19480 501  
 Radgröße 9.0JX19 H2  
 Einpresstiefe ET 42  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,3                | 81720092    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | 81720092    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 28,3                | 81720092    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 2 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                                                   | 77-140     | 225/35R19 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A21<br>A58 Cbo F24<br>Lim S01                |
|                                                                                                                                                        | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b                         |                                                      |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                                                   | 77-92      | 225/35R19 | K1a K2b K6g K8h T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>F23 Lim V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                        | 77-92      | 235/35R19 | G90 K1a K2b K6g K8h                     |                                                      |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>e1*2007/46*0607*..                                                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>K46 K56 S01            |
|                                                                                                                                                        | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T91             |                                                      |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                                                                        | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                     |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 110-147    | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                        | 110-147    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                     |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 81-96      | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                 | 110, 130   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV S02            |
|                                                                                                                                                        | 110, 130   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h                         |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e1*2007/46*0607*..                                                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A21 K46 K56<br>S01                    |
|                                                                                                                                                        | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T91             |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*..<br>e1*2007/46*0607*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A21 Flh K46<br>K56 S01                |
|                                                                                                                                                        | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T91             |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                                              | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T84 T88  | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                        | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                      |
|                                                                                                                                                        | 77-140     | 245/30R19 | K2b K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 3 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-96      | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T84 T88     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh S01     |
|                                                                                                          | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m         |                                           |
|                                                                                                          | 77-96      | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                    |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..          | 89-257     | 245/35R19 | T93                                        | A12 A14 A21<br>Car Lim NBF<br>X27 S01     |
|                                                                                                          | 89-257     | 255/35R19 | A01 K1b K2b T92 T96                        |                                           |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                      | 320        | 255/35R19 | K1b K2b T96 138                            | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>X27 S01     |
|                                                                                                          | 320        | 265/35R19 | K1b K2b K41 K43 K44 K46 K56<br>T98 138     |                                           |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 245/40R19 | R37 T94 T98 138                            | A12 A14 A21<br>B60 BnK Lim<br>NBF S01     |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/40R19 | A01 K1a T00 T96 138                        |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S02         |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K2b K8f R03                                |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 255/35R19 | K2c K8f R03                                |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 235/40R19 |                                            | A12 A14 A21<br>A57 S02                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                            |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 235/40R19 |                                            | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02                |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                            |                                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                                           | 250        | 225/35R19 | K2a K2b K4g K4i K6h K8h R03<br>T88         | A01 A12 A14<br>A21 A56 AV9<br>Flh S01     |
|                                                                                                          | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K4g K4i K5x<br>K6h K8h T91 |                                           |
|                                                                                                          | 250        | 255/30R19 | K1c K3b K3s K5x R02 T91                    |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88                        | A12 A14 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01     |
|                                                                                                          | 206-228    | 235/35R19 | A01 K1a K2b                                |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228, 245   | 225/35R19 | K1c K2b K4i K8h T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Lim NoP S02 |
|                                                                                                          | 228, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K8h T91                        |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 4 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                         | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                               | 228, 245<br>228, 245                                | 225/35R19<br>235/35R19                                        | K1c K2b K4i K8h T88<br>K1c K2b K4i K8h T91                                                                      | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228<br>206-228                                  | 225/35R19<br>235/35R19                                        | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T88<br>G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m                                        | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh S01            |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-200<br>118-200<br>118-200<br>118-200            | 245/35R19<br>255/30R19<br>255/35R19<br>265/30R19              | K1a K1b K2b K44 K46 K56<br>K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>K1c K2a K2b K41 K44 K46 K56    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S01 |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169<br>132-169<br>132-169<br>132-169<br>132-169 | 245/35R19<br>255/30R19<br>255/35R19<br>265/30R19<br>275/30R19 | K1a K2b K6g K8c<br>K1a K2b K6g K8c<br>K1a K2b K6g K8c<br>K1c K2b K5d K6h K6i K8c<br>K2c K6h K6i K8o R03         | A01 A12 A14<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S01 |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84<br>54, 84<br>54, 84<br>54, 84                | 235/45R19<br>245/45R19<br>255/40R19<br>265/40R19              | <br>A01 K1c K4i K6w<br>A01 K1c K3i K3w K4i K5a K5w<br>K6w<br>A01 K1c K2b K3i K3w K4i K4m<br>K5a K5x K6x K7a K8x | A12 A14 A21<br>A58 Flh V19<br>S03                |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro          | 68-75                                               | 235/35R19                                                     | K6w                                                                                                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S03                |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               | 54, 68<br>54, 68<br>54, 68<br>54, 68                | 235/35R19<br>245/35R19<br>255/30R19<br>265/30R19              | K1a K1b K2b T91<br>K1a K1b K2b T93<br>K1a K1b K2b T91<br>K2a K2b R03 T93                                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 X88 S03        |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie            | 68<br>68<br>68<br>68                                | 235/40R19<br>245/35R19<br>255/35R19<br>265/35R19              | K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2b T93<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2a K2b K6g                                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 Z18 S03        |
| MG4 Electric Trophy (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- Extended Range    | 90<br>90<br>90<br>90                                | 235/40R19<br>245/35R19<br>255/35R19<br>265/35R19              | K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2b T93<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2a K2b K6g                                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V19 Z18 S03        |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 5 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MG4 Electric XPower (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                      | 152        | 235/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>S03                        |
|                                                                                                                           | 152        | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 152        | 255/35R19 | K1a K1b K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                           | 152        | 265/35R19 | K1c K2a K2b K6g                         |                                                          |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>K46 K56 KOV<br>SeF Sth S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 T87<br>T91      |                                                          |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S02                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP S02                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                                          |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 | R70                                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K2h                                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/40R19 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A56 BW7 F24<br>S02                        |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | R37 R70                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | M+S R70                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 K1a K1b M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A01 K1a K1b R37                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S02                |
|                                                                                                                           | 110        | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 110        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 140        | 225/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 F24 NoP<br>S02                        |
|                                                                                                                           | 140        | 225/45R19 | M+S R70                                 |                                                          |
|                                                                                                                           | 140        | 235/40R19 | A01 K1a K1b M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                           | 140        | 245/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                          |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K46 T84 T88             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                                           | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K41 K43 K44 K46             |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 6 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                           | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01 |
|                                                                                                 | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6j<br>K8k         |                                                  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                           | 81-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S01 |
|                                                                                                 | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6h<br>K6i K6j K8k |                                                  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                     | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T88     | A01 A12 A14<br>A21 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>S01 |
|                                                                                                 | 195-221    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i<br>K6j K8k     |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV S02            |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 225/40R19 |                                            | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>S02                |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                                |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KOV S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b R70                                |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 225/40R19 |                                            | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S02                |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R19 | R70                                        |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13          | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                 | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b                            |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13          | 132-169    | 225/35R19 | K1a K1b K2b T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                 | 132-169    | 235/35R19 | G01 K1c K2b                                |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 7 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K8k                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 255/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84 T88         | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8s T87 T91     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T89                 |                                                          |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 255/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03 T91                 |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/40R19 | K1c K56 T93                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                    |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                 |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-162     | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03 T89 T93     | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S02         |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 |                                                          |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                                          |
|                                                                                                                                   | 88-206     | 235/40R19 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                   | 110-195    | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/40R19 | K1a                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/35R19 | K1c K4i                                 |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 110        | 225/40R19 | K1a T93                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV Lim V19<br>S02         |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/40R19 | K1a                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 110        | 245/35R19 | K1c K4i T93                             |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                             | 115        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 S02                    |
|                                                                                                                                   | 115        | 235/35R19 | T91                                     |                                                          |
|                                                                                                                                   | 115        | 235/40R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 115        | 245/35R19 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e R03 T93         |                                                          |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                              | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c                         |                                                          |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2b K3a K3c                         |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 8 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich         | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                      | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184<br>85-191   | 225/35R19<br>235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T84 T88<br>K1a K2b K44 K46 K56 T87 T91                       | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>S01                    |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-184<br>55-184   | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K2b T84 T88<br>G01 K1c K2b K41 K44 K45 T87<br>T91                        | A01 A12 A14<br>A21 K46 K56<br>S01                    |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147<br>59-147   | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K2c K41 T84 T88<br>G01 K1c K2c K41 K43 T87 T91                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>K27 K44 K46<br>K56 S01 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-173<br>59-173   | 225/35R19<br>235/35R19 | K8i T84 T88<br>G03 K8r T87 T91                                               | A01 A12 A14<br>A21 K1c K2c<br>K3a K5a K6h<br>S01     |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199<br>188-199 | 225/35R19<br>235/35R19 | K8i T88<br>K8r T87 T88 T91                                                   | A01 A12 A14<br>A21 K1c K2c<br>K3a K5a K6h<br>S01     |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118<br>59-118   | 225/35R19<br>235/35R19 | K2b K8i T84 T88<br>G01 K2c K8r T87 T88 T91                                   | A01 A12 A14<br>A21 Car K1c<br>K3a K5a K6h<br>S01     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213<br>63-213   | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K6i K8a<br>T88<br>G90 K1c K2b K3c K5d K6g K6i<br>K8a T87 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228<br>206-228 | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K6i K8a<br>T88<br>K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a            | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S01                    |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228<br>213-228 | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K6i K8a<br>T88<br>K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a            | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                                                                       | 55-125<br>55-125   | 225/35R19<br>235/35R19 | K1c K27 K2b K41 T84 T88<br>G01 K1c K27 K2c K41 K43 T87<br>T91                | A01 A12 A14<br>A21 A58 K44<br>K56 S01                |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 9 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                                                        | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 T84 T88                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 K44<br>K46 K56 Sth<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K43 T87<br>T91      |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                                          | 90-195     | 225/40R19 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>KOV NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 235/40R19 | K1a                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 245/35R19 | K1c K4i T89 T93                         |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/40R19 | K1a T93                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV V19 S02            |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/40R19 | K1a                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/35R19 | K1c K4i T93                             |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88<br>T91      | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A14<br>A21 Car S01                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T91             |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                 | A01 A12 A14<br>A21 Car S01                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88             | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>VoA S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87<br>T91      |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T88                 | A01 A12 A14<br>A21 Car KMV<br>Lim VoA S01            |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91             |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 10 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-140     | 245/35R19 | K2b K8h R03 T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 255/35R19 | K2b K8h R03                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 265/35R19 | K2c K4i K6g K6i K8m R03                        |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/40R19 | K8h T89 T93                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R19 | K8h T87 T91                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/40R19 | K8h                                            |                                                          |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/40R19 | K8h T89 T93                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Lim V19 VoA<br>S02         |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R19 | K8h T91                                        |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R19 | K8h                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/35R19 | K2b K8h R03 T89 T93                            |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 115        | 255/35R19 | K2b K8h R03                                    |                                                          |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 235/35R19 | K2b K42 K46 K56 T87 T91                        | A01 A12 A14<br>A21 K32 S01                               |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2c K42 K44 K46 K56 T89                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2c K41 K43 K44 K45<br>K46 K56 T89 T93 |                                                          |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                        | A12 A14 A21<br>A58 Cpe V19<br>S01                        |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/35R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 265/30R19 | A01 K2c K42 K44 K56 R03                        |                                                          |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 225/35R19 | T88                                            | A12 A14 A21<br>A58 Cpe V19<br>S01                        |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 235/35R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                                |                                                          |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 265/30R19 | A01 K2c K42 K44 K56 R03                        |                                                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 235/45R19 | K2b                                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02                               |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 | K1a K2b                                        |                                                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 235/45R19 |                                                | A12 A14 A21<br>A57 KMV S02                               |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/40R19 |                                                |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
 O.Z. Spa

Seite 11 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (I)                                     | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A12 A14 A21              |
| 5N                                                | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             | A57 S02                  |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0450*11-23;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0487*02-14                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Facelift 2011                                |            |           |                                         |                          |
| VW T-ROC                                          | 85, 110    | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14              |
| A2                                                | 85, 110    | 235/40R19 | K1a K1b                                 | A21 A58 NoE              |
| e1*2018/858*00595*..                              | 85, 110    | 245/40R19 | K1a K1b                                 | NoP S02                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 12 von 20

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
 O.Z. Spa

Seite 13 von 20

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 14 von 20

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 15 von 20

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4m** An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) um 5mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55006826** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 16 von 20

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55006826** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 17 von 20

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 18 von 20

- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55006826 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
 O.Z. Spa

Seite 19 von 20

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 2. April 2026 in Lamsheim statt.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55006826** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9.0JX19 H2 Typ 19480  
O.Z. Spa

Seite 20 von 20

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. April 2026



Pohl

00465937.DOCX