

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 1 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                | <b>C38 8520</b>              |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:          | CMS                          |
| Montageposition:       | <b>Vorderachse **)</b>       |
| Radausführung:         | <b>C38 8520 35 82S</b>       |
| Radausführungskennz.:  | CMS 1536 05                  |
| Radgröße:              | 8½Jx20H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:     | 35,5 mm                      |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                       |
| Lochzahl:              | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,50 mm                     |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:          | SR22RK Ø 66,45 Ø57,1         |
| geprüfte Radlast: *)   | 850 kg                       |
| Reifenabrollumfang:    | 2350 mm                      |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*\*) Die Verwendung des Rades **C38 8520, C38 8520 35 82S** ist nur an der **Vorderachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **C38 9520, C38 9520 35 82S** (KBA-Nr. **55663\*01**) an der **Hinterachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **C38 9520, C38 9520 35 82S** (KBA-Nr. **55663\*01**) zu entnehmen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: AUDI

| Radbefestigung  |       |                                                                 |             |               |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                              | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm | Z 70        | 150 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm | Z 70        | 140 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm | Z 70        | 160 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm | Z 70        | 120 Nm        |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 2 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 4E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | e1*2001/116*0198*..                   |                     |                                       |
| 4E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | e1*2001/116*0246*..                   |                     |                                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                                       |
| 154 bis 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi A8              | 235/35R20                             | 235/35R20           | A02) bis A10)<br>BF1) E44) N245) T92) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 245/35R20<br>T95)                     | 245/35R20           | A01) bis A10)<br>BF1) E44) N255)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 245/40R20                             | 245/40R20           | A01) bis A10)<br>BF1) E44) N255)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 255/35R20                             | 255/35R20           | A01) bis A10)<br>BF1) E44) N265)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 235/35R20<br>N245) T92)               | 275/30R20           | A01) bis A10)<br>BF1) E44) V00)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 245/35R20<br>N255) T95)               | 275/30R20           | A01) bis A10)<br>BF1) E44) V00)       |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                     |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                       |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                             |
| GA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | e1*2007/46*1552*..                    |                     |                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Vorderachse                           | Hinterachse         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                       |                     |                             |
| 81 bis 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Audi Q2<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 235/35R20<br>K01)                     | 235/35R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29a) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 245/30R20<br>A93a) K01)               | 245/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29a) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 255/30R20<br>K01)                     | 255/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29a) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                          |                                       |                     |                             |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 3 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                            |
| GA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | e1*2007/46*1552*..                    |                     |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |                     |                            |
| 81 bis 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Audi Q2<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/35R20<br>K01)                     | 235/35R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 245/30R20<br>A93a) K01)               | 245/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 255/30R20<br>K01)                     | 255/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) E29) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                      |                                       |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                       |
| GA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | e1*2007/46*1552*..                    |                     |                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                       |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Audi SQ2             | 235/35R20<br>K01)                     | 235/35R20           | A01) bis A10)<br>BF2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 245/30R20<br>A93a) K01)               | 245/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 255/30R20<br>K01)                     | 255/30R20           | A01) bis A10)<br>BF2) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                       |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                       |
| 8U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | e1*2007/46*0591*..                    |                     |                       |
| 8U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | e13*2007/46*1163*..                   |                     |                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Vorderachse                           | Hinterachse         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                       |
| 88 bis 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Audi Q3<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 235/35R20<br>A93)                     | 235/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 245/35R20                             | 245/35R20           | A01) bis A10)<br>BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 255/35R20<br>K03)                     | 255/35R20           | A01) bis A10)<br>BF3) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                          |                                       |                     |                       |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 4 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                       |
| 8U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | e1*2007/46*0591*..                    |                     |                       |
| 8U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | e13*2007/46*1163*..                   |                     |                       |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                       |
| 88 bis 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Audi Q3<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/35R20<br>A93)                     | 235/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 245/35R20                             | 245/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 255/35R20                             | 255/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                      |                                       |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                             |
| 8U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | e1*2007/46*0590*..                    |                     |                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                             |
| 228 bis 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi Q3 RS           | 235/35R20<br>A93)                     | 235/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) N245) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 245/35R20                             | 245/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3) N255) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 255/35R20                             | 255/35R20           | A02) bis A10)<br>BF3)       |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                      |                                       |                     |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                       |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                            |
| F3e1*2007/46*1900*..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                       |                     |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Vorderachse                           | Hinterachse         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                       |                     |                            |
| 110 bis 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi Q3, Q3 Sportback<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 235/40R20<br>A93a)                    | 235/40R20           | A01) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 235/45R20                             | 235/45R20           | A01) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 245/40R20<br>K01)                     | 245/40R20           | A01) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 255/40R20<br>K01)                     | 255/40R20           | A01) bis A10)<br>A11) BF3) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifenarößen zulässig. |                                                        |                                       |                     |                            |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 5 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                       |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                            |
| F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | e1*2007/46*1900*..                    |                     |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Vorderachse                           | Hinterachse         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                       |                     |                            |
| 110 bis 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi Q3, Q3 Sportback<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/40R20<br>A93a)                    | 235/40R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 235/45R20                             | 235/45R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 245/40R20                             | 245/40R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                    |                                       |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                            |
| FJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | e1*2018/858*00543*..                  |                     |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Vorderachse                           | Hinterachse         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                            |
| 110 bis 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi Q3, Q3 Sportback | 235/40R20<br>A93)                     | 235/40R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 235/45R20<br>A93a)                    | 235/45R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 245/40R20<br>A93a)                    | 245/40R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 255/40R20                             | 255/40R20           | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | HL 255/40R20                          | HL 255/40R20        | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                       |                                       |                     |                            |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>F3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | <b>e1*2007/46*2038*..</b>             |                     |                            |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Vorderachse                           | Hinterachse         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                            |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Audi RS Q3, RS Q3<br>Sportback | 255/40R20                             | 255/40R20           | A02) bis A10)<br>BF3) EB1) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                |                                       |                     |                            |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 6 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                       |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                         |
| FZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | e1*2018/858*00006*..                  |                     |                         |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Vorderachse                           | Hinterachse         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                         |
| 70 bis 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Audi Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback | 255/45R20 K03)                        | 255/45R20           | A01) bis A10) BF2)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 265/45R20                             | 265/45R20           | A02) bis A10) BF2)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 235/50R20 K03)                        | 255/45R20           | A01) bis A10) BF2)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 235/50R20 K03)                        | 285/40R20           | A01) bis A10) BF2) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 245/45R20                             | 265/40R20           | A02) bis A10) BF2) V00) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 255/45R20 K03)                        | 285/40R20           | A01) bis A10) BF2) V00) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                     |                                       |                     |                         |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 8J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | e1*2001/116*0369*..                   |                     |                          |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                                                                                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                          |
| 132 bis 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi TT (Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 245/30R20 K03) K27)                   | 245/30R20           | A01) bis A10) BF4) E77a) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                      |                                       |                     |                          |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 8J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | e1*2001/116*0369*..                   |                     |                               |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                                                                                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                     | Auflagen und Hinweise         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | Vorderachse                           | Hinterachse         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 8½Jx20H2,<br>ET35,5                   | 9½Jx20H2,<br>ET35,5 |                               |
| 132 bis 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi TT (Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 245/30R20 K03) K27)                   | 245/30R20           | A01) bis A10) BF4) E77a) E85) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                      |                                       |                     |                               |

Nr. : RA-001356-C0-233  
 Anlage-Nr. : AB3  
 Seite : 7 / 10  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C38 8520

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>8J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | <b>e1*2001/116*0369*..</b>            |                             |                             |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                                                                                                  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b>          |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <b>8½Jx20H2,<br/>ET35,5</b>           | <b>9½Jx20H2,<br/>ET35,5</b> |                             |
| 210 bis 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S; Serie bis 19<br>Zoll; ab EG-<br>Genehmigungs-Nr<br>e1*2001/116*0369*17) | 245/30R20<br>K03) K27)                | 245/30R20                   | A01) bis A10)<br>BF4) E77a) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                                       |                                       |                             |                             |

| Typ(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>8J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | <b>e1*2001/116*0369*..</b>            |                             |                                  |
| Motorleistung<br>(kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handelsbezeichnungen                                                                                                  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                             | Auflagen und Hinweise            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <b>Vorderachse</b>                    | <b>Hinterachse</b>          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | <b>8½Jx20H2,<br/>ET35,5</b>           | <b>9½Jx20H2,<br/>ET35,5</b> |                                  |
| 210 bis 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster;<br>Baureihe 8S; Serie<br>auch 20Zoll; ab EG-<br>Genehmigungs-Nr<br>e1*2001/116*0369*17) | 245/30R20<br>K03) K27)                | 245/30R20                   | A01) bis A10)<br>BF4) E77a) E85) |
| Die Verwendung des Rades C38 8520, C38 8520 35 82S ist nur an der Vorderachse und nur mit den in der Spalte 'Vorderachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp C38 9520, C38 9520 35 82S (KBA-Nr. 55663*01) an der Hinterachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombination sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig. |                                                                                                                       |                                       |                             |                                  |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Nr. : RA-001356-C0-233  
Anlage-Nr. : AB3  
Seite : 8 / 10  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C38 8520

---

- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr. : RA-001356-C0-233  
Anlage-Nr. : AB3  
Seite : 9 / 10  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C38 8520

---

BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm  
Zubehörkit: Z 70  
Anzugsmoment: 150 Nm

BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm  
Zubehörkit: Z 70  
Anzugsmoment: 140 Nm

BF3) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm  
Zubehörkit: Z 70  
Anzugsmoment: 160 Nm

BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø28 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 43,5 mm  
Zubehörkit: Z 70  
Anzugsmoment: 120 Nm

E29) Zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Radhausverbreiterungen.

E29a) Zulässig an Fahrzeugausführungen ohne serienmäßigen Radhausverbreiterungen.

E44) Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.

E77a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015 (Modell 8S):  
• ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0369\*17

E85) Die Verwendung ist nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig die Rad/Reifenkombination 255/30R20 a. 9x20, ET52 eingetragen haben.

EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:  
• Achse 1: 6-Kolben Festsattel Kennz. Audi Ceramic Brembo mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø380x38 mm

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Nr. : RA-001356-C0-233  
Anlage-Nr. : AB3  
Seite : 10 / 10  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C38 8520

---

- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K27) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage AB3 mit den Seiten 1-10 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ C38 8520 des Auftraggebers CMS Automotive Trading GmbH

Geschäftsstelle Essen, 30.04.2026