

**Gutachten 366-0276-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54030**

**ANLAGE: 17 DAIMLER**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTVZ  
Stand: 28.05.2026



Seite: 1 von 5



**Fahrzeughersteller**      **DAIMLER (D)**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm      : 6 1/2 J X 16 H2      Einpreßtiefe (mm)      : 52  
Lochkreis (mm)/Lochzahl      : 112/5      Zentrierart      : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenn<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| TTVZ8BA52EC666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |
| TTVZ8BA52EO666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |
| TTVZ8BP52EC666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |
| TTVZ8BP52EO666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |
| TTVZ8SA52EC666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |
| TTVZ8SA52EO666 | PCD112 ET52            | ohne                          | 66,6                    |                            | 1050                          | 2269                            | 02/22                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller**      : **DAIMLER (D)**

Befestigungsteile      : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm  
Zubehör      : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile      : 150 Nm für Typ : 639; 639/2; 639/4; 639/5  
180 Nm für Typ : 639/2; 639/4

**Gutachten 366-0276-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54030**

**ANLAGE: 17 DAIMLER**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTVZ  
 Stand: 28.05.2026



Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **Marco Polo, V-Klasse, Vito, (e-)Vito Tourer, EQV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen             | Auflagen zu Reifen | Auflagen             |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 639/2       | e1*2007/46*0457*.. | 65 - 140 | 195/65R16C 104/102 |                    | V-Klasse; Vito; Vito |
|             |                    |          | 205/65R16 103      |                    | Tourer; Vito Mixto;  |
|             |                    |          | 215/60R16 99       | 5JK                | ab                   |
|             |                    |          | 215/65R16 106      |                    | e1*2007/46*0458*08;  |
|             |                    |          | 225/55R16 99       | 5JK                | ab                   |
|             |                    |          | 225/60R16 102      | 5LA                | e1*2007/46*0457*09;  |
|             |                    |          | 235/60R16 104      |                    | Marco Polo;          |
|             |                    |          |                    |                    | Allradantrieb;       |
|             |                    |          |                    |                    | Frontantrieb;        |
|             |                    |          |                    |                    | Heckantrieb;         |
|             |                    |          |                    |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;  |
|             |                    |          |                    |                    | 12K; 51A; 7AR; 7BV;  |
|             |                    |          |                    |                    | 7OK; 71C; 71K; 721;  |
|             |                    |          |                    |                    | 725; 73C; 74D; 76U   |

Verkaufsbezeichnung: **VITO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen             | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 639/4       | L275              | 65 - 110 | 195/65R16C 104/102 | 56G                | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          | 205/65R16 99       |                    | 12A; 51A; 7AR; 71C; |
|             |                   | 65 - 160 | 225/60R16 102      |                    | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          | 225/60R16 102      |                    | 74D                 |
|             |                   |          | 225/60R16 102      |                    |                     |
| 639/5       | L720              | 65 - 170 | 195/65R16C 100     | 52J; 56G           |                     |
|             |                   |          | 170                | 52J                |                     |
|             |                   | 70 - 170 | 205/65R16 99       |                    |                     |
|             |                   |          | 205/65R16 99       |                    |                     |
|             |                   |          | 205/65R16 99       |                    |                     |
| 639/5       | L720              | 70 - 100 | 195/65R16C 104/102 | 56G                | Allradantrieb;      |
|             |                   |          | 205/65R16C 103     |                    | Heckantrieb;        |
|             |                   | 70 - 165 | 225/60R16 102      | 11A; 248           | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          | 225/60R16C 105/103 | 11A; 248           | 12A; 51A; 7AR; 71C; |
|             |                   |          |                    |                    | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          |                    |                    | 74D; 76U            |

Verkaufsbezeichnung: **VITO, VIANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|---------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|
| 639         | e9*2001/116*0048*.. | 65 - 110 | 195/65R16C 100 | 56G                | Heckantrieb;        |
|             |                     |          | 205/65R16 99   |                    | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                     | 65 - 160 | 225/60R16 102  |                    | 12A; 51A; 7AR; 71C; |
|             |                     |          | 225/60R16 102  |                    | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                     |          | 225/60R16 102  |                    | 74D                 |
|             |                     | 65 - 170 | 195/65R16C 100 | 52J; 56G           |                     |
|             |                     |          | 170            | 52J                |                     |

**Gutachten 366-0276-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54030**

**ANLAGE: 17 DAIMLER**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTVZ  
 Stand: 28.05.2026



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **VITO, VIANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639/2       | e1*2007/46*0457*.. | 70 - 100 | 195/65R16C<br>104/102 | 56G                | bis                                                                                                                                                                                |
| 639/4       | e1*2007/46*0458*.. | 70 - 165 | 205/65R16C 103        |                    | e1*2007/46*0459*05;                                                                                                                                                                |
| 639/5       | e1*2007/46*0459*.. |          | 225/60R16 102         | 11A; 248           | bis                                                                                                                                                                                |
|             |                    |          | 225/60R16C<br>105/103 | 11A; 248           | e1*2007/46*0458*07;<br><br>bis<br>e1*2007/46*0457*08;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AR; 7BV;<br>7OK; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer, eVito**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639/4       | e1*2007/46*0458*.. | 65 - 140 | 195/65R16C<br>104/102 |                    | V-Klasse; Vito; Vito                                                                                                     |
|             |                    |          | 205/65R16 103         |                    | Tourer; Vito Mixto;                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/60R16 99          | 5JK                | ab<br>e1*2007/46*0458*08;                                                                                                |
|             |                    |          | 215/65R16 106         |                    | ab<br>e1*2007/46*0457*09;                                                                                                |
|             |                    |          | 225/55R16 99          | 5JK                | Marco Polo;                                                                                                              |
|             |                    |          | 225/60R16 102         | 5LA                | Allradantrieb;                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/60R16 104         |                    | Frontantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 7AR; 7BV;<br>7OK; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76U |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**Gutachten 366-0276-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54030**

**ANLAGE: 17 DAIMLER**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTVZ  
Stand: 28.05.2026



Seite: 4 von 5

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.
- 5LA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1700kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

**Gutachten 366-0276-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54030**

**ANLAGE: 17 DAIMLER**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTVZ  
Stand: 28.05.2026



Seite: 5 von 5

- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 7AR) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 002 540 9517 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BV) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 447 905 0500 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OK) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 000 905 4104 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

§22 54030\*08