

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 1 von 12



**Fahrzeughersteller PEUGEOT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 55  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                            |                               |                                  |                                  |
| TKEZQBA55K711 | PCD118 ET55            | ohne                          | 71,1                     |                            | 1200                          | 2312                             | 10/23                            |
| TKEZQBA55O711 | PCD118 ET55            | ohne                          | 71,1                     |                            | 1200                          | 2312                             | 10/23                            |
| TKEZQBP55K711 | PCD118 ET55            | ohne                          | 71,1                     |                            | 1200                          | 2312                             | 10/23                            |
| TKEZQBP55O711 | PCD118 ET55            | ohne                          | 71,1                     |                            | 1200                          | 2312                             | 10/23                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Kegelw. 60 Grad  
Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm ( Boxer LK118 ) für Typ : H  
160 Nm ( Movano LK118 ) für Typ : H; Y  
160 Nm ( Boxer LK118 ) für Typ : Y; 250; 250D; 250L

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H           | e2*2007/46*0735*.. | 88 - 121 | 205/75R16C 110 | 11A; 24J; 248              | Peugeot Boxer; Van;<br>Lkw geschl.Kasten<br>(Serie); Ohne<br>Radhausverbreiter.<br>Serie; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7P3; 7UL;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74D; 74H; 77E |
|             |                    |          | 215/60R16C 127 | 11A; 24C; 248; 26P         |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/75R16C 113 | 11A; 24C; 248; 26P         |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24C; 244; 26P         |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24C; 244; 26P         |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B |                                                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 2 von 12

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis          | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H           | e2*2007/46*0735*..         | 88 - 121 | 205/75R16C 110 |                         | Peugeot Boxer; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7P3; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E |
|             |                            |          | 215/60R16C 127 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 215/75R16C 113 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24J; 248; 26B      |                                                                                                                                                                             |
| Y<br>250D   | e3*2007/46*0045*..<br>L936 | 74 - 96  | 205/75R16C 110 | 11A; 24J; 248           | Peugeot Boxer; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Ohne Radhausverbreiter. Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E  |
|             |                            |          | 215/60R16C 127 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|             |                            | 74 - 132 | 215/75R16C 113 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24C; 244; 247; 26B |                                                                                                                                                                             |
| Y<br>250D   | e3*2007/46*0045*..<br>L936 | 74 - 96  | 205/75R16C 110 |                         | Peugeot Boxer; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E |
|             |                            |          | 215/60R16C 127 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|             |                            | 74 - 132 | 215/75R16C 113 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|             |                            |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24J; 248; 26B      |                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H           | e2*2007/46*0735*.. | 88 - 121 | 215/60R16C 127 | 11A; 26P                | Opel Movano; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7P3; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E |
|             |                    |          | 215/75R16C 113 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24J; 248; 26B      |                                                                                                                                                                           |
| H           | e2*2007/46*0735*.. | 88 - 121 | 215/60R16C 127 | 11A; 24C; 248; 26P      | Opel Movano; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Ohne Radhausverbreiter. Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7P3; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E  |
|             |                    |          | 215/75R16C 113 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24C; 244; 247; 26B |                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
 Stand: 17.06.2026



Seite: 3 von 12

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y           | e3*2007/46*0045*.. | 88 - 132 | 215/60R16C 127 | 11A; 26P                | Opel Movano; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E |
|             |                    |          | 215/75R16C 113 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24J; 248; 26B      |                                                                                                                                                                           |
| Y           | e3*2007/46*0045*.. | 88 - 132 | 215/60R16C 127 | 11A; 24C; 248; 26P      | Opel Movano; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Ohne Radhausverbreiter. Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E  |
|             |                    |          | 215/75R16C 113 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24C; 244; 247; 26B |                                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis                   | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y<br>250<br>250L | e3*2001/116*0233*..<br>L771<br>L772 | 74 - 96  | 205/75R16C 110 |                         | Peugeot Boxer; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E |
|                  |                                     |          | 215/60R16C 127 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     | 74 - 132 | 215/75R16C 113 | 11A; 26P                |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24J; 26P           |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24J; 248; 26B      |                                                                                                                                                                             |
| Y<br>250<br>250L | e3*2001/116*0233*..<br>L771<br>L772 | 74 - 96  | 205/75R16C 110 | 11A; 24J; 248           | Peugeot Boxer; Van; Lkw geschl.Kasten (Serie); Ohne Radhausverbreiter. Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ND; 7UL; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 77E  |
|                  |                                     |          | 215/60R16C 127 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     | 74 - 132 | 215/75R16C 113 | 11A; 24C; 248; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 225/65R16C 112 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 225/75R16C 116 | 11A; 24C; 244; 26P      |                                                                                                                                                                             |
|                  |                                     |          | 235/65R16C 115 | 11A; 24C; 244; 247; 26B |                                                                                                                                                                             |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 4 von 12

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teiletgutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ

Stand: 17.06.2026



Seite: 5 von 12

- des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7ND) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 1612474480 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7P3) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 1616456580 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 6 von 12

7UL) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 46862334 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

§22 54891\*03

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 7 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: Y  
Genehm.Nr.: e3\*2007/46\*0045\*..  
Handelsbez.: BOXER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 8 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: 250D  
Genehm.Nr.: L936  
Handelsbez.: BOXER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

§22 54891\*03

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 9 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: 250  
Genehm.Nr.: L771  
Handelsbez.: PEUGEOT BOXER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 10 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: Y  
Genehm.Nr.: e3\*2001/116\*0233\*..  
Handelsbez.: PEUGEOT BOXER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

§22 54891\*03

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 11 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: 250L  
Genehm.Nr.: L772  
Handelsbez.: PEUGEOT BOXER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

§22 54891\*03

**Gutachten 366-0371-22-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54891**

**ANLAGE: 8 PEUGEOT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKEZ  
Stand: 17.06.2026



Seite: 12 von 12

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: PEUGEOT  
Fahrzeugtyp: Y  
Genehm.Nr.: e3\*2007/46\*0045\*..  
Handelsbez.: MOVANO

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |

§22 54891\*03