

**Gutachten 366-0247-24-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55713**

**ANLAGE: 34 RENAULT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKHZ\_5  
Stand: 17.06.2026



Seite: 1 von 4



**Fahrzeughersteller RENAULT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 66  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittennoch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| TKHZLBA66EK891 | PCD130 ET66            | ohne                          | 89,1                |                            | 1400                          | 2312                             | 02/25                            |
| TKHZLBP66EK891 | PCD130 ET66            | ohne                          | 89,1                |                            | 1400                          | 2312                             | 02/25                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind  
(z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 175 Nm für Typ : MA; MAEVA; MB; MF; ML; MM; RDA; RDB  
180 Nm für Typ : MC

Verkaufsbezeichnung: **MASTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen      | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA          | e2*2007/46*0016*.. | 43 - 132 | 215/65 R16C | 12T; 51G           | Geschl. Kasten<br>(Serie); Frontantrieb;<br>nicht Fzg. mit<br>Zwillingsbereifung<br>Serie;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 7G5; 7G6;<br>7G8; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74U;<br>76U |
| MB          | e2*2007/46*0019*.. |          | 225/65R16C  | 12T; 51G           |                                                                                                                                                                                               |
| MF          | e2*2007/46*0023*.. |          | 235/65R16C  | 12T; 51G           |                                                                                                                                                                                               |
| ML          | e2*2007/46*0022*.. |          |             |                    |                                                                                                                                                                                               |
| MM          | e2*2007/46*0029*.. |          |             |                    |                                                                                                                                                                                               |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0247-24-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55713**

**ANLAGE: 34 RENAULT**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKHZ\_5  
 Stand: 17.06.2026



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **MASTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen      | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                       |
|-------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC          | e2*2007/46*0017*.. | 81 - 125 | 215/65 R16C |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 7ME; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74U; 4B2 |
|             |                    |          | 225/65R16C  | 51G                |                                                                                                |
|             |                    |          | 235/65R16C  | 51G                |                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **MASTER, MASTER E-TECH**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDA         | e2*2018/858*00074*.. | 55       | 205/75R16C 110 | 12T                | Van; Frontantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PS; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76U |
|             |                      |          | 215/75R16C 113 | 12T                |                                                                                                            |
|             |                      |          | 225/65R16C 112 | 12A                |                                                                                                            |
| RDA         | e2*2018/858*00074*.. | 77 - 125 | 205/75R16C 110 | 12T                | Van; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PS; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76U             |
|             |                      |          | 215/75R16C 113 | 12T                |                                                                                                            |
|             |                      |          | 225/65R16C 112 | 12A                |                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **MASTER, MASTER-E-TECH**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDB         | e2*2018/858*00075*.. | 55       | 205/75R16C 110 | 12T                | Lkw geschl.Kasten<br>(Serie); Frontantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PS; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76U |
|             |                      |          | 215/75R16C 113 | 12T                |                                                                                                                                     |
|             |                      |          | 225/65R16C 112 | 12A                |                                                                                                                                     |
| RDB         | e2*2018/858*00075*.. | 96 - 125 | 205/75R16C 110 | 12T                | Lkw geschl.Kasten<br>(Serie); Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PS; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76U             |
|             |                      |          | 215/75R16C 113 | 12T                |                                                                                                                                     |
|             |                      |          | 225/65R16C 112 | 12A                |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **MASTER Z.E.**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen      | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAEVA       | e2*2007/46*0348*.. | 43 - 132 | 215/65 R16C | 12T; 51G           | Geschl. Kasten<br>(Serie); Frontantrieb;<br>nicht Fzg. mit<br>Zwillingsbereifung<br>Serie;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74U; 76U; 4B2 |
|             |                    |          | 225/65R16C  | 12T; 51G           |                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/65R16C  | 12T; 51G           |                                                                                                                                                                                       |

# Gutachten 366-0247-24-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55713

**ANLAGE: 34 RENAULT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKHZ\_5  
Stand: 17.06.2026



Seite: 3 von 4

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 4B2) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 16 28R (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der

**Gutachten 366-0247-24-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55713**

**ANLAGE: 34 RENAULT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKHZ\_5  
Stand: 17.06.2026



Seite: 4 von 4

- Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74U) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile wie Zentrierstifte, Befestigungsschrauben, Sicherungsringe, müssen entfernt werden oder durch geeignete Teile ersetzt werden.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 7G5) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 99 87R ( nur e2\*2007/46\*0016\*...,e2\*2007/46\*0019\*...,e2\*2007/46\*0022\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7G6) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 16 28R ( nur e2\*2007/46\*0016\*...,e2\*2007/46\*0019\*...,e2\*2007/46\*0022\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7G8) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 43139-61M00 ( nur e2\*2007/46\*0023\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7ME) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 99 87R (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PS) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40700 6U A0A (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.