

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>WI232080</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | FONDMETAL                     |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>48 5108R</b>               |
| Radausführungskennz.:  | PCD 108R                      |
| Radgröße:              | 8Jx20H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 48,5 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:  | 108 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 63,40 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 950 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2500 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: FORD

| Radbefestigung  |       |                                              |             |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile           | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        |             | 130 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5        | KIT0504     | 200 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        |             | 120 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        |             | 140 Nm        |
| BF5             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        |             | 135 Nm        |
| BF6             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5 |             | 200 Nm        |

|                    |                                                                         |                                                                          |                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ(en):           |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                       |
| <b>DXA</b>         |                                                                         | <b>e13*2007/46*1103*..</b>                                               |                                       |
| <b>DXA-LPG</b>     |                                                                         | <b>e13*2007/46*1288*..</b>                                               |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                 |
| 63 bis 134         | Ford C-Max, Grand C-Max<br>(Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16) | 225/30R20                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) N235) S01) T85) |

|                    |                      |                                                                          |                             |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                             |
| <b>SBF</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1524*..</b>                                                |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 110 bis 175        | Ford Edge            | 235/45R20<br><br>245/45R20<br><br>255/45R20                              | A02) bis A10)<br>A93a) BF2) |

|                    |                                  |                                                                          |                                 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
| <b>DYB</b>         |                                  | <b>e13*2007/46*1138*..</b>                                               |                                 |
| <b>DYB-LPG</b>     |                                  | <b>e13*2007/46*1289*..</b>                                               |                                 |
| <b>DYB-N</b>       |                                  | <b>e13*2007/46*1363*..</b>                                               |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine, Kombi) | 225/30R20                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) S01) T85) |

|                    |                                                                |                                                                          |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
| <b>DEH</b>         |                                                                | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                               |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine, Ausführungen mit Verbundlenkerachse) | 225/30R20<br>T85)<br><br>225/35R20<br>A01) G01)                          | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E73) |

|                    |                                                                    |                                                                          |                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
| <b>DEH</b>         |                                                                    | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                               |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine, Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerachse) | 225/30R20<br>T85)<br><br>225/35R20<br>A01) G01)                          | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E73) |

Nr. : RA-001163-F0-072

Anlage-Nr. : 5

Seite : 3 / 10

Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : WI232080

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DEH</b>         |                                      | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                               |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 134         | Ford Focus Active (Limousine, Kombi) | 225/35R20<br>235/35R20<br>245/30R20                                      | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DM2</b>         |                           | <b>e13*2001/116*0109*..</b>                                              |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 100 bis 147        | Ford Kuga (1. Generation) | 225/35R20<br>N235)<br>235/35R20<br>245/35R20                             | A02) bis A10)<br>A93) BF1) E61) S01) |

| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DM2</b>         |                           | <b>e13*2001/116*0109*..</b>                                              |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 178         | Ford Kuga (2. Generation) | 245/35R20                                                                | A02) bis A10)<br>BF1) E62) |

| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DFK</b>         |                           | <b>e13*2007/46*2188*..</b>                                               |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 88 bis 140         | Ford Kuga (3. Generation) | 235/45R20<br>A93)<br>245/45R20<br>A93a)                                  | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                                   |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BA7</b>         |                                   | <b>e13*2001/116*0249*..</b>                                              |                                                   |
| <b>BA7-LPG</b>     |                                   | <b>e13*2001/116*1015*..</b>                                              |                                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                             |
| 74 bis 176         | Ford Mondeo (bis Modelljahr 2014) | 245/30R20                                                                | A02) bis A10)<br>BF4) E52) E64) G2D) S01)<br>T90) |

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                             |                                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BA7</b>         |                                     | <b>e13*2001/116*0249*..</b>                                                                                           |                                 |
| <b>BA7-HEV</b>     |                                     | <b>e13*2007/46*1485*..</b>                                                                                            |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                              | Auflagen und Hinweise           |
| 85 bis 177         | Ford Mondeo<br>(ab Modelljahr 2015) | 225/35R20<br>N235) T90)<br><br>225/35R20 M+S<br>T90)<br><br>235/35R20<br>A01) GEU) K13) K25)<br><br>245/30R20<br>T90) | A02) bis A10)<br>A11) BF4) E65) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>LSK</b>         |                      | <b>e13*2007/46*2387*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 92 bis 154         | Ford Mustang Mach-E  | 235/45R20<br>A94a)<br><br>245/45R20<br><br>255/45R20<br>G0F)             | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>LSK</b>         |                           | <b>e13*2007/46*2387*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 176 bis 200        | Ford Mustang Mach-E<br>GT | 235/45R20<br>N245)<br><br>245/45R20<br><br>255/45R20                     | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                           |                            |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>J2K</b>         |                      | <b>e9*2007/46*3165*..</b>                                                           |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen            | Auflagen und Hinweise      |
| 70 bis 147         | Ford Puma            | 225/35R20<br>A93b)<br><br>235/35R20<br>A01) K01)<br><br>245/30R20<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF5) |

Nr. : RA-001163-F0-072  
 Anlage-Nr. : 5  
 Seite : 5 / 10  
 Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
 Teiletyp : WI232080

| Typ(en):           |                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                        | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                              |                                           |
| <b>WA6-N</b>       |                                                        | <b>e13*2007/46*1340*..</b>                                               |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 74 bis 176         | Ford S-Max 1. Generation;<br>Ford Galaxy 2. Generation | 235/35R20                                                                | A02) bis A10)<br>BF2) E69) GAG) S01) T92) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                                                                                                              | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                              |                                   |
| <b>WAH6</b>        |                                                                                                                                              | <b>e13*2007/46*2374*..</b>                                               |                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis einschließlich 18 Zoll Serienbereifung) | 235/35R20 T92)<br><br>245/35R20 T95)                                     | A02) bis A10)<br>A11c) BF2) E69a) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                                                                                                              | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                              |                                   |
| <b>WAH6</b>        |                                                                                                                                              | <b>e13*2007/46*2374*..</b>                                               |                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen die mit 19 Zoll Bereifung ausgerüstet sind) | 235/35R20 T92)<br><br>245/35R20 T95)<br><br>245/40R20 A01) G2F) K81)     | A02) bis A10)<br>A11c) BF6) E69a) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Nr. : RA-001163-F0-072

Anlage-Nr. : 5

Seite : 6 / 10

Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : WI232080

- 
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11c) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Voll-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr. : RA-001163-F0-072  
Anlage-Nr. : 5  
Seite : 7 / 10  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : WI232080

---

- A93b) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: KIT0504  
Anzugsmoment: 200 Nm
- BF3) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF5) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Anzugsmoment: 135 Nm
- BF6) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Anzugsmoment: 200 Nm
- E52) Nur zulässig bei Fahrzeugausführungen, die an Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge von 26 mm ausgerüstet sind. Diese sind Fahrzeuge ab Produktionsdatum Januar 2008.  
Überprüfung: Einschraubtiefe min 6,5 Umdrehungen.
- E61) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 1. Generation:  
• an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `DR`
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 2. Generation:  
• an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `MA`
- E64) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*25.



Nr. : RA-001163-F0-072

Anlage-Nr. : 5

Seite : 8 / 10

Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : WI232080

- 
- E65) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*26.
- E69) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*23.
- E69a) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*24.
- E73) Nicht Fahrzeug-Ausführung Focus Active.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0F) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/55R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2D) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/60R16, 235/40R19, 235/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2F) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 245/45R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GAG) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 235/45R18, 245/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GEU) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17, 235/40R19, 235/45R18, 235/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



Nr. : RA-001163-F0-072  
Anlage-Nr. : 5  
Seite : 9 / 10  
Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.  
Teiletyp : WI232080

---

- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K81) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Schraube zur Befestigung des Filzinnenfotflügels im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist zu entfernen,
  - der Filzinnenkotflügel bzw. die Ausbuchtung im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist auszuschneiden und der Rest eng an das Innenradhaus zu verkleben,
  - die Befestigungslasche des Stoßfängers ist um 20 mm zu kürzen und die Befestigung nach hinten zu versetzen.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- S01) Die an den Stehbolzen befindlichen Sicherungsscheiben der Bremsscheibe / Bremstrommel sind zu entfernen.
- T85) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RA-001163-F0-072

Anlage-Nr. : 5

Seite : 10 / 10

Auftraggeber : Fondmetal S.p.A.

Teiletyp : WI232080

---

Die Anlage 5 mit den Seiten 1-10 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ WI232080 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A.

Geschäftsstelle Essen, 23.10.2024

## Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen-Nrn. K01, K02, K03 und K04

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.


Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich um Gummileisten (schraffiert dargestellt) die mit einem Karosseriekleber beaufschlagt sind. Der Kleber ist auf der Gummileiste so aufgebracht, dass bei der Montage eine Verklebung der äußeren Kotflügelkante mit der Gummileiste erfolgt.

Bei vorschriftsgemäßer Durchführung der Montage ist eine dauerhafte und sichere Befestigung der Gummileisten an der Karosserie gewährleistet.



Diese Gummileisten sind im Karosseriefachhandel, als Meterware in verschiedenen Breiten, erhältlich. Unter Verwendung dieser Leisten ist die Herstellung einer Verbreiterung bis zu 10 mm zulässig.

### Vorderachse:

Bereich 30-Grad vor der Radmitte




Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte



### Hinterachse:

Bereich 50-Grad hinter der Radmitte



Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

