

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
 Hersteller GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH  
 Hans-Geiger-Str. 15  
 DE-67661 Kaiserslautern  
 QM-Nr. 49 02 0032303

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell GT6  
 Typ GT6-8019  
 Radgröße 8 J x 19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| W3         | GT6-8019 W3 / Ø72,5 / Ø66,6     | 5/112/66,6                                         | 30                      | 850               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50444  
 Herstellerzeichen TEC  
 Radtyp und Ausführung GT6-8019 (s.o.)  
 Radgröße 8 J x 19 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110                  | 24                  | ZP 024      |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,2                | ZP 022      |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 28,2                | ZP 022      |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 28,2                | ZP 022      |
| S05 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 26                  | ZP 078      |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 26                  | ZP 078      |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,2                | ZP 022      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                                | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>S07         |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K56 R37 T87<br>T91         |                                           |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                                |                                           |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S T87<br>T91         |                                           |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T89 T93 |                                           |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S07 |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b T87 T91                |                                           |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4i K8b T89 T93                |                                           |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                    | 100-180    | 225/40R19 | A13 T93                                    | A14 A18 Car<br>KMV X80 S07                |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 225/45R19 | A13 T92 T96                                |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 235/40R19 | A13 T92 T96                                |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 245/35R19 | A33 T93                                    |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 245/40R19 | A33                                        |                                           |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                             | 100-210    | 225/40R19 | A11 T93                                    | A14 A18 A56<br>Car KMV S07                |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 225/45R19 | A91                                        |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 235/40R19 | A33                                        |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/35R19 | A91 T93                                    |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/40R19 | A91                                        |                                           |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                                | A12 A14 A18<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S07     |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                                |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 245/35R19 | T89 T93                                    |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/35R19 | M+S T89 T93                                |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A5                                                                                                                     | 100-210    | 225/40R19 | A12 T93                                 | A14 A18 A57              |
| B8, B81                                                                                                                     | 100-210    | 235/35R19 | A11 T91                                 | Cbo Cpe Flh              |
| e1*2001/116*                                                                                                                | 100-210    | 245/35R19 | A11 T93                                 | V00 V19 S07              |
| 0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 |            |           |                                         |                          |
| Audi A5 / A5 Avant                                                                                                          | 110, 150   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A14 A18              |
| F2                                                                                                                          | 110, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                 | A57 Car Lim              |
| e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                       | 110, 150   | 235/40R19 | A01 K2b T92 T96                         | NoE NoP V00              |
|                                                                                                                             | 110, 150   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2c K4i                     | V19 S02                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle                                                                                                    | 185        | 235/40R19 | K2b T96                                 | A01 A12 A14              |
| F2                                                                                                                          | 185        | 245/40R19 | K1a K1b K2c K4i T94 T98                 | A18 A57 Car              |
| e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                   |            |           |                                         | Lim S02                  |
| Audi A6 / A6 Avant                                                                                                          | 100-250    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A18              |
| F2                                                                                                                          | 100-250    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A57 Car KOV              |
| e1*2007/46*1801*..                                                                                                          | 100-250    | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             | L06 Lim NoP              |
|                                                                                                                             | 100-250    | 245/45R19 | A01 K2b                                 | S07                      |
|                                                                                                                             | 100-250    | 255/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle                                                                                                    | 185,195    | 235/45R19 | T99                                     | A12 A14 A18              |
| F2                                                                                                                          | 185,195    | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             | A56 Car KOV              |
| e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                      | 185,195    | 245/45R19 | A01 K2b                                 | L06 Lim S07              |
|                                                                                                                             | 185,195    | 255/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                          |
| Audi A6 allroad                                                                                                             | 140-245    | 235/45R19 | T99                                     | A12 A14 A18              |
| 4G, 4G1                                                                                                                     | 140-245    | 235/50R19 | A01 K5w K6x                             | A56 B92 Car              |
| e1*2007/46*0436*..;                                                                                                         | 140-245    | 245/45R19 | A01 K6w                                 | KMV S07                  |
| e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                | 140-245    | 255/45R19 | A01 K5w K6x                             |                          |
| Audi A6 allroad                                                                                                             | 150-257    | 235/50R19 | A01 K2b                                 | A12 A14 A18              |
| F2                                                                                                                          | 150-257    | 245/45R19 |                                         | A56 L06 NoP              |
| e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                       | 150-257    | 245/50R19 | A01 K1c K2b K6g K6u K8z                 | S07                      |
|                                                                                                                             | 150-257    | 255/45R19 | A01 K2b                                 |                          |
| Audi A7 Sportback                                                                                                           | 150-250    | 225/45R19 | A91 T96                                 | A14 A18 A57              |
| F2                                                                                                                          | 150-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             | L06 NoP S07              |
| e1*2007/46*1801*..;                                                                                                         | 150-250    | 235/50R19 | A12                                     |                          |
| e1*2007/46*1840*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                      | 150-250    | 245/45R19 | A91                                     |                          |
|                                                                                                                             | 150-250    | 255/45R19 | A12                                     |                          |
| Audi A7 Sportback TFSle                                                                                                     | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99                                 | A14 A18 A56              |
| F2                                                                                                                          | 185,195    | 235/50R19 | A12                                     | L06 S07                  |
| e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                      | 185,195    | 245/45R19 | A91                                     |                          |
|                                                                                                                             | 185,195    | 255/45R19 | A12                                     |                          |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                | 150-368    | 235/50R19 | A13                                     | A14 A18 A57<br>BnK NBF P40<br>S07         |
|                                                                                                                                                          | 150-368    | 245/45R19 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                          | 150-368    | 255/45R19 | A13                                     |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                      | 210, 250   | 235/50R19 | A91                                     | A14 A18 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S07 |
|                                                                                                                                                          | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                                          | 210, 250   | 255/45R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                          | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                          | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98                         |                                           |
|                                                                                                                                                          | 210-338    | 255/45R19 | A91 M+S                                 |                                           |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                           | 185,195    | 235/55R19 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A18<br>A56 S02                    |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 235/55R19 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 245/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/45R19 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-210    | 235/55R19 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A18<br>A57 NoP S02                |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 235/55R19 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R19 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*...;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                 | 245        | 235/35R19 | K1a K1b K2b K56 M+S T91                 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>S07         |
|                                                                                                                                                          | 245        | 245/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T93      |                                           |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/40R19 | M+S T93                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>S07         |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 235/35R19 | A01 K1a K2b K4i K8b M+S T91             |                                           |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K4i K8b T93                 |                                           |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 245, 260   | 245/35R19 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S07     |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich                                               | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                          | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260                                                  | 245/35R19                                                     | A11 M+S T93                                                                      | A14 A18 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S07                        |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                 | 270<br>270                                               | 235/40R19<br>245/40R19                                        | K2b M+S T96<br>K1a K1b K2c K4i                                                   | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim NoE NoP<br>S02         |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                    | 253,257<br>253,257                                       | 245/45R19<br>255/45R19                                        | K2b M+S<br>K1a K2b K5c M+S                                                       | A01 A12 A14<br>A18 A56 BnK<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S07 |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                     | 253,257<br>253,257                                       | 245/45R19<br>255/45R19                                        | A91 M+S<br>A12 M+S                                                               | A14 A18 A56<br>BnK L06 NoP<br>S07                        |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                                                            | 420<br>420<br>420                                        | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           | A91 M+S<br>A91 M+S<br>A91 M+S                                                    | A14 A18 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S07                |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                                                                | 251-260<br>251-260<br>251-260<br>251-260                 | 235/55R19<br>245/50R19<br>255/45R19<br>255/50R19              | M+S<br>A01 K1b M+S<br>M+S<br>A01 K1c K2b M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 K1v K2h<br>S02                        |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*...,<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                           | 125, 155<br>125, 155<br>125, 155<br>125, 155<br>125, 155 | 225/45R19<br>235/40R19<br>235/45R19<br>245/40R19<br>245/45R19 | K5v K6w<br>K5v K6w<br>K5v K6w<br>K2b K5x K6w K8e<br>G01 K2b K5x K6w K8e          | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03                               |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                             | 225<br>225                                               | 235/35R19<br>245/35R19                                        | K1c K2b K5b K7i K8h T91<br>K1c K2c K5b K7i K8m K9v                               | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>Y85 S03                    |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                        | 285, 310<br>285, 310<br>285, 310                         | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19                           | K6f K9v M+S T93<br>K5d K6f K9v M+S T91<br>K1a K1b K2a K2b K5d K8h K9v<br>M+S T93 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S03                        |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                        | 65 (132)<br>65 (132)                                     | 225/40R19<br>235/35R19                                        | K2b K3i K5w K6g K6x<br>K2b K3i K5w K6g K6x T91                                   | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>KMV S03                    |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K56 M+S<br>T91             | A01 A12 A14<br>A18 Car Cpe<br>Lim S03 |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k T89 T93                        | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91                    | A18 A58 Lim                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r T89 T93     | NoP V19 S03                           |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2b K6d K6i T89 T93                        | A18 A57 L05                           |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K1c K2c K3k K4i K5b K6d K6i<br>K7b K8h T89 T93 | Lim NoE NoP<br>V19 S04                |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91                    | A18 A56 Lim                           |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r             | NoP V19 S03                           |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 155        | 225/40R19 | K1c K5d K5k R02                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                                | A18 A56 Lim                           |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93                    | V19 S03                               |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                     | 147, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                        | A12 A14 A18                           |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/40R19 | A01 K1b K3i K5f K5w T92 T96                    | A56 Car KMV                           |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h                    | L05 NoE NoP<br>S04                    |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                                                                                  | 110-190    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91                    | A18 A58 Cbo                           |
|                                                                                                                                                                                          | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g<br>K6r             | Cpe V19 S03                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k                         | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91             | A18 A56 Cbo                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r         | Cpe V19 S03                                      |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | K1c K5d K5k R02                         | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                         | A18 A58 Lim                                      |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93             | V19 S03                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k T89 T93                 | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91             | A18 A58 Car                                      |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r T89 T93 | NoP V19 S03                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 225/40R19 | K1c K2b K6d K6i T93                     | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91             | A18 A57 Car                                      |
|                                                                                                                   | 120-150    | 245/35R19 | K1c K2c K3k K4i K5b K6d K6i K7b K8h T93 | KOV L05 NoE<br>NoP V19 S04                       |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K5k T93                     | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91             | A18 A56 Car                                      |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5d K5k K6g K6r T93     | NoP V19 S03                                      |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 150        | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k T98                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cpe<br>L06 S04            |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                                   | 120-190    | 245/40R19 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S03 |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                      | 225-285    | 225/35R19 | Cpe K45 R70 T88                         | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                   | 225-285    | 235/35R19 | Cbo Cpe G01 K1a K45 T91                 | A18 B03 B10<br>S01                               |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                              | 220-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94 T98         | A01 A12 A14<br>A18 B03 S04                       |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                                       | 285        | 235/45R19 | A10 T95 T99                             | A14 A18 B03                                      |
|                                                                                                                   | 285        | 245/40R19 | A12 T94 T98                             | B10 Cpe S04                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..              | 75-215     | 235/35R19 | R37 T91                                 | A12 A14 A18<br>Lim P35 S03                       |
|                                                                         | 75-285     | 245/35R19 | T93                                     |                                                  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)        | 110-220    | 225/40R19 | R37 T93                                 | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>V19 S04            |
|                                                                         | 110-220    | 225/45R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93             |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 245/35R19 | K2h R03 T93                             |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98      |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                         |                                                  |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                | 120-150    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99                         | A14 A18 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04            |
|                                                                         | 120-150    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98                         |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213) | 120-145    | 225/40R19 | R37 T93                                 | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>V19 S04            |
|                                                                         | 120-145    | 225/45R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 120-145    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 120-270    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93             |                                                  |
|                                                                         | 120-270    | 245/35R19 | K2h R03 T93                             |                                                  |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98      |                                                  |
|                                                                         | 120-270    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                         |                                                  |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                         | 145-280    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99                         | A14 A18 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP S04            |
|                                                                         | 145-280    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98                         |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 143-250    | 245/45R19 | K5w                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S04                |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                    | 145-280    | 235/50R19 | A32                                     | A14 A18 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP V19<br>S04 |
|                                                                         | 145-280    | 245/45R19 | A10                                     |                                                  |
|                                                                         | 145-280    | 255/45R19 | A32                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                   | 120-220    | 225/40R19 | R37 T93                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V19 S04        |
|                                                                         | 120-220    | 225/45R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 120-220    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 120-220    | 245/35R19 | T93                                     |                                                  |
|                                                                         | 120-220    | 245/40R19 |                                         |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..         | 135-195    | 225/40R19 | R37 T93                                 | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V19 S04        |
|                                                                         | 135-195    | 225/45R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 135-195    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                         | 135-270    | 245/35R19 | T93                                     |                                                  |
|                                                                         | 135-270    | 245/40R19 |                                         |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                                     | 110-210    | 225/45R19 | R37 T96 X77                             | A12 A14 A18<br>A58 Car KOV<br>NoP V19 S04        |
|                                                                                                                                     | 110-210    | 235/40R19 | R37 T96 X77                             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98      |                                                  |
|                                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                         |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                                   | 145, 150   | 235/45R19 | A10 T99                                 | A14 A18 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04        |
|                                                                                                                                     | 145, 150   | 245/45R19 | A10 T02 T98                             |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                              | 135-195    | 225/45R19 | R37 T96 X77                             | A12 A14 A18<br>A56 Car KOV<br>NoP V19 S04        |
|                                                                                                                                     | 135-195    | 235/40R19 | R37 T96 X77                             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T98             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R19 | K2h R03 T98                             |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                            | 145-280    | 235/45R19 | A10 T99                                 | A14 A18 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S04        |
|                                                                                                                                     | 145-280    | 245/45R19 | A10 T02 T98                             |                                                  |
| EQC 400 4matic<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*31-..<br>- Elektro                                                                   | 145 (300)  | 235/55R19 | A10 162                                 | A14 A18 A56<br>V19 S04                           |
|                                                                                                                                     | 145 (300)  | 245/50R19 | A01 A12 K1b 165                         |                                                  |
|                                                                                                                                     | 145 (300)  | 255/50R19 | A01 A12 K1c R02 163                     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 145 (300)  | 255/50R19 | A32 R03 163                             |                                                  |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung: 180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung         | 109, 135   | 235/50R19 | K1c K2c T03 167                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 B03<br>L05 Lim V19<br>S04 |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 245/45R19 | K2b T02 170                             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 255/45R19 | K1c K2c 168                             |                                                  |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung: 180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 235/50R19 | K1c K2c T03 167                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 B03<br>Lim LM4 V19<br>S04 |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 245/45R19 | K2b T02 170                             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 255/45R19 | K1c K2c 168                             |                                                  |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung: 180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 109, 135   | 235/50R19 | K1c K2c K6g K6r T03 167                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 B03<br>Lim LM5 V19<br>S04 |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 245/45R19 | K2b T02 170                             |                                                  |
|                                                                                                                                     | 109, 135   | 255/45R19 | K1c K2c K6g K6r 168                     |                                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EQS                                               | 109, 135   | 235/55R19 | A10 A84 T01 T05 162                     | A14 A18 A57<br>Lim LM4 S04            |
| E2EQSW                                            | 109, 135   | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05 165                     |                                       |
| e1*2018/858*00035*..                              | 109, 135   | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b 163                 |                                       |
| - Elektro                                         | 109, 135   | 265/50R19 | A01 A12 K1c K2b 161                     |                                       |
| - max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                  |            |           |                                         |                                       |
| EQS                                               | 109, 135   | 235/55R19 | A10 A84 T01 T05 162                     | A14 A18 A57<br>Lim LM5 S04            |
| E2EQSW                                            | 109, 135   | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05 165                     |                                       |
| e1*2018/858*00035*..                              | 109, 135   | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b 163                 |                                       |
| - Elektro                                         | 109, 135   | 265/50R19 | A01 A12 K1c K2b 161                     |                                       |
| - max. 10°<br>Hinterachslenkung                   |            |           |                                         |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic                                 | 265, 280   | 225/45R19 | K2b K6v M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S03            |
| 245G, -/AMG                                       | 265, 280   | 235/40R19 | K2b K6v                                 |                                       |
| e1*2001/116*0470*..;                              | 265, 280   | 235/45R19 | K2b K6v                                 |                                       |
| e1*2007/46*1207*..                                | 265, 280   | 245/40R19 | K2b K6x K8a                             |                                       |
|                                                   | 265, 280   | 245/45R19 | K2b K6x K8a                             |                                       |
| GLA-Klasse                                        | 80-155     | 225/45R19 | K1b K2b K6v                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S03     |
| 245G                                              | 80-155     | 235/40R19 | K1b K2b K6v                             |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 80-155     | 235/45R19 | K1b K2b K6v                             |                                       |
| 0470*06-..                                        | 80-155     | 245/40R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                       |
|                                                   | 80-155     | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                       |
| GLC 43 AMG                                        | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                 | A14 A18 A56<br>V19 S04                |
| 204X                                              | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                 |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 270, 287   | 245/50R19 | A10 M+S                                 |                                       |
| 0480*18-..                                        | 270, 287   | 255/45R19 | A10 M+S                                 |                                       |
| (FIN: W..253...)                                  | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                       |
| GLC 43 AMG Coupé                                  | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Flh V19 S04            |
| 204X                                              | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                 |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                       |
| 0480*18-..                                        | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                       |
| (FIN: W..253...)                                  | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1a M+S                         |                                       |
| GLC-Coupé                                         | 100-243    | 235/50R19 | A10                                     | A14 A18 A57<br>Flh KMV Mph<br>V19 S04 |
| 204X                                              | 100-243    | 235/55R19 | A10                                     |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 100-243    | 245/50R19 | A12                                     |                                       |
| 0480*18-..                                        | 100-243    | 255/45R19 | A12                                     |                                       |
| (FIN: W..253...)                                  | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1a                             |                                       |
| GLC-Klasse                                        | 100-243    | 235/50R19 | A10                                     | A14 A18 A57<br>Mph S04                |
| 204X                                              | 100-243    | 235/55R19 | A10                                     |                                       |
| e1*2001/116*                                      | 100-243    | 245/50R19 | A10                                     |                                       |
| 0480*16-..                                        | 100-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                       |
| (FIN: W..253...)                                  | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/50R19 | A10                                     | A14 A18 A57<br>Cb1 MpH V19<br>S04                    |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/55R19 | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/50R19 | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A14 A18 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V19 S04                |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05                         |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             |                                                      |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A18 A57<br>L05 NoP V19<br>S04                    |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                                      |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A18 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V19 S04                |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                    | 145-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94<br>T98      | A01 A12 A14<br>A18 A61 B03<br>NBF S04                |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                                             | 150-285    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>B03 B10 S04                           |
|                                                                                                                                        | 150-285    | 245/40R19 | T94 T98                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 150-345    | 245/45R19 | A32                                     | A14 A18 A57<br>BnK Lim Mk1<br>NoP S04                |
|                                                                                                                                        | 150-345    | 255/45R19 | A12                                     |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                                              | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37                             | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP V19<br>Z18 S04 |
|                                                                                                                                        | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37                             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84                                 |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                             | 210-280    | 235/50R19 | A10 R37                                        | A14 A18 A57                |
|                                                                                               | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37                                        | A60 B77 L05                |
|                                                                                               | 210-330    | 255/45R19 | A10                                            | Lim NoP V19<br>Z18 S04     |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                      | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37                                    | A14 A18 A57                |
|                                                                                               | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37                                    | A60 B77 Lim                |
|                                                                                               | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84                                        | LM5 NoP V19<br>Z18 S04     |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                             | 120-170    | 225/35R19 |                                                | A12 A14 A18                |
|                                                                                               | 120-170    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b                            | B30 S01                    |
|                                                                                               | 120-170    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b SP2                            |                            |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                | 115-225    | 225/35R19 | A01 K2b                                        | A12 A14 A18                |
|                                                                                               | 115-225    | 225/35R19 | SP2                                            | S03                        |
|                                                                                               | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K1c K2b K5d K5i K5l<br>K7d             |                            |
|                                                                                               | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K1c K5d K5i K5l K7d<br>SP2             |                            |
|                                                                                               | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k K6g<br>K6i K8d         |                            |
|                                                                                               | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K5d K5i K5k K6g K6i<br>K8d SP2         |                            |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                         | 200,224    | 225/35R19 |                                                | A12 A14 A18                |
|                                                                                               | 200,224    | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b                                | S01                        |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..                       | 265,294    | 225/35R19 | M+S                                            | A12 A14 A18<br>B03 B60 S01 |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..          | 84-95      | 235/35R19 | K1c K2c K3b K4i K5b K5w K6x<br>K8i T91         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23 |
|                                                                                               | 84-95      | 245/30R19 | K1c K2c K3b K4i K5b K5x K6x<br>K8r T89         | S06                        |
|                                                                                               | 84-95      | 245/35R19 | K1c K2c K3b K4i K5b K5x K6x<br>K8r             |                            |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021 | 120        | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6w K8e R63<br>T93 Z18         | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23 |
|                                                                                               | 120        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e T91                    | S06                        |
|                                                                                               | 120        | 235/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e R63<br>Z18             |                            |
|                                                                                               | 120        | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i T93     |                            |
|                                                                                               | 120        | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i R63 Z18 |                            |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 13 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..<br>e6*2018/858*00326*..   | 100-120    | 225/50R19 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 S05            |
|                                                                                             | 100-120    | 235/45R19 | K1b K2b                                 |                                       |
|                                                                                             | 100-120    | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                 |                                       |
|                                                                                             | 100-120    | 245/45R19 | K1a K1b K2a K2b K3c K5w K6w K8c         |                                       |
|                                                                                             | 100-120    | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                 |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro     | 75 (140)   | 225/50R19 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 S05            |
|                                                                                             | 75 (140)   | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                     |                                       |
|                                                                                             | 75 (140)   | 245/45R19 | K1a K1b K2a K2b K3c K5w K6w             |                                       |
|                                                                                             | 75 (140)   | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                     |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*.. | 120        | 225/50R19 | K1a K1b K2c                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                             | 120        | 225/55R19 | K1a K1b K2c                             |                                       |
|                                                                                             | 120        | 235/50R19 | K1c K2c K6v K8c                         |                                       |
|                                                                                             | 120        | 245/45R19 | K1a K1b K2c K6v K8c                     |                                       |
|                                                                                             | 120        | 245/50R19 | K1c K2c K3s K6v K8c                     |                                       |
|                                                                                             | 120        | 255/45R19 | K1c K2c K6v K8c                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 14 von 23

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**161** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1610 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**162** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1620 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**163** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1630 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**165** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1650 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**167** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1670 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**168** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1680 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**170** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 15 von 23

- A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
- A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.
- B30** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 300mm an Achse 1.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 16 von 23

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 17 von 23

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3k** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Frontschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 18 von 23

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 19 von 23

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 20 von 23

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Mk1** Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe an Achse 1 ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Naben-Kappe zu verwenden.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 21 von 23

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 22 von 23

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55002516** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ GT6-8019  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 23 von 23

|        | Vorderachse | Hinterachse (Forts.) |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19 |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19 |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19            |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19            |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19            |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 26. März 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 26. März 2025



Wagner

00444400.DOCX