

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 20

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MSW75  
 Typ 19466  
 Radgröße 9JX19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 500        | 19466500 / Ø73,1-Ø66,45         | 5/112/66,45                                        | 42                      | 890               | 2225                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55731  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19466 500  
 Radgröße 9JX19 H2  
 Einpresstiefe ET 42  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel   | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 120                  | 27                  | 81720114    |
| S02 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 130                  | 27                  | 81720114    |
| S03 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 180                  | 30                  | 81720117    |
| S04 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 150                  | 27                  | 81720114    |
| S05 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 140                  | 27                  | 81720114    |
| S06 | Schraube M14x1,5             | Kegel 60° | 150                  | 30                  | 81720117    |
| S07 | Schraube M15x1,25 (2-teilig) | Kegel 60° | 150                  | 30                  | 81720184    |
| S08 | Schraube M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | 26                  | 81720192    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 2 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)      | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V19 S01                |
|                                                                                                     | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                                    |                                                      |
|                                                                                                     | 88-200     | 245/35R19 | T89 T93                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 88-200     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K56                                |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                   | 110, 150   | 235/40R19 | T92 T96                                        | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoE NoP V00<br>V19 S05 |
|                                                                                                     | 110, 150   | 245/40R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                                     | 110, 150   | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T92 T96                    |                                                      |
|                                                                                                     | 110, 150   | 265/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z                        |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                         | 185        | 235/40R19 | T96                                            | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S05            |
|                                                                                                     | 185        | 245/40R19 | T94 T98                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 185        | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T96                        |                                                      |
|                                                                                                     | 185        | 265/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z T94<br>T98             |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                        | A12 A14 A21<br>A57 B90 BnK<br>Car Lim NA1<br>S01     |
|                                                                                                     | 100-245    | 245/40R19 | T94 T98                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 100-245    | 255/40R19 | T00 T96                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 100-245    | 265/35R19 | T94 T98                                        |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014    | 140-245    | 235/45R19 | T99                                            | A12 A14 A21<br>A56 B92 Car<br>KMV S01                |
|                                                                                                     | 140-245    | 235/50R19 | A01 K6w                                        |                                                      |
|                                                                                                     | 140-245    | 245/45R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                                     | 140-245    | 255/45R19 | A01 K6w                                        |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)              | 245        | 245/35R19 | T93                                            | A12 A14 A21<br>Car Lim S01                           |
|                                                                                                     | 245        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K56 T92 T96                        |                                                      |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                   | 270        | 235/40R19 | M+S T96                                        | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>NoE NoP S05            |
|                                                                                                     | 270        | 245/40R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                                     | 270        | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2c K4i T96                        |                                                      |
|                                                                                                     | 270        | 265/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z                        |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                      | 253,257    | 255/45R19 | M+S                                            | A12 A14 A21<br>A56 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S01 |
|                                                                                                     | 253,257    | 265/40R19 | A01 K2b K5c M+S                                |                                                      |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                               | 125, 155   | 235/40R19 |                                                | A12 A14 A21<br>A56 S02                               |
|                                                                                                     | 125, 155   | 235/45R19 |                                                |                                                      |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                           | 66-160     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>V00 V19 S02            |
|                                                                                                     | 66-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 |                                                      |
|                                                                                                     | 66-160     | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89         |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
 O.Z. Spa

Seite 3 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>S02         |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 235/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K7a<br>K9v T91  | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>S02         |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v  |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v  |                                           |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 235/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K7a<br>K9v T91  | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>S02         |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v  |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m K9v  |                                           |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K5v R70                 | A12 A14 A21<br>A56 S02                    |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5x                     |                                           |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K5v R70                 | A12 A14 A21<br>A56 S02                    |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 225        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K5x                     |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                          | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                           |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2b K5d T89 T93                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 255/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T92<br>T96      |                                           |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 265/30R19 | K2c K4i K6h K6r R03 T89 T93             |                                           |
|                                                                                                                                     | 85-190     | 275/30R19 | K2c K4i K6h K6r K8h R03 T92<br>T96      |                                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018                             | 110-190    | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>Cpe V19 S02 |
|                                                                                                                                     | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                           |
|                                                                                                                                     | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2b K5d                             |                                           |
|                                                                                                                                     | 110-190    | 255/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03                 |                                           |
|                                                                                                                                     | 110-190    | 265/30R19 | K2c K4i K6h K6r R03                     |                                           |
|                                                                                                                                     | 110-190    | 275/30R19 | K2c K4i K6h K6r K8h R03                 |                                           |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                          | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>V19 S02     |
|                                                                                                                                     | 143, 155   | 235/35R19 | K1c R02 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                     | 143, 155   | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         |                                           |
|                                                                                                                                     | 143, 155   | 255/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T96             |                                           |
|                                                                                                                                     | 143, 155   | 265/30R19 | K2c K4i K6h K6r R03 T93                 |                                           |
|                                                                                                                                     | 143, 155   | 275/30R19 | K2c K4i K6h K6r K8h R03 T96             |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 4 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                              | 85-190     | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2b K5d T89 T93                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-190     | 255/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T92<br>T96      |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-190     | 265/30R19 | K2c K4i K6h K6r R03 T89 T93             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-190     | 275/30R19 | K2c K4i K6h K6r K8h R03 T92<br>T96      |                                                      |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid                              | 143, 155   | 225/40R19 | K1c R02                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                   | 143, 155   | 235/35R19 | K1c R02 T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K1c K5d R02 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 143, 155   | 255/35R19 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T96             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 143, 155   | 275/30R19 | K2c K4i K6h K6r K8h R03 T96             |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                              | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>S02                    |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake                          | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>S02                    |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                         | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T87<br>T91      |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 255/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                       | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T87<br>T91      |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-165     | 255/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                                      |
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300        | 245/35R19 | K1a K1b T93                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 F38<br>Lim V00 V19<br>S02     |
|                                                                                                                                   | 300        | 275/30R19 | K2c K4k K6c K6g R03 T96                 |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 5 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich                                                                                      | Reifen                                                                                                            | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                     | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E 500 T-Modell<br>212K<br>e1*2007/46*0200*08-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300<br>300                                                                                      | 245/35R19<br>275/30R19                                                                                            | K1a K1b R02 T93<br>K2c K4k K6c K6g R03 T96                                                                                  | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F38 V19 X77<br>S02     |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                              | 100-225<br>100-225<br>100-285<br>100-285<br>100-285                                             | 235/35R19<br>255/30R19<br>245/35R19<br>265/30R19<br>275/30R19                                                     | R37 T91<br>A01 K2b R03 T91<br>A01 K1a K1b T93<br>A01 K2b R03 T93<br>A01 K2c K4k K6c K6g R03 T92<br>T96                      | A12 A14 A21<br>A57 F38 Lim<br>NoH V01 V19<br>Y63 S02 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                       | 110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220 | 235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19<br>255/35R19<br>255/40R19<br>265/35R19<br>265/35R19<br>275/35R19<br>275/35R19 | R37 T92 T96<br>T93<br>T94 T98<br>T92 T96<br>A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98<br>K2h R03 T94 T98<br>A01 K2b R03<br>K2h R03 | A12 A14 A21<br>A58 Lim NoP<br>V19 S04                |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                        | 100-225<br>100-225<br>100-245<br>100-245<br>100-245                                             | 235/35R19<br>255/30R19<br>245/35R19<br>265/30R19<br>275/30R19                                                     | R37 T91<br>A01 K1c K2b K5d T91<br>A01 K1a K1b T93<br>A01 K2b R03 T93<br>A01 K2c K4k K6c K6g R03 T92<br>T96                  | A12 A14 A21<br>A57 F39 Lim<br>NoH V01 V19<br>Y63 S02 |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                | 120-145<br>120-145<br>120-270<br>120-270<br>120-270<br>120-270<br>120-270                       | 235/40R19<br>265/35R19<br>245/35R19<br>245/40R19<br>255/35R19<br>275/35R19<br>275/35R19                           | R37 T92 T96<br>K2h R03 T94 T98<br>T93<br>T94 T98<br>T92 T96<br>A01 K2b R03<br>K2h R03                                       | A12 A14 A21<br>A56 Lim NoP<br>V19 S04                |
| E-Klasse 4matic PHEV<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- Plug-in Hybrid<br>(Baumuster 213)                                              | 143, 155<br>143, 155<br>143, 155                                                                | 245/40R19<br>275/35R19<br>275/35R19                                                                               | R02 T98<br>A01 K2b R03 T00<br>K2h R03 T00                                                                                   | A12 A14 A21<br>A56 Lim V19<br>S04                    |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 6 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             | A12 A14 A21<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V19 S04                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/35R19 | T93                                     |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 265/35R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 275/35R19 | A01 K2b R03                             |                                                                 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 275/35R19 | K2h R03                                 |                                                                 |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 235/40R19 | R37 T92 T96                             | A12 A14 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V19 S04                       |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/35R19 | T93                                     |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/40R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 265/35R19 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 275/35R19 | A01 K2b R03                             |                                                                 |
|                                                                                                                     | 135-270    | 275/35R19 | K2h R03                                 |                                                                 |
| E-Klasse PHEV<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(Baumuster 213)                           | 143, 155   | 245/40R19 | R02 T98                                 | A12 A14 A21<br>A58 Lim V19<br>S04                               |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 275/35R19 | A01 K2b R03 T00                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 143, 155   | 275/35R19 | K2h R03 T00                             |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-225    | 235/35R19 | R02 T91                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F42 NoH V01<br>V19 X77 Y63<br>S02 |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/35R19 | K1a K1b R02 T93                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 100-245    | 275/30R19 | K2c K4k K6c K6g R03 T96                 |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 225  | 235/35R19 | K1a K1b R02 R37 T91                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F38 NoH V01<br>V19 X77 Y63<br>S02 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/35R19 | K1a K1b R02 T93                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 275/30R19 | K2c K4k K6c K6g R03 T96                 |                                                                 |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 235/40R19 | R37 T96 X77                             | A12 A14 A21<br>A58 Car KOV<br>NoP V19 S04                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R19 | T94 T98                                 |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/35R19 | T96 X77                                 |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/40R19 | T00 T96                                 |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 265/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98      |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 265/35R19 | K2h R03 T94 T98                         |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 275/35R19 | A01 K2b R03 T00 T96                     |                                                                 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 275/35R19 | K2h R03 T00 T96                         |                                                                 |



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 7 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                             | 135-195    | 235/40R19 | R37 T96 X77                             | A12 A14 A21<br>A56 Car KOV<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                                                    | 135-195    | 265/35R19 | K2h R03 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 245/40R19 | T98                                     |                                           |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                           |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 275/35R19 | A01 K2b R03 T00 T96                     |                                           |
|                                                                                                                                    | 135-270    | 275/35R19 | K2h R03 T00 T96                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>PHEV<br>R1ES<br>e1*2007/46*<br>1560*19-..<br>- Plug-in Hybrid                                          | 143        | 245/40R19 | R02 T98                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car V19<br>S04         |
|                                                                                                                                    | 143        | 275/35R19 | A01 K2b R03 T00                         |                                           |
|                                                                                                                                    | 143        | 275/35R19 | K2h R03 T00                             |                                           |
| E-Klasse T-Modell PHEV<br>R1ES<br>e1*2007/46*<br>1560*11-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 143,155    | 245/40R19 | R02 T98                                 | A12 A14 A21<br>A58 Car V19<br>S04         |
|                                                                                                                                    | 143,155    | 275/35R19 | A01 K2b R03 T00                         |                                           |
|                                                                                                                                    | 143,155    | 275/35R19 | K2h R03 T00                             |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                                            | 80-139     | 235/50R19 | K1a K1b K2c K5v R70                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S04                |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 245/45R19 | K1b K2c K5v                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 255/45R19 | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                                            | 95-139     | 235/50R19 | K1a K1b K2c K5v R70                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 S04                |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 245/45R19 | K1b K2c K5v T02 T98                     |                                           |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 255/45R19 | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung         | 109, 135   | 245/45R19 | A10 R37 T02                             | A14 A21 A57<br>L05 Lim V19<br>S04         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 265/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 275/40R19 | A01 A12 K1c K2c                         |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 245/45R19 | A10 A84 R37 T02                         | A14 A21 A57<br>Lim LM4 V19<br>S04         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 265/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 275/40R19 | A01 A12 K1c K2c                         |                                           |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 109, 135   | 245/45R19 | A10 A84 R37 T02                         | A14 A21 A57<br>Lim LM5 V19<br>S04         |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 265/45R19 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 275/40R19 | A01 A12 K1c K2c K6g K6r                 |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 8 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EQV 300<br>639/2<br>e1*2007/46*0457*25-..<br>- Elektro                                                                      | 70 (150)   | 275/40R19    | K1c K2c K4g K5d K5i K5l K6d<br>K7d K8h K9v T05 178     | A01 A12 A14<br>A21 A58 AFa<br>S03     |
| eVito/ eVito Tourer<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*20-..<br>e1*2007/46*0458*15-..<br>- 245er-Serienbereif.<br>- Elektro | 70 (150)   | 275/40R19    | K1c K2c K4g K5d K5i K5l K6d<br>K7d K8h K9v T05 178     | A01 A12 A14<br>A21 A58 AFa<br>Rm2 S03 |
| eVito/ eVito Tourer<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*20-..<br>e1*2007/46*0458*15-..<br>- 225er-Serienbereif.<br>- Elektro | 70 (85)    | 245/40R19 HL | K1a K2b T01                                            | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 70 (85)    | 245/45R19    | G01 K1a K2b T02                                        | A21 A58 AFa                           |
|                                                                                                                             | 70 (85)    | 265/40R19    | G01 K1c K2c K4h K5d K5i K5l<br>K6d K9v T02             | Rm1 S03                               |
|                                                                                                                             | 70 (85)    | 275/40R19    | G01 K1c K2c K4g K5d K5i K5l<br>K6d K6i K7d K8h T01 T05 |                                       |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                | 118,120    | 235/50R19    | K1a K1b K2b K5v R70                                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 118,120    | 245/45R19    | K1b K2b K5v                                            | A21 A58 F23<br>NoE S02                |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                     | 85-165     | 235/50R19    | K1c K2c K5v R70                                        | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 85-165     | 245/45R19    | K1c K2c K5v                                            | A21 A57 NoE                           |
|                                                                                                                             | 85-165     | 255/45R19    | K1c K2c K5x                                            | NoP S02                               |
|                                                                                                                             | 85-165     | 265/45R19    | K1c K2c K5x                                            |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                     | 85-165     | 235/50R19    | K1c K2c K5v R70                                        | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 85-165     | 245/45R19    | K1c K2c K5v                                            | A21 A57 NoE                           |
|                                                                                                                             | 85-165     | 255/45R19    | K1c K2c K5x                                            | NoP S02                               |
|                                                                                                                             | 85-165     | 265/45R19    | K1c K2c K5x                                            |                                       |
| GLE-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*16-...<br>(FIN: WDC1660...)                                                        | 150-335    | 255/50R19    | K1b K2b 176                                            | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 150-335    | 265/50R19    | K1a K1b K2c 174                                        | A21 A56 B03                           |
|                                                                                                                             | 150-335    | 275/45R19    | K1b K2b 178                                            | MHy NBF S06                           |
|                                                                                                                             | 150-335    | 285/45R19    | K1a K1b K2c 176                                        |                                       |
| GLE-Klasse<br>H1GLE<br>e1*2007/46*1885*..<br>- ohne AMG-Line<br>- ohne Coupé                                                | 180-270    | 255/50R19    | K1c K2c T03 T07 176                                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 180-270    | 265/50R19    | K1c K2c 174                                            | A21 A56 KFS                           |
|                                                                                                                             | 180-270    | 275/45R19    | K1c K2c 178                                            | NoP R78 V19                           |
|                                                                                                                             | 180-270    | 285/45R19    | K1c K2c 176                                            | S07                                   |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- mit Luftfederung                                                                | 140-285    | 255/50R19    | K1c K2b                                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 140-285    | 275/45R19    | K1c K2b                                                | A21 F38 V19                           |
|                                                                                                                             | 140-285    | 285/45R19    | K1c K2a K2b                                            | S06                                   |
| M-Klasse<br>164<br>e1*2001/116*0315*..<br>- ohne Luftfederung                                                               | 140-285    | 255/50R19    | K1c K2b                                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                             | 140-285    | 275/45R19    | K1c K2b                                                | A21 F39 V19                           |
|                                                                                                                             | 140-285    | 285/45R19    | K1c K2a K2b                                            | S06                                   |



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 9 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                     | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                                                                                                                          | 150-320<br>150-320<br>150-320<br>150-320 | 255/50R19<br>265/50R19<br>275/45R19<br>285/45R19 | K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2c 174<br>K1a K1b K2b<br>K1a K1b K2c                                                                | A01 A12 A14<br>A21 A56 B03<br>NBF S06     |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                                                   | 145-368<br>145-368<br>145-368            | 245/40R19<br>245/40R19<br>275/35R19              | T94 T98<br>A01 R02 R35<br>A01 K2b K42 K56 R03 R35 T96                                                                       | A12 A14 A21<br>A61 NBF V19<br>S06         |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                                                        | 150-345<br>150-345                       | 245/45R19<br>275/40R19                           | A10<br>A12 R03                                                                                                              | A14 A21 A57<br>BnK Lim NoP<br>V19 Y92 S04 |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                                                                        | 270-345<br>270-345                       | 245/45R19<br>275/40R19                           | A32<br>A12 R03                                                                                                              | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe V19<br>S04         |
| Vito/Viano (II)<br>639, -/2, -/4, -/5<br>e9*2001/116*0048*..<br>e1*2007/46*<br>0457*00-08,<br>0458*00-07,<br>0459*00-05,<br>L275, L720<br>- incl. MJ 2011             | 65-190<br>65-190<br>65-190               | 245/40R19<br>245/45R19<br>255/40R19              | K1c K2c K41 K42 K44 T98<br>G03 K1c K2c K41 K42 K44 T02<br>T98<br>G72 K1c K2c K41 K42 K44 T00                                | A01 A12 A14<br>A21 A57 S03                |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176<br>100-176<br>100-176<br>100-176 | 235/45R19<br>245/40R19<br>245/45R19<br>255/40R19 | G90 G94 K1a K1b K2b K5k T99<br>K1c K2b K5d K5i K5l T98<br>G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98<br>K1c K2c K5d K5i K5l T00     | A01 A12 A14<br>A21 A58 AHa<br>NoE S03     |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100<br>65-100<br>65-100<br>65-100     | 235/45R19<br>245/40R19<br>245/45R19<br>255/40R19 | G90 K1a K1b K2b K5k T99<br>K1c K2b K5d K5i K5l T98<br>G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98<br>K1c K2c K5d K5i K5l T00         | A01 A12 A14<br>A21 A58 AFa<br>NoE S03     |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176<br>100-176<br>100-176<br>100-176 | 235/45R19<br>245/40R19<br>245/45R19<br>255/40R19 | G90 G94 K1a K1b K2b K5k T99<br>K1c K2b K5d K5i K5l T98<br>G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98<br>K1c K2c K5d K5i K5l T00 T96 | A01 A12 A14<br>A21 A56 NoE<br>S03         |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
 O.Z. Spa

Seite 10 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*...;<br>e6*2018/858*00326*..   | 100-120    | 245/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S08            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro       | 75 (140)   | 245/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 S08            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-...;<br>e6*2018/858*00325*.. | 120        | 245/45R19 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 NoE NoP<br>S08 |
|                                                                                               | 120        | 255/45R19 | A01 K1b K2c                             |                                   |
|                                                                                               | 120        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2c K6v K8c                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 11 von 20

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**174** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**176** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1760 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**178** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1780 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 12 von 20

- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 13 von 20

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G72** Ist die Reifengröße 225/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 14 von 20

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 15 von 20

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 16 von 20

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KFS** Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Festsattelbremse an Achse 1.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 17 von 20

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R78** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Rm1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Rm2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 245/55R17 oder 245/50R18 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55013025** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 18 von 20

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T07** Reifen (LI 107) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
 O.Z. Spa

Seite 19 von 20

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y63** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

**Y92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. März 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55013025 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 19466  
O.Z. Spa

Seite 20 von 20

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. März 2025



Pohl

00443190.DOCX