

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MSW42  
 Typ 19356  
 Radgröße 7.5JX17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 503        | 19356 503 / Ø73,1-Ø66,45        | 5/112/66,45                                        | 35                      | 730               | 2330                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53619  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19356 503  
 Radgröße 7.5JX17 H2  
 Einpresstiefe ET 35  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110                  | 24                  | 81720110    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 27                  | 81720114    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | 81720094    |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 27                  | 81720114    |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 180                  | 30                  | 81720117    |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 27                  | 81720114    |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 27                  | 81720114    |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 30                  | 81720117    |
| S09 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 26                  | 81720192    |
| S10 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 26                  | 81720192    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                          | 88-125     | 215/50R17 | R37 T90 T91                             | A12 A15 A19<br>A57 Car Lim<br>V17 S02            |
|                                                                                                                                                         | 88-140     | 215/50R17 | M+S T90 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 235/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b K41 K45 K56             |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 88-195     | 245/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                          | 90-150     | 215/50R17 | A91 R37                                 | A15 A19 A57<br>Car Lim V00<br>V17 S02            |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 235/45R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 90-210     | 245/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...) | 100-195    | 225/50R17 | A13                                     | A15 A19 A57<br>B03 Cbo Cpe<br>Flh V17 S02        |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 235/45R17 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-195    | 245/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                       | 110, 150   | 215/55R17 | A90 R37                                 | A15 A19 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP S07            |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 215/55R17 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 225/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 110, 150   | 235/50R17 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                     | 100-185    | 225/55R17 | A39                                     | A15 A19 A57<br>B90 Car Lim<br>NA1 S02            |
|                                                                                                                                                         | 100-185    | 235/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-185    | 245/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-185    | 255/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 225/55R17 | A39 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-245    | 235/55R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                          | 100-210    | 215/60R17 | A91 R37                                 | A15 A19 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP Z17<br>S02 |
|                                                                                                                                                         | 100-210    | 215/65R17 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-210    | 225/60R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-210    | 235/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-210    | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 100-210    | 245/55R17 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 140-245    | 235/55R17 | A33 M+S                                 | A15 A19 A57<br>B90 S02                           |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 245/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                         | 140-245    | 255/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-110    | 225/65R17 | A58 A63 M+S R09                         | A15 A19 S03                                              |
|                                                                                                                                                                                       | 100-110    | 235/65R17 | A12 A58 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/65R17 | A32 A56 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-110    | 225/65R17 | A58 A63 M+S R09                         | A15 A19 KMV<br>S03                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-110    | 235/65R17 | A12 A58 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/65R17 | A32 A56 M+S                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                          |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/65R17 | A31 M+S 151                             | A15 A19 A56<br>S03                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K2b M+S 156                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/55R17 | A12 K1v K2h M+S 156                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/60R17 | A01 A12 K1a K2b M+S 151                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/60R17 | A12 K1v K2h M+S 151                     |                                                          |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/65R17 | A31 M+S                                 | A15 A19 A57<br>NoP S03                                   |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R17 | A01 A12 K1a K2b M+S                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R17 | A12 K1v K2h M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/60R17 | A01 A12 K1a K2b M+S                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/60R17 | A12 K1v K2h M+S                         |                                                          |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                                                 | 125, 155   | 215/60R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A56 S04                                   |
|                                                                                                                                                                                       | 125, 155   | 225/55R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 125, 155   | 225/60R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 125, 155   | 235/55R17 | A01 K5v K6w                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 125, 155   | 245/50R17 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 125, 155   | 245/55R17 | A01 K2b K5x K6w K8e                     |                                                          |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                                                                                | 60-142     | 215/45R17 | K14 K1c K2b K41 K42 K44                 | A01 A12 A15<br>A19 S04                                   |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                                                                             | 66-135     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         | A01 A12 A15<br>A19 A57 Flh<br>V00 V17 S04                |
|                                                                                                                                                                                       | 66-160     | 215/45R17 | K1a K2b M+S T87 T91                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 66-160     | 225/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 66-160     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                                                 | 70-140     | 215/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | A01 A12 A15<br>A19 A58 F23<br>Lim NoP P35<br>V17 Y85 S04 |
|                                                                                                                                                                                       | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2c K5d K6f K7i K8m                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 70-140     | 235/45R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                              | 110-165    | 215/50R17 | K1c K2b K5d K6d K7i                     | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 110-165    | 225/50R17 | K1c K2c K5d K6d K6i K7i K8h             | A19 A57 F24                       |
|                                                                                                    | 110-165    | 235/45R17 | K1c K2b K5d K6d K7i                     | Lim NoP P35<br>V00 V17 Y85<br>S04 |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                | 118, 120   | 215/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 118, 120   | 225/50R17 | K2c K6f K8m R03                         | A19 A58 F23                       |
|                                                                                                    | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | Lim P35 V17<br>Y85 S04            |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                             | 70-142     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K41 K42                     | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 70-142     | 225/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 K56                 | A19 V17 S04                       |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 215/45R17 | K1a K1b K2b T87 T91                     | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 66-155     | 215/45R17 | K1a K1b K2b M+S T87 T91                 | A19 A57 NoE                       |
|                                                                                                    | 66-155     | 225/45R17 | K1c K2c K4i K5c K8h                     | V00 V17 S04                       |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                              | 70-165     | 215/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 70-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | A19 A57 F24                       |
|                                                                                                    | 70-165     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | NoP P35 V00<br>V17 S04            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                              | 70-140     | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | A19 A58 F23                       |
|                                                                                                    | 70-140     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | NoP P35 V17<br>S04                |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                | 118, 120   | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | A01 A12 A15                       |
|                                                                                                    | 118, 120   | 225/50R17 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 | A19 A58 F23                       |
|                                                                                                    | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      | P35 V17 S04                       |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                         | 65 (132)   | 215/50R17 | A01 K5w K6w                             | A12 A15 A19                       |
|                                                                                                    | 65 (132)   | 225/45R17 | A01 K5w K6w                             | A58 F1h KMV                       |
|                                                                                                    | 65 (132)   | 225/50R17 | A01 K2b K3i K5w K6g K6x                 | S04                               |
|                                                                                                    | 65 (132)   | 235/45R17 | A01 K5w K6w                             |                                   |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                | 75-170     | 215/45R17 | A10 R37 T87 T88                         | A15 A19 B33                       |
|                                                                                                    | 75-170     | 235/40R17 | A12 R03 R70                             | DB8 V17 S01                       |
|                                                                                                    | 75-200     | 225/45R17 | A32                                     |                                   |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)         | 85-155     | 215/50R17 | A01 K1c K2b R37                         | A12 A15 A19                       |
|                                                                                                    | 85-190     | 225/50R17 | A01 K1c K2b                             | A58 Lim NoP                       |
|                                                                                                    | 85-190     | 235/45R17 | A01 K1c K2b                             | V17 S04                           |
|                                                                                                    | 85-190     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K5d                         |                                   |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                              | 88-215     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                            | A12 A15 A19<br>Cpe Lim S04                           |
|                                                                                                                                       | 88-225     | 225/45R17 | A01 K1c K2b K41 K42 K56                    |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: WDD204...)                                                 | 120-150    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b R37 T91 T95                | A12 A15 A19<br>A57 L05 Lim<br>NoE NoP V17<br>Z17 S06 |
|                                                                                                                                       | 120-195    | 225/50R17 | A01 K1c K2b K6d K6i                        |                                                      |
|                                                                                                                                       | 120-195    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                                       | 120-195    | 245/45R17 | A01 K1c K2b K6d K6i                        |                                                      |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                     | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b                                    | A01 A12 A15<br>A19 A56 Lim<br>NoP V17 S04            |
|                                                                                                                                       | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                                       | 125-245    | 245/45R17 | K1c K2b K5d                                |                                                      |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                     | 155        | 225/50R17 | K1c K2b M+S                                | A01 A12 A15<br>A19 A56 Lim<br>V17 S04                |
|                                                                                                                                       | 155        | 235/45R17 | K1c K2b M+S                                |                                                      |
|                                                                                                                                       | 155        | 245/45R17 | K1c K2b K5d M+S                            |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: WDD204...)                                     | 147, 150   | 225/55R17 |                                            | A12 A15 A19<br>A56 Car KMV<br>L05 NoE NoP<br>S06     |
|                                                                                                                                       | 147, 150   | 235/50R17 | A01 K1b K3i K5f K5w                        |                                                      |
|                                                                                                                                       | 147, 150   | 245/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h |                                                      |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: WDD204...)           | 110-190    | 225/50R17 | K1c K2b                                    | A01 A12 A15<br>A19 A58 Cbo<br>Cpe V17 S04            |
|                                                                                                                                       | 110-190    | 235/45R17 | K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                                       | 110-190    | 245/45R17 | K1c K2b K5d                                |                                                      |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: WDD204...) | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b                                    | A01 A12 A15<br>A19 A56 Cbo<br>Cpe V17 S04            |
|                                                                                                                                       | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                                                       | 125-245    | 245/45R17 | K1c K2b K5d                                |                                                      |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                            | 143, 155   | 225/50R17 | K1c K2b M+S T94 T98                        | A01 A12 A15<br>A19 A58 Lim<br>V17 S04                |
|                                                                                                                                       | 143, 155   | 235/45R17 | K1c K2b M+S T94 T97                        |                                                      |
|                                                                                                                                       | 143, 155   | 245/45R17 | K1c K2b K5d M+S                            |                                                      |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: WDD204...)                                         | 75-160     | 215/45R17 | A10 R37                                    | A15 A19 B33<br>Cpe DB8 V17<br>S01                    |
|                                                                                                                                       | 75-160     | 235/40R17 | A12 R03 R70                                |                                                      |
|                                                                                                                                       | 75-200     | 225/45R17 | A32                                        |                                                      |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                               | 75-170     | 215/45R17 | A10 R37 T87 T88 T91                     | A15 A19 B33<br>Car DB8 V17<br>S01                        |
|                                                                                                             | 75-170     | 235/40R17 | A12 R03 R70                             |                                                          |
|                                                                                                             | 75-200     | 225/45R17 | A32                                     |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)               | 88-170     | 215/45R17 | R37 T91                                 | A12 A15 A19<br>Car S04                                   |
|                                                                                                             | 88-225     | 225/45R17 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T90<br>T91 T94  |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-155     | 215/50R17 | A01 K1c K2b R37 T91 T95                 | A12 A15 A19<br>A58 Car NoP<br>V17 S04                    |
|                                                                                                             | 85-190     | 225/50R17 | A01 K1c K2b T94 T98                     |                                                          |
|                                                                                                             | 85-190     | 235/45R17 | A01 K1c K2b T94 T97                     |                                                          |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K5d                         |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b R37 T91 T95             | A12 A15 A19<br>A57 Car KOV<br>L05 NoE NoP<br>V17 Z17 S06 |
|                                                                                                             | 120-195    | 225/50R17 | A01 K1c K2b K6d K6i                     |                                                          |
|                                                                                                             | 120-195    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
|                                                                                                             | 120-195    | 245/45R17 | A01 K1c K2b K6d K6i                     |                                                          |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A15<br>A19 A56 Car<br>NoP V17 S04                |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b                                 |                                                          |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 155        | 225/50R17 | K1c K2b M+S T98                         | A01 A12 A15<br>A19 A58 Car<br>V17 S04                    |
|                                                                                                             | 155        | 235/45R17 | K1c K2b M+S T97                         |                                                          |
|                                                                                                             | 155        | 245/45R17 | K1c K2b K5d M+S                         |                                                          |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                 | 80-130     | 215/45R17 | K1a K1b K2b T87 T91                     | A01 A12 A15<br>A19 A57 Lim<br>V00 V17 S04                |
|                                                                                                             | 80-160     | 215/45R17 | K1a K1b K2b M+S T87 T91                 |                                                          |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 215/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A15<br>A19 A57 F24<br>Lim NoP P35<br>V00 V17 S04 |
|                                                                                                             | 85-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                          |
|                                                                                                             | 85-165     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                  | 118, 120   | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A15<br>A19 A58 Car<br>F23 P35 V17<br>S04         |
|                                                                                                             | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                          |
|                                                                                                             | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                             | 118, 120   | 245/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 215/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A15<br>A19 A58 F23<br>Lim P35 V17<br>S04         |
|                                                                                                             | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                          |
|                                                                                                             | 118, 120   | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                             | 118, 120   | 245/45R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                          |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                              | 80-130     | 215/45R17 | K1a K1b K2b T87 T91                     | A01 A12 A15<br>A19 A57 Car<br>V00 V17 S04                |
|                                                                                                                 | 80-160     | 215/45R17 | K1a K1b K2b M+S T87 T91                 |                                                          |
|                                                                                                                 | 80-160     | 225/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                                 | 80-160     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                     | 85-165     | 215/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 | A01 A12 A15<br>A19 A57 Car<br>F24 NoP P35<br>V00 V17 S04 |
|                                                                                                                 | 85-165     | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                          |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |                                                          |
|                                                                                                                 | 85-165     | 245/45R17 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                          |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                      | 75-150     | 215/45R17 | A10 R37                                 | A15 A19 B33<br>Cpe DB8 V17<br>S01                        |
|                                                                                                                 | 75-200     | 225/45R17 | A32                                     |                                                          |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                           | 100-170    | 215/45R17 | A10 R37 T88 T91                         | A15 A19 B03<br>B33 Cbo Cpe<br>DB8 V17 S01                |
|                                                                                                                 | 100-170    | 235/40R17 | A12 R03 R70                             |                                                          |
|                                                                                                                 | 100-200    | 225/45R17 | A10                                     |                                                          |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..,<br>e1*2001/116*0183*..                                                     | 75-215     | 235/45R17 | R37                                     | A12 A15 A19<br>B03 Lim S04                               |
|                                                                                                                 | 75-215     | 245/45R17 |                                         |                                                          |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 215/50R17 | R37 T90 T91 T93 V17                     | A12 A15 A19<br>A58 B03 F38<br>Lim NoH S04                |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                          |
|                                                                                                                 | 100-225    | 235/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                 | 100-225    | 245/45R17 | A01 K1a K1b K5d                         |                                                          |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-143    | 215/55R17 | A10 R37 T94 T98                         | A15 A19 A58<br>B03 Lim NoP<br>V17 S06                    |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/50R17 | A32 T94 T98                             |                                                          |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/55R17 | A32                                     |                                                          |
|                                                                                                                 | 110-220    | 235/50R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                          |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/50R17 | A12 R03                                 |                                                          |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/50R17 | R37 T90 T91 T93                         | A12 A15 A19<br>A58 B03 F39<br>Lim NoH V17<br>S04         |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                          |
|                                                                                                                 | 100-225    | 235/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                 | 100-225    | 245/45R17 | A01 K1a K1b K5d                         |                                                          |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 225/50R17 | A32 T94 T98                             | A15 A19 A56<br>B03 Lim NoP<br>V17 S06                    |
|                                                                                                                 | 120-145    | 225/55R17 | A32                                     |                                                          |
|                                                                                                                 | 120-145    | 235/50R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                 | 120-145    | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                          |
|                                                                                                                 | 120-145    | 245/50R17 | A12 R03                                 |                                                          |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                               | 120-245    | 235/45R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A58 B03 Cbo<br>F39 S04                    |
|                                                                                                                 | 285        | 235/45R17 | M+S                                     |                                                          |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                    | 120-225    | 215/45R17 | A32 R37 T88                             | A15 A19 A58<br>B03 Cpe F39<br>V17 S04     |
|                                                                                                                     | 120-225    | 215/50R17 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 120-225    | 225/45R17 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 120-285    | 235/45R17 | A12                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 225/50R17 | A32                                     | A15 A19 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S06 |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/55R17 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/50R17 | A12                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 225/50R17 | A32                                     | A15 A19 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V17 Z17 S06 |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/55R17 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 245/50R17 | A12                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                                                                    | 100-215    | 235/45R17 | R37 T94 T97                             | A12 A15 A19<br>B03 Car S04                |
|                                                                                                                     | 100-285    | 245/45R17 |                                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-225    | 235/45R17 | T97 156                                 | A12 A15 A19<br>A58 B03 Car<br>F42 NoH S04 |
|                                                                                                                     | 100-225    | 245/45R17 | A01 K1a K1b T95 T99 156                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 225  | 235/45R17 | T97 156                                 | A12 A15 A19<br>A58 B03 Car<br>F38 NoH S04 |
|                                                                                                                     | 100 - 225  | 245/45R17 | A01 K1a K1b T95 T99 156                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 225/50R17 | A32 T94 T98                             | A15 A19 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S06 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/55R17 | A32 T01 T97                             |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/50R17 | A12 T00 T96                             |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/50R17 | A12 R03                                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 135-195    | 225/50R17 | A32 T98                                 | A15 A19 A56<br>B03 Car KOV<br>NoP V17 S06 |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/55R17 | A32 T01 T97                             |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/50R17 | A12 T00 T96                             |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 245/50R17 | A12 R03                                 |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 118,120    | 215/65R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A58 F23 NoE<br>P35 Z17 S04 |
|                                                                                                                     | 118,120    | 225/60R17 | A01 K1b K2b K5v                         |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2b K5v                     |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 245/55R17 | A01 K1c K2b K5x                         |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 255/55R17 | A01 K1c K2c K5a K5x K6b K6v             |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                      | 80-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A57 Flh S04                           |
|                                                                                       | 80-155     | 225/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                       | 80-155     | 225/60R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                       | 80-155     | 235/55R17 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                      |
|                                                                                       | 80-155     | 245/50R17 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                      |
|                                                                                       | 80-155     | 245/55R17 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                      |
|                                                                                       | 80-155     | 255/50R17 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i         |                                                      |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 215/65R17 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A15<br>A19 A57 NoE<br>NoP P35 Z17<br>S04     |
|                                                                                       | 85-165     | 225/60R17 | K1c K2c K5v                             |                                                      |
|                                                                                       | 85-165     | 235/60R17 | K1c K2c K5v                             |                                                      |
|                                                                                       | 85-165     | 245/55R17 | K1c K2c K5x                             |                                                      |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 215/65R17 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A12 A15<br>A19 A57 NoE<br>NoP P35 Z17<br>S04     |
|                                                                                       | 85-165     | 225/60R17 | K1c K2c K5v                             |                                                      |
|                                                                                       | 85-165     | 235/60R17 | K1c K2c K5v                             |                                                      |
|                                                                                       | 85-165     | 245/55R17 | K1c K2c K5x                             |                                                      |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W.253...)                   | 100-190    | 235/60R17 | A10                                     | A15 A19 A57<br>B10 NoP Z17<br>S06                    |
|                                                                                       | 100-190    | 235/65R17 | A10 151                                 |                                                      |
|                                                                                       | 100-190    | 255/60R17 | A91 151                                 |                                                      |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-190    | 235/60R17 | A10                                     | A15 A19 A57<br>B10 Cb1 NoP<br>Z17 S06                |
|                                                                                       | 120-190    | 235/65R17 | A10 151                                 |                                                      |
|                                                                                       | 120-190    | 255/60R17 | A91 151                                 |                                                      |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                  | 100-225    | 235/60R17 | K1b                                     | A01 A12 A15<br>A19 V17 S06                           |
|                                                                                       | 100-225    | 245/55R17 | K1c K2a K2b                             |                                                      |
|                                                                                       | 100-225    | 255/55R17 | K1c K2c K5a K6a                         |                                                      |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                   | 145-326    | 225/55R17 | K42 K56                                 | A01 A12 A15<br>A19 A61 A8b<br>B03 NBF V17<br>W17 S08 |
|                                                                                       | 145-326    | 225/55R17 | K42 K56 M+S R09                         |                                                      |
|                                                                                       | 145-326    | 245/50R17 | K42 K56                                 |                                                      |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                        | 100-160    | 215/45R17 |                                         | A12 A15 A19<br>V17 S01                               |
|                                                                                       | 100-160    | 225/45R17 | A01 K41 K45                             |                                                      |
|                                                                                       | 100-160    | 235/40R17 | A01 K1a K41 K45 R70                     |                                                      |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                     | 120-170    | 215/45R17 | R37                                     | A10 A15 A19<br>B33 V17 S01                           |
|                                                                                       | 120-170    | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                        | 115-180    | 215/45R17 | A91 R37                                 | A15 A19 V17<br>S04                                   |
|                                                                                       | 115-225    | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                                                                 | 260<br>260 | 215/45R17<br>225/45R17 | M+S R37<br>A01 K41 K45 M+S                 | A12 A15 A19<br>S01                    |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-140    | 215/55R17              | K1a K1b K2b K5k R37 T98 156                | A01 A12 A15<br>A19 A58 AHa<br>NoE S05 |
|                                                                                                                                                                       | 100-140    | 215/60R17              | G90 G94 K1a K1b K2b K5k R37<br>R50 T00 156 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R17              | K1c K2b K5d K5i K5l R37 T01<br>156         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R17C             | K1c K2b K5d K5i K5l R37 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/60R17              | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37<br>T03 T99 156 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R17              | K1c K2b K5d K5i K5l T00 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/55R17              | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T03 T99 156 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R17              | K1c K2c K5d K5i K5l T99 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/55R17              | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T06 156     |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 215/55R17              | K1a K1b K2b K5k T98 156                    | A01 A12 A15<br>A19 A58 AFa<br>NoE S05 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 215/60R17              | G90 K1a K1b K2b K5k R50 T00<br>156         |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 225/55R17              | K1c K2b K5d K5i K5l T01 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 225/55R17C             | K1c K2b K5d K5i K5l 156                    |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 225/60R17              | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T03<br>T99 156     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/50R17              | K1c K2b K5d K5i K5l T00 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 235/55R17              | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T03<br>T99 156     |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/50R17              | K1c K2c K5d K5i K5l T99 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/55R17              | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T06 156     |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/55R17              | K1c K2b K5d K5i K5l R37 T01<br>156         | A01 A12 A15<br>A19 A56 NoE<br>S05     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/55R17C             | K1c K2b K5d K5i K5l R37 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 225/60R17              | G90 K1c K2b K5d K5i K5l R37<br>T03 T99 156 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/50R17              | K1c K2b K5d K5i K5l T00 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 235/55R17              | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T03 T99 156 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/50R17              | K1c K2c K5d K5i K5l T99 156                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/55R17              | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T02<br>T06 156     |                                       |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..                                                                                  | 84-95      | 215/50R17              | K1c K2c                                    | A01 A12 A15<br>A19 A58 F23<br>V17 S09 |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/45R17              | K1a K1b K2b                                |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 225/50R17              | K1c K2c K4i K6w K8e                        |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 235/45R17              | K1c K2c K4i K6w K8e                        |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 84-95      | 245/45R17              | K1c K2c K4i K6w K8e                        |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                       | 84-95      | 215/50R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A15<br>A19 A56 F24<br>S09 |
|                                                                                               | 84-95      | 225/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 84-95      | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                   |
|                                                                                               | 84-95      | 235/45R17 | K1a K1b K2b K4h                         |                                   |
|                                                                                               | 84-95      | 245/45R17 | K1c K2b K4h K6w                         |                                   |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                | 100, 120   | 215/55R17 | K1b K2b R63 Z18                         | A01 A12 A15<br>A19 A58 F23<br>S09 |
|                                                                                               | 94-120     | 215/50R17 | K1b K2b                                 |                                   |
|                                                                                               | 94-120     | 225/50R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 94-120     | 245/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                | 100, 120   | 215/50R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A15<br>A19 A56 F24<br>S09 |
|                                                                                               | 100, 120   | 215/55R17 | K1b K2b                                 |                                   |
|                                                                                               | 100, 120   | 225/50R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 100, 120   | 245/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021 | 120        | 215/50R17 | K1b K2b                                 | A01 A12 A15<br>A19 A58 F23<br>S09 |
|                                                                                               | 120        | 215/55R17 | K1b K2b R63 Z18                         |                                   |
|                                                                                               | 120        | 225/50R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 120        | 245/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..;<br>e6*2018/858*00326*..    | 100-120    | 225/60R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A57 S10            |
|                                                                                               | 100-120    | 235/60R17 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 100-120    | 245/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                   |
|                                                                                               | 100-120    | 255/55R17 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro       | 75 (140)   | 215/65R17 |                                         | A12 A15 A19<br>A58 S10            |
|                                                                                               | 75 (140)   | 225/60R17 |                                         |                                   |
|                                                                                               | 75 (140)   | 235/60R17 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                               | 75 (140)   | 245/55R17 | A01 K1c K2c                             |                                   |
|                                                                                               | 75 (140)   | 255/55R17 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w                 |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*..   | 120        | 225/60R17 | A91                                     | A15 A19 A57<br>NoE NoP S10        |
|                                                                                               | 120        | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                               | 120        | 235/60R17 | A01 A12 K1b K2c                         |                                   |
|                                                                                               | 120        | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2c                     |                                   |
|                                                                                               | 120        | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6v K8c                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
 O.Z. Spa

Seite 12 von 22

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 13 von 22

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A15** Zum Auswuchten der Räder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A8b** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 14 von 22

- AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.
- B33** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse 1.
- B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse 1.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 15 von 22

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 16 von 22

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 17 von 22

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 18 von 22

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R50** Diese Reifengröße ist als "C" Ausführung nicht verwendbar, da der "C Reifen" auf der in diesem Gutachten genannten Radgröße nicht montierbar ist.

**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55802321** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 19 von 22

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 20 von 22

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
 O.Z. Spa

Seite 21 von 22

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1 und 300 mm an Achse 2.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. April 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55802321 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX17 H2 Typ 19356  
O.Z. Spa

Seite 22 von 22

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. April 2025



Pohl

00445751.DOCX

§22 53619\*09